



# White Line Roll Precut

Ideal til manuel slibning på hårde, tilstoppende materialer, så som spartelmasse, gel coat, bundmaling, træ, plastik og glasfiber. Leveres på rulle 115 mm x 25 meter med skumbagside, både i dispenser og som refill. Et slibepapir af mellem kvalitet, men aggressivt slibende med anti-tilstopnings-egenskaber.



## Egenskaber & Fordele

- Omfattende sortiment af kornstørrelser – En leverandør til det hele
- Kunstige corundumkorn – Lang holdbarhed
- Zink stearat anti-tilstopning – Forhindrer tilstopning af slibepapiret
- Skumbagside – Forebygger dannelse af dybe ridser

Varenr.	Produkt	Korn	Emballage
A1255	White Line Roll Precut	P180	Dispenser
A1256	White Line Roll Precut	P240	Dispenser
A1257	White Line Roll Precut	P320	Dispenser
A1258	White Line Roll Precut	P400	Dispenser
A1259	White Line Roll Precut	P500	Dispenser
A1260	White Line Roll Precut	P600	Dispenser
A1261	White Line Roll Precut	P800	Dispenser
A1265	White Line Roll Precut	P320	Refill
A1266	White Line Roll Precut	P400	Refill
A1267	White Line Roll Precut	P500	Refill
A1269	White Line Roll Precut	P800	Refill

## Anvendelse

White Line Roll Precut har lang levetid og fremragende anti-tilstopningsegenskaber, til en konkurrencedygtig pris.

Typiske anvendelsesområder vil være indenfor auto- og marinereparation, træforarbejdning og generel industri. White Line Roll Precut er ideal til brug på områder, hvor det ikke er muligt at anvende maskine, f.eks. Rundt om dørhåndtag, kofangere og panelkanter.

## Brugsanvisning

1. White Line Roll Precut er ideal til manuel slibning og mattering.
2. Vælg passende kornstørrelse alt efter opgavens art, og slib med jævnt tryk.
3. Arbejd op i kornstørrelse for at opnå den ønskede finish.
4. Rengør overfladen grundigt mellem hver kornskift.



## Teknisk information

<b>Lagerholdbarhed:</b>	36 måneder fra fremstilling
<b>Størrelse / dimension:</b>	115 mm x 25 meter – Ark afskåret ved 160 mm
<b>Antal ark pakke:</b>	157 ark pr. boks
<b>Toldtarifnummer:</b>	6805 3080

---

### Generelle betingelser

Denne publikation eller dele af den må ikke kopieres, sendes eller gemmes, hverken elektronisk eller mekanisk uden forudgående aftale med KENT Industri Danmark ApS. Dette datablad og dets indhold (information) tilhører KENT Industri Danmark ApS. Der gives ikke tilladelse til kopiering eller brug ud over til information i forbindelse med det produkt det relaterer til.

Informationen i databladet kan ændres uden forudgående varsel og erstatter alle tidligere datablade. Informationerne er korrekte, men KENT tager intet ansvar for præcision eller kompletthed, fejl eller udeladt information, ej heller for brugen af det. Brugere af databladet skal altid selv sikre sig, at produktet er velegnet til en specifik opgave, og ikke drage konklusioner ud fra databladets indhold.

Ansvar for tab eller skade som følge af databladets indhold og det tilhørende produkt (inklusive ansvar som følge af uagtsomhed eller hvor firmaet havde kendskab til muligheden for sådanne tab eller skader) er ikke gældende.

**KENT Industri Danmark ApS, Bjergvangen 5 D, 3060 Espergærde**  
**Tlf. 49 17 78 88 – Fax 49 13 08 10**  
Telefon: 49 17 78 88 (mand.-torsd. 08:00-15:00 / fred. 08:00-14:00)  
Email: [kentsales.denmark@kenteurope.com](mailto:kentsales.denmark@kenteurope.com)

REV: 03/07/2017