



New Duralite Abrasive Discs 150mm

Idel til slibning af hårde, tilstoppende materialer så som spartelmasse, gel coating, bundmaling, træ, plast, glasfiber, etc. En slidstærk slibeskive af høj kvalitet med høj slibeevne.



Egenskaber & Fordele

- Mange kornstørrelser - En leverandør til det hele
- Kunstige Korund korn (aluminium oxid) – Længere levetid, større mekanisk styrke i slibekorn
- Dobbelt anti-tilstopningssystem med voks / zink stearat – Dobbelt belægning forhindrer tilstopning af slibeskiven
- 15 huller – Passer til de fleste udsugningssystemer
- Velcro bagside – Selvhæftende og genbrugelig

Varenr.	Produkt	Specifikation	Emballage
A1330	New Duralite P60	15 huller – Ø 150 mm	50 stk. i æske
A1289	New Duralite P80	15 huller – Ø 150 mm	100 stk. i æske
A1290	New Duralite P120	15 huller – Ø 150 mm	100 stk. i æske
A1291	New Duralite P150	15 huller – Ø 150 mm	100 stk. i æske
A1292	New Duralite P180	15 huller – Ø 150 mm	100 stk. i æske
A1293	New Duralite P220	15 huller – Ø 150 mm	100 stk. i æske
A1294	New Duralite P240	15 huller – Ø 150 mm	100 stk. i æske
A1295	New Duralite P320	15 huller – Ø 150 mm	100 stk. i æske
A1296	New Duralite P400	15 huller – Ø 150 mm	100 stk. i æske
A1297	New Duralite P500	15 huller – Ø 150 mm	100 stk. i æske
A1298	New Duralite P600	15 huller – Ø 150 mm	100 stk. i æske
A1299	New Duralite P800	15 huller – Ø 150 mm	100 stk. i æske
A1331	New Duralite P1000	15 huller – Ø 150 mm	100 stk. i æske
A1300	New Duralite P1200	15 huller – Ø 150 mm	100 stk. i æske
A1332	New Duralite P1500	15 huller – Ø 150 mm	100 stk. i æske
A1301	New Duralite P2000	15 huller – Ø 150 mm	100 stk. i æske

Anvendelse

New Duralite Discs har bagside af polyethylen med en dobbelt phenol hærdet resin og aluminium oxid base ((Al_2O_3), trippel bagt for højere mekanisk styrke. Skiverne er yderst slidstærke med fremragende anti-tilstopningsegenskaber og en konkurrencedygtig pris.

Typiske anvendelsesområder er auto- og marinereparation, efterbehandling af træ og i industrien generelt.

New Duralite leveres med 15 hullers støvudtræk, kompatibel med de fleste udsugningssystemer.

Brugsanvisning

1. Vælg kornstørrelse passende til den forestående opgave.
2. Montér bagskive på slibemaskine, og check at den er centreret.
3. Montér slibeskiven. Sørg for at hullerne i skive passer med støvudtræk på bagskiven.
4. Når slibeskiven er slidt ned, fjernes den og en ny monteres.



Teknisk information

Varenr.:	Se forsiden
Beskrivelse:	New Duralite Abrasive Discs
Lagerholdbarhed:	36 måneder fra produktionsdato
Toldtarifnummer:	6805 3080

Generelle betingelser

Denne publikation eller dele af den må ikke kopieres, sendes eller gemmes, hverken elektronisk eller mekanisk uden forudgående aftale med KENT Industri Danmark ApS. Dette datablad og dets indhold (information) tilhører KENT Industri Danmark ApS. Der gives ikke tilladelse til kopiering eller brug ud over til information i forbindelse med det produkt det relaterer til.

Informationen i databladet kan ændres uden forudgående varsel og erstatter alle tidligere datablade. Informationerne er korrekte, men KENT tager intet ansvar for præcision eller kompletthed, fejl eller udeladt information, ej heller for brugen af det. Brugere af databladet skal altid selv sikre sig, at produktet er velegnet til en specifik opgave, og ikke drage konklusioner ud fra databladets indhold.

Ansvar for tab eller skade som følge af databladets indhold og det tilhørende produkt (inklusive ansvar som følge af uagtsomhed eller hvor firmaet havde kendskab til muligheden for sådanne tab eller skader) er ikke gældende.

KENT Industri Danmark ApS, Bjergvangen 5 D, 3060 Espergærde
Tlf. 49 17 78 88 – Fax 49 13 08 10
Telefon: 49 17 78 88 (mand.-torsd. 08:00-15:00 / fred. 08:00-14:00)
Email: kentsales.denmark@kenteurope.com

REV: 09/03/2017