



# Nylon Finishing Roll

Nylon Finishing Roll er udviklet til manuel slibning og mattering af kanter og konturer.



## Egenskaber & Fordele

- Fås i to udgaver – Det rigtige valg til alle fine slibeopgaver
- Fleksibel slibepude – Følger alle ujævnheder og konturer i overfladen
- Tredimensionel fibermateriale – Giver en fremragende overfladefinish
- Alsidig – Kan anvendes både våd og tør, bedste resultat opnås i våd tilstand
- Tilstopper ikke – Forbliver ren og reducerer spild
- Dispenserboks – Altid rent slibemateriale
- 10 meter rulle – Fleksibel længde og mindre spild

Varenr.	Produkt	Emballage
A1464	Nylon Finishing Roll (Rødbrun)	1 dispenser rulle (115 mm x 10 m)
A1465	Nylon Finishing Roll (Grå)	1 dispenser rulle (115 mm x 10 m)

## Anvendelse

Nylon Finishing Roll anbefales til manuel slibning, da den tredimensionelle struktur absorberer trykket fra hånden, for at undgå de mærker og slibeskader, der typisk efterlades af konventionelt sandpapir med fast bagside. Slibepuden er let at anvende på profiler uden risiko for skader på kanter og hjørner, på grund af den specielle struktur der giver en fremragende finish og base for næste lag.

Nylon Finishing Roll (Rødbrun):

Fremstillet af aluminiumoxid, P360\*: Bedst stil slibning af elektrocoatede overflader, gammel lak eller til udjævning før påføring af primer.

Nylon Finishing Roll (Grå):

Fremstillet af silikonecarbide, P1500\*: Bedst til forberedelse af lakerede overflader eller udjævning.

- P korn er anslået. Det færdige resultat afhænger af anvendes tryk ved slibning.

## Brugsanvisning

1. Vælg den ønskede slibepude til opgaven.
2. Skær den ønskede længde af og påbegynd arbejdet.
3. Når slibepuden er slidt, smides den ud og der afskæres et nyt stykke.



## Teknisk information

### Generel information:

<b>Konsistens:</b>	Tredimensionel net slibemateriale Bagfilm: Polyamid fiber - Phenolresin Korn: Aluminiumoxid eller Silikonecarbid
<b>Farve:</b>	Rødbrun – Meget fin – P360 Grå – Ultra fin – P1500
<b>Toldtarifnummer:</b>	6805 20 00
<b>Lagerholdbarhed:</b>	36 måneder
<b>Størrelse / dimension:</b>	115 mm x 10 m
<b>Reserve dele:</b>	-
<b>Antal pr. pakke:</b>	1 dispenser rulle

### Generelle betingelser

Denne publikation eller dele af den må ikke kopieres, sendes eller gemmes, hverken elektronisk eller mekanisk uden forudgående aftale med KENT Industri Danmark ApS. Dette datablad og dets indhold (information) tilhører KENT Industri Danmark ApS. Der gives ikke tilladelse til kopiering eller brug ud over til information i forbindelse med det produkt det relaterer til.

Informationen i databladet kan ændres uden forudgående varsel og erstatter alle tidligere datablade. Informationerne er korrekte, men KENT tager intet ansvar for præcision eller kompletthed, fejl eller udeladt information, ej heller for brugen af det. Brugere af databladet skal altid selv sikre sig, at produktet er velegnet til en specifik opgave, og ikke drage konklusioner ud fra databladets indhold.

Ansvar for tab eller skade som følge af databladets indhold og det tilhørende produkt (inklusive ansvar som følge af uagtsomhed eller hvor firmaet havde kendskab til muligheden for sådanne tab eller skader) er ikke gældende.

**KENT Industri Danmark ApS, Bjergvangen 5 D, 3060 Espergærde**  
**Tlf. 49 17 78 88 – Fax 49 13 08 10**  
Telefon: 49 17 78 88 (mand.-torsd. 08:00-15:00 / fred. 08:00-14:00)  
Email: [kentsales.denmark@kenteurope.com](mailto:kentsales.denmark@kenteurope.com)

REV: 17/10/2017