



# Wheel Spray

En akrylbaseret sølvfarve til opfriskning af fælge og hjulkapsler.



## Egenskaber & Fordele

- Fremragende dækning på stål, aluminium, nylon og de fleste plasttyper – Sparer tid
- 1K produkt – Ingen blandingsproces, let at anvende
- Genskaber OEM finish – Professionel reparation
- Akryl-resin baseret produkt – Resistent overfor olie og benzin

Varenr.	Produkt	Lagerkode	Emballage
86519	Wheel Spray	KWS	500 ml aerosol

## Anvendelse

KENT Wheel Spray er en akrylbaseret maling, specielt udviklet til at genskabe OEM finish, og give en slidstærk, beskyttende overflade.

## Brugsanvisning

1. Rens overfladen med KENT Speedy 500 (ACR) eller Acrysol (ABS) indtil alt fedt og voks er fjernet. Lad tørre.
2. Hvis overfladen er rustet, rengøres denne med en stålbørste eller ved sandblæsning. Rens igen med KENT Speedy 500 eller Acrysol. Påfør et tyndt lag KENT Galvapro. For at fremskynde tørring, kan der anvendes varmluftpistol (max. 150°C).
3. Påfør KENT Wheel Spray (KWS) i et jævnt, tyndt lag på den stadig varme overflade (ca. 20°C).
4. Hvis det er nødvendigt, kan endnu et lag påføres efter ca. 3 minutter.



## Teknisk information

<b>Base:</b>	Akryl
<b>Farve:</b>	Sølv
<b>VOC:</b>	689 g/l
<b>Støvtør:</b>	Efter ca. 5 minutter
<b>Lagerholdbarhed:</b>	120 måneder
<b>Toldtarifnummer:</b>	3208 2090

---

**VOC Mærke:** 2004/42/IIb(e)(840)689



Sikkerhedsdatablad findes på [www.kenteurope.com](http://www.kenteurope.com)

### Generelle betingelser

Denne publikation eller dele af den må ikke kopieres, sendes eller gemmes, hverken elektronisk eller mekanisk uden forudgående aftale med KENT Industri Danmark ApS. Dette datablad og dets indhold (information) tilhører KENT Industri Danmark ApS. Der gives ikke tilladelse til kopiering eller brug ud over til information i forbindelse med det produkt det relaterer til.

Informationen i databladet kan ændres uden forudgående varsel og erstatter alle tidligere datablade. Informationerne er korrekte, men KENT tager intet ansvar for præcision eller kompletthed, fejl eller udeladt information, ej heller for brugen af det. Brugere af databladet skal altid selv sikre sig, at produktet er velegnet til en specifik opgave, og ikke drage konklusioner ud fra databladets indhold.

Ansvar for tab eller skade som følge af databladets indhold og det tilhørende produkt (inklusive ansvar som følge af uagtsomhed eller hvor firmaet havde kendskab til muligheden for sådanne tab eller skader) er ikke gældende.

**KENT Industri Danmark ApS, Bjergvangen 5 D, 3060 Espergærde**  
**Tlf. 49 17 78 88 – Fax 49 13 08 10**  
Telefon: 49 17 78 88 (mand.-torsd. 08:00-15:00 / fred. 08:00-14:00)  
Email: [kentsales.denmark@kenteurope.com](mailto:kentsales.denmark@kenteurope.com)

REV: 14/03/2017