



Engine Stop Leak

Et additiv til opfriskning af gamle motorpakninger og forebygge mod olielækager på grund af slidte og gamle pakninger.



Egenskaber & Fordele

- Genopfrisker gamle pakninger – Stopper og forebygger de fleste olielækager, der opstår som følge af slidte pakninger, og nedsætter olieforbrug og motorrøg
- Effektiv på de fleste pakningstyper, så som gummi, neopren, EPDM, Viton, etc. og er kompatibel med almindelige semi-syntetiske og syntetiske motorolier - Universalprodukt
- Indeholder anti-slid additiv, sæbe og dispergeringsmiddel – Fortynder ikke additivniveauet i det eksisterende smøremiddel i krumtaphuset
- Ingen afmontering – Sparer tid og penge
- Velegnet til både benzin og dieselmotorer – Reduceret lagerbeholdning
- Skader ikke katalysator og dieselpartikelfilter og er kompatibel med alle turboladede motorer – Ingen klager

Varenr.	Produkt	Lagerkode	Emballage
86522	Engine Stop Leak	ESL	250 ml HDPE flaske

Anvendelse

Motorpakninger og O-ringe i moderne benzin- og dieseldrevne biler udsættes for hårde prøvelser i løbet af deres levetid. Efterhånden som bilen bliver ældre vil pakningsmaterialet tørre ud og krympe, og dermed give olielækage, øget olieforbrug og motorrøg. Ved at tilsætte KENT Engine Stop Leak opfriskes de gamle pakninger og forebygger mod olielækage.

Produktet er velegnet til både benzin- og dieselmotorer med konventionel, semi-syntetisk eller fuldsyntetisk motorolie og er effektiv på mange forskellige typer pakningsmateriale, så som gummi, neopren, EPDM, Viton, etc.

KENT Engine Stop Leak indeholder også en fuld additivpakke til forebyggelse af andre problemer, så som udvaskning af de eksisterende smørende additiver i motoren, og dermed bibeholdes et effektivt niveau af smøring, rens, oliecirculation og nedkøling.

Produktet kan med fordel bruges i køretøjer, der kører mange kilometer med synlig olielækage, eller i motorer der viser tegn på slid, så som højt olieforbrug eller motorrøg.



Brugsanvisning

En 250 ml flaske KENT Engine Stop behandler en motor med oliekapacitet på 4-5 liter. Tilsæt en hel flaske direkte via oliedækslet. Vær opmærksom på ikke at overskride fabrikkens maksimale olieniveau. Lad motoren køre som normalt. Det kan tage flere hundrede kilometer, før produktet har fuld effekt. Ved brug i motorer med en oliekapacitet på mindre en 3,5 liter, bør der ikke tilsættes mere end 150 ml Engine Stop Leak.

N.B.: Forebygger ikke olielækager som følge af beskadigede komponenter. KENT Engine Stop Leak er ikke en erstatning for god vedligeholdelse. Motorens oliestand skal altid være minimum anbefalet niveau fra fabrikken. Produktet kan ikke anvendes i totaktsmotorer og motorer med vådkobling.

Ved temperatur under 15°C vil produktet blive mælkehvidt. Når produktet kommer op over 15°C vil produktet igen blive klart. Dette har ingen indflydelse på produktets stabilitet eller ydeevne.

Teknisk information

Base:	Petroleum destillater
Udseende / farve:	Væske - Brun
Lugt:	Let, sporbar lugt
Vægtfylde (20°C):	0.900 g/l
Viskositet:	Olieagtig
Kinematisk viskositet:	> 20.5
Viskositetstest-metode:	Kinematisk viskositet i 10-6 m ² /s ved 40°C (ISO 3104/3105)
Blandingsforhold:	-
Opløselighed:	Uopløselig
Anvendelsestemp.:	-
Flammepunkt:	> 92°C
Antændelsestemp.:	> 200°C
VOC:	-
Lagerholdbarhed:	18 måneder
Toldtarifnummer:	2710 1981



Sikkerhedsdatablad findes på www.kenturope.com

Generelle betingelser

Denne publikation eller dele af den må ikke kopieres, sendes eller gemmes, hverken elektronisk eller mekanisk uden forudgående aftale med KENT Industri Danmark ApS. Dette datablad og dets indhold (information) tilhører KENT Industri Danmark ApS. Der gives ikke tilladelse til kopiering eller brug ud over til information i forbindelse med det produkt det relaterer til.

Informationen i databladet kan ændres uden forudgående varsel og erstatter alle tidligere datablade. Informationerne er korrekte, men KENT tager intet ansvar for præcision eller kompletthed, fejl eller udeladt information, ej heller for brugen af det. Brugere af databladet skal altid selv sikre sig, at produktet er velegnet til en specifik opgave, og ikke drage konklusioner ud fra databladets indhold.

Ansvar for tab eller skade som følge af databladets indhold og det tilhørende produkt (inklusive ansvar som følge af uagtsomhed eller hvor firmaet havde kendskab til muligheden for sådanne tab eller skader) er ikke gældende.

KENT Industri Danmark ApS, Bjergvangen 5 D, 3060 Espergærde
Tlf. 49 17 78 88 – Fax 49 13 08 10
 Telefon: 49 17 78 88 (mand.-torsd. 08:00-15:00 / fred. 08:00-14:00)
 Email: kentsales.denmark@kenturope.com

REV: 01/02/2017