



DPF Cleaner Foam

Et rengøringsmiddel til dieselpartikelfiltre.



Egenskaber & Fordele

- Løser kul- og askeaflejringer – Hjælper til regenerering af dieselpartikelfiltre
- Rengør uden afmontering af DPF – Let anvendelse, der sparer både tid og penge
- Ekseptionel skumdannelse – Trænger dybt ind i den porøse keramiske bikubekonstruktion i dieselpartikelfiltret med høj opløsningskraft og rengøringseffekt
- Almindelig sprayapplikation – Økonomisk i brug, én spraydåse per filter
- Kan anvendes på de mest almindelig partikelfiltersystemer – Universal anvendelse
- Reducerer partikelemissionen – Mindre miljøpåvirkning

| Varenr. | Produkt | Lagerkode | Emballage |
|---------|------------------|-----------|--------------------------------|
| 86547 | DPF Cleaner Foam | DPFF | 500 ml aerosol & forlængerdyse |

Anvendelse

KENT DPF Cleaner Foam regenerer kraftigt tilsodede dieselpartikelfiltre og gendanner filterkapaciteten for at undgå tab af kørekraft og andre problemer som følge af tilstoppet DPF, på grund af mange korte køreture.

Oven i dette, kan produktet anvendes til at udbedre de første tegn på problemer med dieselpartikelfiltrets regenereringscyklus. Dette indikeres normalt med en advarselsslampe.

Produktet vil forebygge mulig, alvorlig tilsodning af dieselpartikelfiltret, der kan resultere i dyr udskiftning og mulige konsekvenser på andre dele i forbrændingssystemet – f.eks. turboen. KENT DPF Cleaner Foam vil forbedre bilens ydeevne.

Da produktet er så let at anvende, er KENT DPF Cleaner Foam et hurtigt og billigere alternativ til adskillelse og rengøring af kraftigt tilsodede dieselpartikelfiltre hos eksterne specialister i netop denne proces.

NB! Sammen med DPF Cleaner Foam tilbyder KENT DPF Cleaner (varenr. 86162), som er et additiv, der fremmer regenereringen af dieselpartikelfiltret.



Brugsanvisning

1. Lad motoren køle ned før produktet anvendes. Motoren skal være kold og med en DPF temperatur under 40°C.
2. Afmonterer temperatur- eller trykføler på oversiden af dieselpartikelfiltret.
3. Ryst spraydåsen grundigt før brug og sæt forlængerrøret ind i åbningen med retning mod filtret.
4. Spray produktet ind i filtret, med 3 til 5 pust, med ca. 5 minutter mellem hvert spray. Hele dåsen indhold skal anvendes.
5. Lad produktet trække i mindst 30 minutter
6. Genmonter temperatur- eller trykføleren.
7. Start motoren og lad den køre i tomgang. Snavset vand med sod og aske vil dryppe ud af udstødningsrøret.
8. Lad motoren køre i tomgang indtil udstødningsrøret holder op med at dryppe.
9. Start regenereringen ved at køre en tur på 20 til 30 minutter med højere hastighed (ca. 100 km/t).

NB! Hvis det er nødvendigt, aflæses fejlkode og alle koder nulstilles.

Teknisk information

| | |
|-------------------------------|----------------------|
| Base: | Vandbaseret rengører |
| Udseende/farve: | Skum, hvid |
| Lugt: | Karakteristisk |
| Vægtfylde (20°C): | 1.011 g/ml |
| pH-værdi (20°C): | 11 |
| Blandingsratio: | - |
| Opløselighed i vand: | Fuldt opløselig |
| Anvendelsestemperatur: | 10°C til 35°C |
| Flammepunkt: | - 97°C |
| VOC: | 264 g/l |
| Lagerholdbarhed: | 30 måneder |
| Toldtarifnummer: | 3402 9010 |



Sikkerhedsdatablad findes på www.kenteurope.com

Generelle betingelser

Denne publikation eller dele af den må ikke kopieres, sendes eller gemmes, hverken elektronisk eller mekanisk uden forudgående aftale med KENT Industri Danmark ApS. Dette datablad og dets indhold (information) tilhører KENT Industri Danmark ApS. Der gives ikke tilladelse til kopiering eller brug ud over til information i forbindelse med det produkt det relaterer til.

Informationen i databladet kan ændres uden forudgående varsel og erstatter alle tidligere datablade. Informationerne er korrekte, men KENT tager intet ansvar for præcision eller kompletthed, fejl eller udeladt information, ej heller for brugen af det. Brugere af databladet skal altid selv sikre sig, at produktet er velegnet til en specifik opgave, og ikke drage konklusioner ud fra databladets indhold.

Ansvar for tab eller skade som følge af databladets indhold og det tilhørende produkt (inklusive ansvar som følge af uagtsomhed eller hvor firmaet havde kendskab til muligheden for sådanne tab eller skader) er ikke gældende.

KENT Industri Danmark ApS, Bjergvangen 5 D, 3060 Espergærde

Tlf. 49 17 78 88 – Fax 49 13 08 10

Telefon: 49 17 78 88 (mand.-torsd. 08:00-15:00 / fred. 08:00-14:00)

Email: kentsales.denmark@kenteurope.com

REV: 22/05/2017