



# Gearbox Stop Leak

Et additiv til opfriskning af gamle gearkassepakninger og forebyggelse af olielækager på grund af slidte og gamle pakninger.



## Egenskaber & Fordele

- Genopfrisker gamle gearkassepakninger – Stopper og forebygger mod de fleste olielækager som følge af almindeligt slid, nedsætter olieforbruget
- Effektiv på de fleste pakningstyper, så som gummi, neopren, EPDM, Viton, etc. og er kompatibel med alle gearkasseolier til manuelle gearkasser i benzin- og dieselmotorer – Universalprodukt, reducerer lagerbeholdning
- Indeholder anti-slid additiv, sæbe og dispergeringsmiddel – Påvirker ikke den eksisterende gearkasseolie - Bibeholder oliens viskositet
- Ingen afmontering – Sparer tid og penge

Varenr.	Produkt	Lagerkode	Emballage
86523	Gearbox Stop Leak	GSL	250 ml HDPE flaske

## Anvendelse

Oliepakninger, o-ringe og almindelige pakninger i moderne benzin- og dieseldrevne biler udsættes for høje krav i løbet af deres levetid. Efterhånden som bilen bliver ældre, kan disse materialer tørre ud og krympe, og dermed medføre olielækager. Ved at tilsætte KENT Gearbox Stop Leak opfriskes de gamle pakninger og reducerer eller eliminerer olielækager.

Produktet er velegnet til alle typer gearkasseolie til manuelle gearkasser og er effektiv på mange pakningsmaterialer, så som gummi, neopren, EPDM, Viton, etc.

KENT Gearbox Stop Leak indeholder også en fuld additivpakke til vedligehold af smøring og forebyggelse mod slid.

Produktet kan med fordel anvendes i biler med synlig olielækage i gearkassen.



## Brugsanvisning

En 250 ml flaske KENT Gearbox Stop Leak vil behandle en motor med gearkasse-kapacitet op til 4 liter olie. Tilsæt hele flasken, hvor der normalt tilsættes gearkasseolie, eller i henhold til bilens håndbog. Sørg for ikke at overstige producentens specifikke maksimale olieniveau. Det kan tage flere hundrede kilometer, før produktet har fuld effekt. Minimum olieniveau i gearkassen er påkrævet for at tilsætte en hel flaske Gearbox Stop Leak.

N.B.: Forebygger ikke olielækager som følge af beskadigede komponenter. KENT Gearbox Stop Leak er ikke en erstatning for god vedligeholdelse. Gearkassens oliestand skal altid være minimum anbefalet niveau fra fabrikken. Produktet kan ikke anvendes i automatiske gearkasser.

Ved temperatur under 15°C vil produktet blive mælkehvidt. Når produktet kommer op over 15°C vil produktet igen blive klart. Dette har ingen indflydelse på produktets stabilitet eller ydeevne.

## Teknisk information

<b>Base:</b>	Petroleum destillater
<b>Udseende / farve:</b>	Væske - Brun
<b>Lugt:</b>	Let, sporbar lugt
<b>Vægtfylde (20°C):</b>	0.900 g/l
<b>Viskositet:</b>	Olieagtig
<b>Kinematisk viskositet:</b>	> 140
<b>Viskositetstest-metode:</b>	Kinematisk viskositet i 10-6 m <sup>2</sup> /s ved 40°C (ISO 3104/3105)
<b>Blandingsforhold:</b>	-
<b>Opløselighed i vand:</b>	Uopløselig
<b>Anvendelsestemp.:</b>	-
<b>Flammepunkt:</b>	> 93°C
<b>Antændelsestemp.:</b>	> 200°C
<b>VOC:</b>	-
<b>Lagerholdbarhed:</b>	18 måneder
<b>Toldtarifnummer:</b>	2710 1981



Sikkerhedsdatablad findes på [www.kenteurope.com](http://www.kenteurope.com)

### Generelle betingelser

Denne publikation eller dele af den må ikke kopieres, sendes eller gemmes, hverken elektronisk eller mekanisk uden forudgående aftale med KENT Industri Danmark ApS. Dette datablad og dets indhold (information) tilhører KENT Industri Danmark ApS. Der gives ikke tilladelse til kopiering eller brug ud over til information i forbindelse med det produkt det relaterer til.

Informationen i databladet kan ændres uden forudgående varsel og erstatter alle tidligere datablade. Informationerne er korrekte, men KENT tager intet ansvar for præcision eller kompletthed, fejl eller udeladt information, ej heller for brugen af det. Brugere af databladet skal altid selv sikre sig, at produktet er velegnet til en specifik opgave, og ikke drage konklusioner ud fra databladets indhold.

Ansvar for tab eller skade som følge af databladets indhold og det tilhørende produkt (inklusive ansvar som følge af uagtsomhed eller hvor firmaet havde kendskab til muligheden for sådanne tab eller skader) er ikke gældende.

**KENT Industri Danmark ApS, Bjergvangen 5 D, 3060 Espergærde**

**Tlf. 49 17 78 88 – Fax 49 13 08 10**

Telefon: 49 17 78 88 (mand.-torsd. 08:00-15:00 / fred. 08:00-14:00)

Email: [kentsales.denmark@kenteurope.com](mailto:kentsales.denmark@kenteurope.com)

REV: 01/02/2017