



DPF Cleaner Ultra

Bistår med regenerering af dieselpartikelfiltre ved at reducere sodafbrændingstemperaturen. Indeholder KENT Fuel Guard 2 til rengøring af brændstofsystemet og langtidsholdbar beskyttelse.



Egenskaber & Fordele

- Reducerer sodafbrændings-temperaturen - Hjælper med regenerering af dieselpartikelfiltret
- DPF Cleaner Ultra reducerer udstødningsværdierne - Hjælper med at undgå fremtidige nedbrud
- Indeholder KENT Fuel Guard 2 - TÜV godkendt rengøringsmiddel, et langtidsvirkende additiv til vedligehold
- Bekæmper askeaflejringer på indsugningsventilerne - Giver en ren og kraftig afbrænding
- Fremstillet i henhold til gennemtestet katalysatorteknologi – Kan anvendes i alle almindelige DPF systemer.
- Indeholder Cetan booster additiv – Forbedret tænding og koldstart
- Velegnet til alle typer diesel – Universal og sikker i brug.

Varenr.	Produkt	Lagerkode	Emballage
86669	DPF Cleaner Ultra	DPFU	250 ml PVC flaske

Anvendelse

KENT DPF Cleaner Ultra kan anvendes sammen med alle typer diesel og alle dieselmotorer. Produktet kan anvendes som en forebyggende behandling eller som en behandling ved de første tegn på problemer med dieselpartikelfiltrets regenereringscyklus. Der gøres som regel opmærksom på dette, ved lys i en advarselsslampe. KENT DPF Cleaner Ultra er en behandling af dieselmotorer, der rengør og regenererer diesel partikel filtre, såvel som en komplet rengøring af hele brændstofsystemet.

KENT DPF Cleaner Ultra bistår med forebyggelse mod eventuelt alvorlig tilsmudsning af dieselpartikelfiltret, der typisk kræver en dyr udskiftning og med mulige skader på andre dele af forbrændingssystemet – f.eks. turboen. KENT DPF Cleaner Ultra giver en mere effektiv motorgang. Indholdet af KENT Fuel Guard 2 holder indsugningsventilen og injektorerne rene, kontrollerer fugt i brændstoftanken, reducerer korrosion og sørger for forbedret smøring af brændstofpumpe og injektorer. Med øget cetan bistår en jævn motorgang og en forbedret koldstart. KENT Fuel Guard 2 reducerer filterforurening og nedsætter udstødningsværdierne.

Visse dieselmotorer (så som Peugeot, Citroen, nogle modeller hos Ford og Volvo) har et indbygget reservoir, der hjælper med dieselpartikelfiltrets regenerering. KENT DPF Cleaner Ultra tilsættes til brændstoftanken på sådanne biler, og må ALDRIG tilsættes reservoiret.



Brugsanvisning

Forebyggende: en flaske 250 ml KENT DPF Cleaner Ultra behandler op til 50 liter diesel. Tilsættes direkte til brændstoftanken før påfyldning af diesel. Overdosér ikke. Tilsæt en flaske ved hver anden tankning.

Behandling af fejlbehæftet diesel partikel filter: Når en motor begynder at "halte" på grund af et dieselpartikelfilter der ikke regenererer fuldstændigt under normale forhold, kan KENT DPF Cleaner hjælpe med genskabelse af den normale regenereringsevne. Bedste resultat opnås hvis brændstoftanken kun indeholder 20-25 liter diesel. Tilsæt en flaske DPF Cleaner til brændstoftanken og lad bilen køre ca. 10-20 kilometer med 100 km/t. Fortsæt med at køre bilen som normalt, indtil brændstoftanken er næsten tom. Ved tankning tilsættes endnu en flaske DPF Cleaner. Følg den forebyggende behandling som beskrevet ovenfor, for at nedsætte risikoen for at problemet vender tilbage.

Teknisk information

Base:	Carbonhydrid
Udseende / farve:	Væske, brun
Lugt:	Karakteristisk
Vægtfylde (20°C):	0.82 g/l
pH:	Ikke relevant
Blandingsforhold:	Ikke relevant
Opløseligt i vand:	Blandbar
Opløseligt i:	De fleste organiske opløsningsmidler
Flammepunkt:	70°C
VOC:	740 g/l
Lagerholdbarhed:	18 måneder
Toldtarifnummer:	3811 90 00



Sikkerhedsdatablad findes på www.kenteurope.com

Generelle betingelser

Denne publikation eller dele af den må ikke kopieres, sendes eller gemmes, hverken elektronisk eller mekanisk uden forudgående aftale med KENT Industri Danmark ApS. Dette datablad og dets indhold (information) tilhører KENT Industri Danmark ApS. Der gives ikke tilladelse til kopiering eller brug ud over til information i forbindelse med det produkt det relaterer til.

Informationen i databladet kan ændres uden forudgående varsel og erstatter alle tidligere datablade. Informationerne er korrekte, men KENT tager intet ansvar for præcision eller kompletthed, fejl eller udeladt information, ej heller for brugen af det. Brugere af databladet skal altid selv sikre sig, at produktet er velegnet til en specifik opgave, og ikke drage konklusioner ud fra databladets indhold.

Ansvar for tab eller skade som følge af databladets indhold og det tilhørende produkt (inklusive ansvar som følge af uagtsomhed eller hvor firmaet havde kendskab til muligheden for sådanne tab eller skader) er ikke gældende.

KENT Industri Danmark ApS, Bjergvangen 5 D, 3060 Espergærde
Tlf. 49 17 78 88 – Fax 49 13 08 10
 Telefon: 49 17 78 88 (mand.-torsd. 08:00-15:00 / fred. 08:00-14:00)
 Email: kentsales.denmark@kenteurope.com

REV: 01/08/2018