



Butyl Windscreen Tape

En butyl tape til anvendelse i forbindelse med rudeskift på ældre biler, både til forrude og sideruder. Holder på ruden og beskytter glasset mod vibrationer.



Egenskaber & Fordele

- Fremragende vedhæftning på en lang række overflader – Forsegler en lang række overflader
- Dimensionsstabil ved høje temperaturer – Flyder ikke ud
- Bevarer fleksibilitet og vedhæftning ved lave temperaturer – Kan anvendes ved et bredt temperaturområde
- Resistent mod miljøpåvirkninger – Fremragende holdbarhed

| Varenummer | Produkt | Lagerkode | Emballage |
|------------|-----------------------|-----------|--------------------------|
| 86433 | Butyl Windscreen Tape | BWT3 | 3,0 mm x 4,5 meter rulle |
| 20130 | Butyl Windscreen Tape | BWT6 | 6,3 mm x 4,5 meter rulle |
| 20125 | Butyl Windscreen Tape | BWT8 | 8,0 mm x 4,5 meter rulle |
| 20115 | Butyl Windscreen Tape | BWT9 | 9,3 mm x 4,5 meter rulle |

Anvendelse

Butyl Windshield Tape er en butyl baseret lim/sealer, der binder på en lang række overflader og skaber en permanent forsegling mod fugt, støv og luft.

Produktet har god vedhæftning på glas, metal, træ, murværk, keramik og andre byggematerialer, og er ekstremt resistent mod både interne og eksterne påvirkninger.

Produkter forbliver fleksibelt ved -30°C, opretholder dimensionsstabilitet ved +102°C..

Brugsanvisning

Alle overflader, der skal seales eller limes, skal være rene, tørre og fri for snavs.

Fjernelse

For at fjerne tapen fra nye samlinger, trækkes tapen hurtigt væk fra overfladen. Eventuelle butylrester fjernes let med Acrysol.



Teknisk information

| | |
|-------------------------------|--|
| Lagerholdbarhed: | 12 måneder fra produktionsdato |
| Toldtarifnummer: | 3919 1039 |
| Hårdhed: | 20 Shore A (ASTM C681) |
| Forlængelse: | 300% ASTM D412-C |
| Trækstyrke: | 20 psi ASTM D412 C |
| Vægtfylde: | 1.17g/ml ASTM D71 |
| Temperaturresistens: | -40°C til 120°C |
| VOC: | nul |
| Krympning: | Ingen (ASTM C771) |
| Temperaturområde: | -40°C til 88°C |
| Anvendelsestemperatur: | -7°C til 48°C |
| Vedhæftning: | Fremragende vedhæftning på metal (ASTM C908), træ, glas og byggematerialer |



Sikkerhedsdatablad findes på www.kenteurope.com

Generelle betingelser

Denne publikation eller dele af den må ikke kopieres, sendes eller gemmes, hverken elektronisk eller mekanisk uden forudgående aftale med KENT Industri Danmark ApS. Dette datablad og dets indhold (information) tilhører KENT Industri Danmark ApS. Der gives ikke tilladelse til kopiering eller brug ud over til information i forbindelse med det produkt det relaterer til.

Informationen i databladet kan ændres uden forudgående varsel og erstatter alle tidligere datablade. Informationerne er korrekte, men KENT tager intet ansvar for præcision eller kompletthed, fejl eller udeladt information, ej heller for brugen af det. Brugere af databladet skal altid selv sikre sig, at produktet er velegnet til en specifik opgave, og ikke drage konklusioner ud fra databladets indhold.

Ansvar for tab eller skade som følge af databladets indhold og det tilhørende produkt (inklusive ansvar som følge af uagtsomhed eller hvor firmaet havde kendskab til muligheden for sådanne tab eller skader) er ikke gældende.

KENT Industri Danmark ApS, Bjergvangen 5 D, 3060 Espergærde
Tlf. 49 17 78 88 – Fax 49 13 08 10
 Telefon: 49 17 78 88 (mand.-torsd. 08:00-15:00 / fred. 08:00-14:00)
 Email: kentsales.denmark@kenteurope.com

Rev: 070/3/2017