

Auto Grease White

Grasso bianco di alta qualità, multiuso, a base di calcio che fornisce una lubrificazione efficace e resistente.



Caratteristiche e Vantaggi

- Non saponifica Non viene asportato dall'acqua e consumato dall'attrito
- Viscostatico Mantiene inalterate le sue caratteristiche alle più svariate condizioni. Non gela, non cola, non secca.
- Formulazione priva di sostanze aggressive ed acidi Sicuro su tutte le superfici: in particolare non intacca gomma, teflon e vinile
- Senza silicone Utilizzabile in tutta sicurezza anche nelle carrozzerie
- Vaporizzazione potente ed uniforme. Lubrifica anche a un metro di distanza - Penetra con facilità anche nei punti più difficili.
- Idrorepellente e resistente alla salinità Respinge l'umidità e protegge dalla corrosione
- Universalità d'uso Economicità: un solo prodotto per diverse applicazioni
- È sufficiente una leggera pellicola per fornire una eccellente lubrificazione
 Economico all'uso

codice	descrizione	sigla	confezione
84593	Auto Grease White	AGW	spray 500 ml con pipetta di prolunga

Applicazioni

AGW è un grasso ad alta viscosità efficace su tutte le superfici. È un lubrificante universale.

Alcuni esempi di applicazioni:

- sotto il cofano motore: cerniere e compassi per l'apertura del cofano, meccanismo di chiusura ed apertura del cofano, ogni genere di collegamento articolato, cuscinetti, molle
- all'interno del veicolo: cerniere delle portiere, giunti dello sterzo, aste comando acceleratore, frizione, freno, asta del cambio, guide di scorrimento dei sedili, meccanismi dei sedili ribaltabili, meccanismi degli alzacristalli manuali e/o elettrici, pedaliera
- all'esterno della vettura: giunti a sfera, barre stabilizzatrici, cigolio ammortizzatori, gommini di sospensione ed antivibranti delle marmitte, protezione fine corsa degli ammortizzatori, meccanismi di apertura/chiusura del bagagliaio

Istruzioni per l'uso

- 1. Agitare bene la bomboletta prima dell'uso.
- 2. Tenere lo spruzzatore ad una distanza di 15/20 cm. dalla superficie da lubrificare.
- 3. Vaporizzare in un ambiente ben aerato.
- 4. Vaporizzazione possibile in tutte le posizioni.
 - N.B.: Per raggiungere i punti di difficile accesso e/o per applicarlo in zone ben delimitate inserire l'apposita pipetta sull'erogatore.



Informazioni Tecniche

Componenti di base: miscela di sali di litio e calcio addensati con additivi anticorrosione

Formulazione: conforme alle nuove normative europee - priva di acidi e CFC.

Additivato con antiossidanti per evitare l'alterazione causata

dall'assorbimento dell'ossigeno.

Colore: bianco opaco Odore: caratteristico

Da -20C° a +160C° Temperatura di esercizio: Da +10° C a +35° C Temperatura di applicazione: Classificazione NLGI: 1-2 (DIN 51818) Punto di gocciolamento: >250 (DIN/ISO 2176) Test di penetrazione: 300-320 (DIN ISO 2137)

Protezione dalla corrosione: 0-0 (DIN 51802) EMCOR test

Corrosione del rame: 1-100 (DIN 51811) Test 4 palle: 2600 N (DIN 51350)

Autoaccensione: prodotto non autoinfiammabile

Densità a 20 ° C: 0.8 g/L VOC: 530 g/L

Solubilità in acqua: poco e non miscibile

Conservazione: 24 mesi in luogo fresco ed asciutto



Schede di sicurezza (SDS) disponibili sul sito www.kenteurope.com

Termini e condizioni

Nessuna parte di questa pubblicazione può essere riprodotta o trasmessa o conservata elettronicamente o fotocopiata senza la preventiva autorizzazione di KENT ITALIA SRL. Questa scheda tecnica e il suo contenuto appartengono a KENT ITALIA SRL e sono concessi in licenza ad essa. Nessuna licenza viene concessa per un uso diverso da quello di informativi in relazione al prodotto a cui si riferisce. Non è concessa alcuna licenza dei diritti di proprietà intellettuale.

Le informazioni sono soggette a modifiche senza preavviso e sostituiscono tutte le schede tecniche fornite in precedenza. Le informazioni fornite sono ritenute accurate, ma l'azienda Le informazioni rornite sono ritentute accurate, ma i azienda ono si assume alcuna responsabilità per l'esattezza o la completezza, per qualsiasi errore o omissione in esso, né per qualsiasi utilizzo che ne viene fatto. Gli utenti di questa scheda dovrebbero controllare autonomamente le informazioni e l'idoneità dei prodotti per il loro scopo e non fare alcuna supposizione sulla base delle informazioni contenuta o conesse. contenute o omesse

È esclusa la responsabilità per perdite o danni derivanti da qualsiasi affidamento sulle informazioni o l'uso di essi (compresa la responsabilità derivante da negligenza o dove si era a conoscenza della possibilità di creare perdite o danni). Questo non ha l'effetto di limitare o restringere la responsabilità commerciale per morte o lesioni personali causate da una sua negligenza.

Sede legale: KENT ITALIA SRL Via Vittime di Piazza della Loggia 6 10024 Moncalieri – TO Italia Tutti i diritti riservati

KENT ITALIA SRL

Via Vittime di Piazza della Loggia 6 - 10024 Moncalieri – TORINO Tel: +39 (011) 64 77 311 Fax: +39 (011) 64 72 428 - Numero Verde 800 011 780 KENTinfo.lt@kenteurope.com www.kenteurope.com