Body Finish Paint

KENT

Body Finish Paint è una vernice acrilica monocomponente a rapida essiccazione e di alta qualità, formulata in modo specifico per riprodurre la finitura originale di pannelli all'interno del vano motore, cofani, bagagliai, pianali, ecc…

Sono inoltre adatte per applicazioni su parti metalliche sia nuove che riparate di mezzi agricoli, veicoli industriali e commerciali, macchinari ed impianti con una funzione protettiva ed anticorrosiva.

Caratteristiche	Vantaggi
• Pronte all'uso	- Non è richiesta miscelazione né l'uso di utensili
• Fornite con 2 differenti beccucci a ventaglio orientabile	- Adatti per piccole e grandi superfici
• Eccellenti proprietà coprenti	- Notevole risparmio di materiale
• Compatibili con sistemi di verniciatura sia base acqua che solvente	- Utilizzo universale
• Fuori polvere in 10 minuti	- Permettono di velocizzare il lavoro
• Essiccazione rapida senza uso di forni o lampade	- Risparmio di denaro e tempo
• Resistenti agli impatti e graffi	- Finitura professionale
• Verniciabile bagnato su bagnato dopo 20 minuti	- Compatibili con le varie modalità di applicazione
• Eccellenti proprietà anti-corrosive	- Elevato grado di protezione delle superfici
• Ottima adesione alle superfici metalliche e non	- Universalità d'uso
• Le superfici in plastica richiedono l'apposito primer	- Si evita il possibile sfogliamento
• Si utilizza sempre la quantità necessaria	- Non si hanno sprechi di materiale (rifiuti chimici)

ISOQAR REGISTERED UKAS MANAGEMENT SYSTEMS 0026
Certificate No. 1427
ISO 9001:2008

Body Finish Paint

KENT

Istruzioni per l'uso

1. Assicurarsi che la superficie sia asciutta, pulita, senza tracce di polvere o grasso.
2. Opacizzare la superficie e pulire con KENT Acrysol. Le superfici in plastica devono essere preventivamente trattate con un apposito primer (KENT Adhesion Promoter).
3. Agitare la bomboletta per circa 2 minuti prima dell'uso, assicurandosi di aver sbloccato la pallina metallica.
4. Spruzzare 2 mani incrociate ad una distanza di circa 10-15cm, senza attendere il completo appassimento tra le mani.
5. È possibile applicare colori diversi bagnato su bagnato.
6. Dopo l'uso capovolgere la bomboletta per pulire il beccuccio.

Informazioni Tecniche

Composizione di base:	resina acrilica di ultima generazione
Solvente:	solventi organici
Contenuto VOC:	787 g/L
Densità:	0.834 g/ml
Resistenza ai raggi UV:	eccellente
Resistenza ai solventi:	buona (nel breve periodo e ad essiccazione completa)
Fuori polvere:	dopo 10-15 minuti (20° C/50%RH)
Essiccazione completa:	2 ore (a seconda dello spessore)
Spessore della pellicola:	2 strati ravvicinati, circa 40µ di residuo secco
Carteggiabilità:	dopo circa 1 ora
Sovraverniciabilità:	20 minuti con la maggior parte degli attuali sistemi di verniciatura bagnato su bagnato (20° C/50%RH)
Durata:	24 mesi in confezione chiusa conservata il luogo fresco e asciutto
Confezione:	bomboletta spray 500ml cod. 85987 – grigio – sigla BF7042 cod. 85988 – verde – sigla BF7033 cod. 85989 – beige – sigla BF7034

Al fine di indicarvi la più appropriata attrezzatura protettiva per l'utilizzo sicuro dei nostri prodotti, KENT consiglia di leggere e attenersi alle istruzioni indicate sulla confezione del prodotto, prima di utilizzarlo. Le istruzioni sono fornite per la vostra sicurezza e KENT ha a vostra disposizione una vasta gamma di attrezzature per la vostra protezione quali abbigliamento, occhiali e lenti di protezione, visiere e respiratori, il tutto in conformità con le più recenti normative europee. Per ulteriori informazioni, vi preghiamo di contattare il nostro numero verde 800 011 780 e saremo lieti di potervi consigliare.

Termini e condizioni
Nessuna parte di questa pubblicazione può essere riprodotta o trasmessa o conservata elettronicamente o fotocopiata senza la preventiva autorizzazione di KENT ITALIA SRL. Questa scheda tecnica e il suo contenuto appartengono a KENT ITALIA SRL e sono concessi in licenza ad essa. Nessuna licenza viene concessa per un uso diverso da quello di informativi in relazione al prodotto a cui si riferisce. Non è concessa alcuna licenza dei diritti di proprietà intellettuale.

Le informazioni sono soggette a modifiche senza preavviso e sostituiscono tutte le schede tecniche fornite in precedenza. Le informazioni fornite sono ritenute accurate, ma l'azienda non si assume alcuna responsabilità per l'esattezza o la completezza, per qualsiasi errore o omissione in esso, né per qualsiasi utilizzo che ne viene fatto. Gli utenti di questa scheda dovrebbero controllare autonomamente le informazioni e l'idoneità dei prodotti per il loro scopo e non fare alcuna supposizione sulla base delle informazioni contenute o omesse.

È esclusa la responsabilità per perdite o danni derivanti da qualsiasi affidamento sulle informazioni o l'uso di essi (compresa la responsabilità derivante da negligenza o dove si era a conoscenza della possibilità di creare perdite o danni). Questo non ha l'effetto di limitare o restringere la responsabilità commerciale per morte o lesioni personali causate da una sua negligenza.

Sede legale: KENT ITALIA SRL
Via Vittime di Piazza della Loggia 6
10024 Moncalieri – TO Italia
Tutti i diritti riservati

KENT ITALIA SRL
Via Vittime di Piazza della Loggia 6 - 10024 Moncalieri – TORINO
Tel: +39 (011) 64 77 311 Fax: +39 (011) 64 72 428 - Numero Verde 800 011 780
KENTinfo.It@kenteurope.com www.kenteurope.com