KENT

Ceramic 1200

Grasso per alte temperature a base ceramica che contiene particelle di nitruro di boro per una maggiore resistenza alle temperature. Ceramic 1200 è ideale per lubrificare dadi e bulloni durante lo smontaggio. Ha una buona resistenza all'acqua e agli acidi e fornisce protezione contro ruggine e corrosione.

Caratteristiche e Vantaggi

- Non contiene metalli pesanti – sicuro da usare
- Gamma di temperature molto ampia da -40ºC a +1200ºC – uso per moltissime applicazioni
- Specifico per sistemi frenanti ABS – nessun reso
- Grasso per assemblaggi/smontaggi – minore stoccaggio
- Grigio – meno evidente in aree visibili – es. i dadi che fissano i cerchi delle ruote
- Previene l'ossidazione – facilita lo smontaggio, risparmio di tempo

codice	descrizione	sigla	confezione
85235	Ceramic 1200	C1200	spray 400 ml

Applicazioni

Ceramic 1200 è adatto per un uso laddove normalmente si userebbe un grasso ramato – ad esempio aree in cui viene generato molto calore e/ o in presenza di acqua. Le aree di applicazione sono sui sistemi frenanti, sul dorso delle pastiglie dei freni e sui bordi mobili delle ganasce.

È utilizzato per prevenire il grippaggio o la formazione di ruggine su elementi, che devono essere smontati regolarmente per manutenzione

Ceramic 1200 è anche utilizzato per sbloccare o assemblare dadi/bulloni in aree che raggiungono temperature elevate come sul sistema di scarico. Infine è ideale per prevenire la corrosione dei sensori ABS nei loro alloggiamenti.

Ceramic 1200 riduce l'effetto degli acidi caustici e delle sostanze chimiche; inoltre è resistente all'acqua salata e alla salsedine.

Istruzioni

1. Agitare bene prima dell'uso
2. Applicare direttamente sull'area da lubrificare.

KENT

Informazioni Tecniche

Base:	ceramica
Consistenza:	grasso morbido
Colore:	Grigio
Conservazione:	30 mesi
Codice doganale:	3403 1910
VOC:	487 g/l

Densità:	0.690 g/ml
Penetrazione IP 50:	260 1/10mm 25°C
Non lavorato:	265 - 295 (grasso base)
Classificazione NLGI:	2
Punto di gocciolamento:	> 225°C (grasso base DIN / ISO 2176)
Usura quattro sfere:	non determinato
Saldatura quattro sfere:	2200 N (DIN51350)
Additivi / addensanti:	complesso di calcio
Resistenza temperatura:	
di continuo:	da -40°C a + 1200°C
per brevi periodi:	non determinato
Corrosione rame:	1 - 100 (grasso base DIN 51811)
Resistenza dielettrica:	non determinato
Resistività in volume:	non determinato

Dilavamento con acqua:	1 - 90 (grasso base)

Schede di sicurezza (SDS) disponibili sul sito www.kenteurope.com

Termini e condizioni
Nessuna parte di questa pubblicazione può essere riprodotta o trasmessa o conservata elettronicamente o fotocopiata senza la preventiva autorizzazione di KENT ITALIA SRL. Questa scheda tecnica e il suo contenuto appartengono a KENT ITALIA SRL e sono concessi in licenza ad essa. Nessuna licenza viene concessa per un uso diverso da quello di informativi in relazione al prodotto a cui si riferisce. Non è concessa alcuna licenza dei diritti di proprietà intellettuale.

Le informazioni sono soggette a modifiche senza preavviso e sostituiscono tutte le schede tecniche fornite in precedenza. Le informazioni fornite sono ritenute accurate, ma l'azienda non si assume alcuna responsabilità per l'esattezza o la completezza, per qualsiasi errore o omissione in esso, né per qualsiasi utilizzo che ne viene fatto. Gli utenti di questa scheda dovrebbero controllare autonomamente le informazioni e l'idoneità dei prodotti per il loro scopo e non fare alcuna supposizione sulla base delle informazioni contenute o omesse.

È esclusa la responsabilità per perdite o danni derivanti da qualsiasi affidamento sulle informazioni o l'uso di essi (compresa la responsabilità derivante da negligenza o dove si era a conoscenza della possibilità di creare perdite o danni). Questo non ha l'effetto di limitare o restringere la responsabilità commerciale per morte o lesioni personali causate da una sua negligenza.

Sede legale: KENT ITALIA SRL
Via Vittime di Piazza della Loggia 6
10024 Moncalieri – TO Italia
Tutti i diritti riservati

KENT ITALIA SRL
Via Vittime di Piazza della Loggia 6 - 10024 Moncalieri – TORINO
Tel: +39 (011) 64 77 311 Fax: +39 (011) 64 72 428 - Numero Verde 800 011 780
KENTinfo.It@kenteurope.com www.kenteurope.com

REV: 24/03/2016