KENT

Ceramic Abrasive Polish

Polish abrasivo, di colore azzurro, per la rimozione di leggeri difetti di verniciatura quali segni di carteggiatura, rigature da autolavaggi, ossidazioni della vernice, ecc…..

Caratteristiche

- Ideale per vernici ceramiche antigraffio
- 2 in 1: toglie i segni di carteggiatura lucidando nello stesso tempo
- Brillantezza finale elevata
- Azione rapida
- Consumo ridotto del prodotto
- Risparmio di tempo e materiale
- Assenza di silicone e silice

codice	descrizione	sigla	confezione
85422	Ceramic Abrasive Polish	-	bottiglia in plastica da 500 ml.

Applicazioni

STRAORDINARIO SU VERNICI CERAMICHE ANTIGRAFFIO.
Può essere utilizzato sia su vernici fresche che vecchie.
I migliori risultati si ottengono lavorandolo a macchina.
Rimuove inoltre piccoli graffi, difetti e depositi causati da piogge acide, lievi colature, finiture a buccia d'arancia non molto pronunciate.
Non maschera le imperfezioni o graffiature con oli cosmetici, ma le elimina completamente.
Il prodotto lavora senza lasciare in superficie aloni grassi che non permettono la visione immediata della rimozione del graffio.
Formulato e sviluppato per un utilizzo rapido e pulito senza l'uso dell'acqua.
Adatto per tutti i tipi di vernice: acriliche, base acqua, alto solido, 2 componenti, OEM incluso le vernici antigraffio.
Non contiene silicone né ammonia.
Non irritante. Non nocivo.
Per una più comoda rimozione sarebbe opportuno non lasciarlo essiccare completamente.

KENT

Istruzioni per l'uso

Dopo aver agitato molto bene la bottiglia, applicarne una modesta quantità sulla superficie verniciata o direttamente sul tampone/cuffia e stenderlo bene.

Trattamento iniziale su finiture ceramiche

1. Lavorare la superficie con una cuffia d'agnello a media velocità (1200/1800 giri).
2. Lavorare piccole aree per volta.
3. Procedere quindi come sulle superfici tradizionali.

Trattamento su finiture tradizionali

1. Lucidare utilizzando un tampone morbido (Kent nero 83114).
2. Applicarne una piccola quantità sulla parte da lucidare.
3. Stenderla ed iniziare la lucidatura a media velocità (1200/1800 giri) applicando una pressione media fino alla rimozione dei difetti e delle imperfezioni.
4. Lavorare piccole aree per volta
5. Ridurre la pressione per cominciare l'azione lucidante
6. Dopo la lucidatura rimuovere i residui con un panno morbido e pulito (panno per finitura Kent Finishing Cloth cod. 83240).

N.B.: - Non aggiungere acqua durante l'uso.
- Dopo aver attivato un tampone nuovo con acqua, non aggiungerne mai dell'altra.

Informazioni Tecniche

Consistenza:	liquido ad alta viscosità
Composizione:	emulsione contenente abrasivi inorganici
Colore:	azzurro
Odore:	caratteristico della frutta
VOC:	226 g/L
Autoaccensione:	prodotto non autoinfiammabile
Solubilità con acqua:	miscibile in acqua
Durata:	18 mesi

Schede di sicurezza (SDS) disponibili sul sito www.kenteurope.com

Termini e condizioni
Nessuna parte di questa pubblicazione può essere riprodotta o trasmessa o conservata elettronicamente o fotocopiata senza la preventiva autorizzazione di KENT ITALIA SRL. Questa scheda tecnica e il suo contenuto appartengono a KENT ITALIA SRL e sono concessi in licenza ad essa. Nessuna licenza viene concessa per un uso diverso da quello di informativi in relazione al prodotto a cui si riferisce. Non è concessa alcuna licenza dei diritti di proprietà intellettuale.

Le informazioni sono soggette a modifiche senza preavviso e sostituiscono tutte le schede tecniche fornite in precedenza. Le informazioni fornite sono ritenute accurate, ma l'azienda non si assume alcuna responsabilità per l'esattezza o la completezza, per qualsiasi errore o omissione in esso, né per qualsiasi utilizzo che ne viene fatto. Gli utenti di questa scheda dovrebbero controllare autonomamente le informazioni e l'idoneità dei prodotti per il loro scopo e non fare alcuna supposizione sulla base delle informazioni contenute o omesse.

È esclusa la responsabilità per perdite o danni derivanti da qualsiasi affidamento sulle informazioni o l'uso di essi (compresa la responsabilità derivante da negligenza o dove si era a conoscenza della possibilità di creare perdite o danni). Questo non ha l'effetto di limitare o restringere la responsabilità commerciale per morte o lesioni personali causate da una sua negligenza.

Sede legale: KENT ITALIA SRL
Via Vittime di Piazza della Loggia 6
10024 Moncalieri – TO Italia
Tutti i diritti riservati

KENT ITALIA SRL
Via Vittime di Piazza della Loggia 6 - 10024 Moncalieri – TORINO
Tel: +39 (011) 64 77 311 Fax: +39 (011) 64 72 428 - Numero Verde 800 011 780
KENTinfo.It@kenteurope.com www.kenteurope.com