KENT

DPF Cleaner Foam

Schiuma detergente per la pulizia del filtro antiparticolato dei motori diesel.

Caratteristiche e Vantaggi

- Rimuove i depositi di carbonio e cenere – aiuta nella rigenerazione del filtro antiparticolato
- Pulisce senza dover smontare il DPF – semplice applicazione, risparmio di tempo e denaro
- Eccezionale azione schiumosa – penetra in profondità nella struttura ceramica a nido d'ape del filtro, con un elevato potere dissolvente e pulente
- Pratica applicazione spray – economico all'uso, una bomboletta è sufficiente per un filtro antiparticolato
- Utilizzabile su tutti i filtri antiparticolato – uso universale
- Riduce le emissioni di particolato - minore impatto ambientale

codice	descrizione	sigla	confezione
86547	DPF Cleaner Foam	DPFF	spray 500 ml con pipetta di prolunga

Applicazioni

KENT DPF Cleaner Foam rigenera i filtri antiparticolato molto intasati e ripristina le funzionalità del filtro in modo da evitare perdite di potenza o altre problematiche dovute al malfunzionamento del filtro stesso che si manifestano prevalentemente quando si percorrono brevi tragitti.

Inoltre può essere utilizzato come prevenzione ai primi sintomi di problemi con la rigenerazione del filtro antiparticolato. Normalmente, questo viene indicato dall'accensione di una spia (recovery).

Il prodotto previene l'eventuale imbrattamento del filtro antiparticolato, che può portare ad una costosa sostituzione e possibili conseguenze su altre parti del sistema di combustione – ad esempio il turbo compressore. KENT DPF Cleaner Foam migliora inoltre le performance del veicolo.

Grazie alla sua semplice applicazione, KENT DPF Cleaner Foam offre una rapida e soprattutto economica alternativa allo smontaggio e pulizia del filtro antiparticolato.

N.B.: A fianco di DPF Cleaner Foam, KENT offre DPF Cleaner (cod. 86162) come additivo da aggiungere al carburante per favorire la rigenerazione del filtro antiparticolato.

KENT

Istruzioni

1.Smontare il sensore di temperatura o pressione in prossimità del filtro.
2. Inserire il beccuccio da 60 cm nell'apertura direzionando lo spruzzo verso il filtro.
3.Spruzzare l'intero contenuto della bomboletta nel filtro, ad intervalli regolari.
4. Iniziare la rigenerazione effettuando un test drive per circa 20 minuti o ingenerarla manualmente con il sistema diagnostico.

N.B.: per ottenere i migliori risultati farlo agire su motore/filtro tiepido. Se necessario, leggere il codice di errore e azzerare tutti i codici.

Informazioni Tecniche

Base:	detergente a base propanolo
Aspetto/colore:	schiuma bianca
Odore:	caratteristico
Densità relativa (20 °C):	1.011 g/ml
pH (20 °C):	11.4
Diluizione:	non applicabile
Solubilità in acqua:	insolubile o difficile da miscelare
Temp. applicazione:	da 10 a 35°C
Punto di infiammabilità:	- 97 °C
VOC:	264 g/l
Conservazione:	12 mesi
Codice doganale:	3402 9010

Schede di sicurezza (SDS) disponibili sul sito www.kenteurope.com

Termini e condizioni
Nessuna parte di questa pubblicazione può essere riprodotta o trasmessa o conservata elettronicamente o fotocopiata senza la preventiva autorizzazione di KENT ITALIA SRL. Questa scheda tecnica e il suo contenuto appartengono a KENT ITALIA SRL e sono concessi in licenza ad essa. Nessuna licenza viene concessa per un uso diverso da quello di informativi in relazione al prodotto a cui si riferisce. Non è concessa alcuna licenza dei diritti di proprietà intellettuale.

Le informazioni sono soggette a modifiche senza preavviso e sostituiscono tutte le schede tecniche fornite in precedenza. Le informazioni fornite sono ritenute accurate, ma l'azienda non si assume alcuna responsabilità per l'esattezza o la completezza, per qualsiasi errore o omissione in esso, né per qualsiasi utilizzo che ne viene fatto. Gli utenti di questa scheda dovrebbero controllare autonomamente le informazioni e l'idoneità dei prodotti per il loro scopo e non fare alcuna supposizione sulla base delle informazioni contenute o omesse.

È esclusa la responsabilità per perdite o danni derivanti da qualsiasi affidamento sulle informazioni o l'uso di essi (compresa la responsabilità derivante da negligenza o dove si era a conoscenza della possibilità di creare perdite o danni). Questo non ha l'effetto di limitare o restringere la responsabilità commerciale per morte o lesioni personali causate da una sua negligenza.

Sede legale: KENT ITALIA SRL
Via Vittime di Piazza della Loggia 6
10024 Moncalieri – TO Italia
Tutti i diritti riservati

KENT ITALIA SRL
Via Vittime di Piazza della Loggia 6 - 10024 Moncalieri – TORINO
Tel: +39 (011) 64 77 311 Fax: +39 (011) 64 72 428 - Numero Verde 800 011 780
KENTinfo.It@kenteurope.com www.kenteurope.com

REV: 08/03/2017