KENT

Epoxy Primer

Primer multifunzione, monocomponente, con un'eccellente adesione sulle superfici metalliche. Inoltre protegge dalla corrosione alluminio, alluminio anodizzato, lamiera in acciaio e acciaio zincato.

Grazie alla sua rapida essiccazione è ideale per riparazioni su piccole aree e per rifiniture.

È saldabile e può essere ricoperto con stucco.

Può essere applicato bagnato su bagnato.

Fornisce un buon isolamento contro l'umidità ed è compatibile sia con i prodotti base acqua che a base solvente.

Utilizzabile su alluminio, alluminio anodizzato, lamiera, lamiera zincata, metallo grezzo, vetroresina e substrati in plastica (si raccomanda l'utilizzo del primer per la plastica).

Caratteristiche

- Non cola
- Forma una pellicola isolante
- Rapida essiccazione
- Erogazione uniforme con ottima distensione
- Compatibile con la maggior parte dei sistemi di verniciatura
- Può essere applicato bagnato su bagnato
- Conservazione: 10 anni (a 10-25° C, max 60% di umidità

Vantaggi

- Facile da applicare
- Protegge dalla corrosione
- Sovraverniciabile dopo 12-15 minuti (@20° C)
- Lascia una finitura liscia
- Utilizzo universale
- Risparmio di tempo
- Lunga durata

Istruzioni per l'uso

1. Pulire e sgrassare accuratamente le superfici da ruggine, grasso, sporco, polvere e da altri contaminanti.
2. La superficie deve essere asciutta e pulita.
3. Agitare la bomboletta energicamente fino allo sbloccaggio della pallina interna. Quindi agitare per altri 2 minuti.
4. Spruzzare da una distanza di circa 20-25 cm dalla superficie e applicare più mani leggere con un movimento ampio.
5. Dopo l'uso, capovolgere la bomboletta e spruzzare una piccola quantità di prodotto per pulire il beccuccio.
6. Sovraverniciare dopo 12-15 minuti a 20°C, 8-10 minuti con l'uso di lampade IR.

Consigli

Utilizzare la corretta maschera protettiva

KENT

Informazioni Tecniche

Composizione di base:	resina epossidica
Aspetto:	liquido (1-2 strati = 20-30 µ)
Colore:	grigio
Contenuto VOC:	723 g/l
Resistenza alla temperatura:	fino a 90°C
Conservazione:	10 anni (a 10/25 °C, con umidità massima del 60%)
Confezione:	spray da 500 ml – cod. 86375 – sigla:EPXP

Schede di sicurezza (SDS) disponibili sul sito www.kenteurope.com

Termini e condizioni
Nessuna parte di questa pubblicazione può essere riprodotta o trasmessa o conservata elettronicamente o fotocopiata senza la preventiva autorizzazione di KENT ITALIA SRL. Questa scheda tecnica e il suo contenuto appartengono a KENT ITALIA SRL e sono concessi in licenza ad essa. Nessuna licenza viene concessa per un uso diverso da quello di informativi in relazione al prodotto a cui si riferisce. Non è concessa alcuna licenza dei diritti di proprietà intellettuale.

Le informazioni sono soggette a modifiche senza preavviso e sostituiscono tutte le schede tecniche fornite in precedenza. Le informazioni fornite sono ritenute accurate, ma l'azienda non si assume alcuna responsabilità per l'esattezza o la completezza, per qualsiasi errore o omissione in esso, né per qualsiasi utilizzo che ne viene fatto. Gli utenti di questa scheda dovrebbero controllare autonomamente le informazioni e l'idoneità dei prodotti per il loro scopo e non fare alcuna supposizione sulla base delle informazioni contenute o omesse.

È esclusa la responsabilità per perdite o danni derivanti da qualsiasi affidamento sulle informazioni o l'uso di essi (compresa la responsabilità derivante da negligenza o dove si era a conoscenza della possibilità di creare perdite o danni). Questo non ha l'effetto di limitare o restringere la responsabilità commerciale per morte o lesioni personali causate da una sua negligenza.

Sede legale: KENT ITALIA SRL
Via Vittime di Piazza della Loggia 6
10024 Moncalieri – TO Italia
Tutti i diritti riservati

KENT ITALIA SRL
Via Vittime di Piazza della Loggia 6 - 10024 Moncalieri – TORINO
Tel: +39 (011) 64 77 311 Fax: +39 (011) 64 72 428 - Numero Verde 800 011 780
KENTinfo.It@kenteurope.com www.kenteurope.com