Fuel Guard 2

KENT

Fuel Guard 2 è un additivo molto concentrato, multifunzione che deterge, protegge e lubrifica. È senza metalli pesanti per essere in linea con le nuove normative europee ed essere compatibile con i motori ad iniezione diretta, ad iniezione elettronica, common rail e HDi dell'ultima generazione.

È certificato dal TÜV.

Fuel Guard 2:
- agisce già nel serbatoio disperdendo le particelle di acqua;
- elimina i depositi e le incrostazioni nel sistema di arrivo del carburante, sulle pompe ed iniettori, sulle valvole e nelle camere di combustione;
- lubrifica e protegge dalla corrosione tutte le parti con cui viene in contatto, allungandone la durata.
- riduce le emissioni nocive
- facilita l'accensione a freddo

Fuel Guard 2 ottimizza le prestazioni del motore, ne aumenta la compressione consentendo un risparmio di carburante fino al 7%.

È ideale per motori che rimangono fermi per lunghi periodi.

Caratteristiche	Vantaggi
• Utilizzabile sia per motori a benzina che diesel	- Riduce i costi di stoccaggio
• Adatto a tutti i sistemi di alimentazione a iniezione e a carburatore	- Ideale per le alimentazioni indirette, dirette, a pre-camera, e common rail. Compatibile con i nuovi motori Hdi ad iniezione elettronica
• Energica azione detergente, elimina depositi ed incrostazioni da pompe, iniettori e camere di combustione	- Ottimizza le prestazioni del motore, aumenta la compressione e ne ripristina la potenza. Facilita le partenze a freddo. Regolarizza il funzionamento del minimo e del sistema di arresto.
• Ottimizza la polverizzazione del carburante	- Riduce il consumo del carburante fino al 7%
• Non contiene alcoli dannosi (Metanolo – isopropanolo)	- Non danneggia i convertitori catalitici né le sonde lambda, filtri antiparticolato ed eventuali altri sensori
• Contiene agenti lubrificanti…	- Ideale con i nuovi carburanti a basso contenuto di zolfo
•…e protettivi contro la formazione di depositi e corrosione	- Riduce gli interventi di manutenzione e prolunga la durata di pompe ed iniettori
• Elimina acqua ed impurità dai serbatoi	- Evita l'intasamento del filtro carburante
• Fornisce stabilità ai carburanti	- Ideale per una lunga conservazione e nel caso di uso stagionale
• Non crea distorsioni nella lettura ed analisi dei dati rilevati dalle sonde interne e dagli analizzatori dei gas esterni	- Permette di verificare in tempo reale la variazione dei dati
• Si rivende	- Crea un'ulteriore possibilità di guadagno

ISOQAR REGISTERED UKAS MANAGEMENT SYSTEMS 0026
Certificate No. 1427
ISO 9001:2008

Fuel Guard 2

KENT

Istruzioni per l'uso

FDD 2 è un prodotto ad azione progressiva: inizia la sua azione già nel serbatoio dove elimina l'acqua e tutti i depositi assorbendoli nella propria struttura molecolare; continua questa sua azione per tutto il percorso del sistema di arrivo del carburante; quando arriva nella camera di combustione brucia assieme a tutto quanto assorbito durante il tragitto senza lasciare alcun deposito.

FDD 2 va versato nel serbatoio prima di aggiungere il carburante.

Trattamento Iniziale

• Aggiungere 5 ml. di FDD 2 per ogni litro di carburante - ad esempio 250 ml. ogni 50 litri di benzina o gasolio

• Si consiglia di eseguire tale trattamento ogni 10.000/15.000 km. oppure ad ogni tagliando.

Trattamento di Mantenimento

• Aggiungere 1 ml. di FDD 2 per ogni litro di carburante - ad esempio 50 ml. ogni 50 litri di benzina e gasolio

• Si consiglia di eseguire tale trattamento ad ogni pieno per i motori diesel e ogni 2/3 pieni nei motori a benzina

Dosi maggiori di FDD 2 non provocano danni ma non migliorano le prestazioni del prodotto.

Informazioni Tecniche

Composizione di base:	distillati di petrolio trattati con procedimenti chimici molecolari, solventi aromatici ed agenti inibitori della formazione della ruggine. NON contiene METANOLO – ISOPROPANOLO (derivati da alcool e dannosi per i normali sistemi di alimentazione).
Aspetto:	liquido marrone
Odore:	caratteristico e pungente
VOC:	640 g/l
Densità:	0,832 gr/ml
Punto di congelamento:	-26°C
Punto di ebollizione:	+67°C
Conservazione:	in ambiente asciutto e fresco
Confezione:	- bottiglietta da 250 ml. (cod. 83970 65) - tanica da 5 lt. (cod. 83975 11) - fusto da 200 lt. (cod. 83977 11)

Al fine di indicarvi la più appropriata attrezzatura protettiva per l'utilizzo sicuro dei nostri prodotti, KENT consiglia di leggere e attenersi alle istruzioni indicate sulla confezione del prodotto, prima di utilizzarlo. Le istruzioni sono fornite per la vostra sicurezza e KENT ha a vostra disposizione una vasta gamma di attrezzature per la vostra protezione quali abbigliamento, occhiali e lenti di protezione, visiere e respiratori, il tutto in conformità con le più recenti normative europee. Per ulteriori informazioni, vi preghiamo di contattare il nostro numero verde 800 011 780 e saremo lieti di potervi consigliare.

KENT ITALIA SRL
Via Vittime di Piazza della Loggia 6 - 10024 Moncalieri – TO
Tel: +39 (011) 64 77 311 Fax: +39 (011) 64 72 428 - Numero Verde 800 011 780
www.kenteurope.com KENTinfo.it@kenteurope.com