Gasket & Carbon Stripper

Decapante spray ad azione rapida per rimuovere guarnizioni e depositi di carbonio.

Caratteristiche e Vantaggi

- Scioglie rapidamente le guarnizioni sintetiche, in sughero e fibra ed ammorbidisce i depositi di carbonio – i depositi di guarnizioni e carbonio si rimuovono facilmente senza danneggiare la superficie
- Gel schiumoso – non cola neppure su superfici verticali
- Eccessi di prodotto non danneggiano i componenti del motore – nessuna problematica
- Si elimina con acqua – si disperde e neutralizza facilmente
- Pratica applicazione spray – lo spruzzo controllato riduce gli sprechi; si usa solo la quantità necessaria – risparmio di denaro
- Disponibile in 2 diversi formati – adatto per diverse necessità
- Senza silicone – sicuro in carrozzeria

codice	prodotto	sigla	confezione
60065	Gasket & Carbon Stripper	SGS	spray 500 ml
84147	Gasket & Carbon Stripper	SGS-100	spray 100 ml

Applicazioni

KENT Gasket & Carbon Stripper è adatto per la rimozione di vecchie guarnizioni da varie superfici prima dell'applicazione della nuova guarnizione e riassemblaggio delle parti. Ideale per i reparti manutenzione dove si effettuano riparazioni meccaniche. KENT Gasket & Carbon Stripper non necessita dell'utilizzo di raschietti che potrebbero danneggiare i metalli più delicati. Inoltre, rimuove i depositi di carbonio da pistoni e testate dei cilindri.

Istruzioni

1. Usare in aree ben ventilate. Proteggere da eccessi di prodotto le superfici verniciate, materiali in plastica e vinile.
2. Agitare bene prima dell'uso.
3. Tenere la bomboletta a circa 25 - 30 cm dalla superficie e spruzzare sulla guarnizione o deposito di carbonio da rimuovere.
4. Lasciare agire il prodotto per 5 minuti.
5. Sollevare la guarnizione con una spatola. Rimuovere qualsiasi eccesso di Gasket & Carbon Stripper e i depositi di carbonio con acqua o con un panno pulito. Se necessario, ripetere l'operazione.

KENT

Informazioni Tecniche

Base:	miscela solventi
Aspetto/colore:	leggermente schiumoso - bianco
Odore:	tipico del solvente
Densità (20°C):	1.038 g/ml
pH:	non applicabile
Rapporto diluizione:	non applicabile
Solubilità in acqua:	parzialmente miscibile
Temp. applicazione:	10°C - 35°C
VOC:	1004 g/l
Conservazione:	18 mesi
Codice doganale:	3814 00 90

Schede di sicurezza (SDS) disponibili sul sito www.kenteurope.com

Termini e condizioni
Nessuna parte di questa pubblicazione può essere riprodotta o trasmessa o conservata elettronicamente o fotocopiata senza la preventiva autorizzazione di KENT ITALIA SRL.
Questa scheda tecnica e il suo contenuto appartengono a KENT ITALIA SRL e sono concessi in licenza ad essa. Nessuna licenza viene concessa per un uso diverso da quello di informativi in relazione al prodotto a cui si riferisce. Non è concessa alcuna licenza dei diritti di proprietà intellettuale.

Le informazioni sono soggette a modifiche senza preavviso e sostituiscono tutte le schede tecniche fornite in precedenza. Le informazioni fornite sono ritenute accurate, ma l'azienda non si assume alcuna responsabilità per l'esattezza o la completezza, per qualsiasi errore o omissione in esso, né per qualsiasi utilizzo che ne viene fatto. Gli utenti di questa scheda dovrebbero controllare autonomamente le informazioni e l'idoneità dei prodotti per il loro scopo e non fare alcuna supposizione sulla base delle informazioni contenute o omesse.

È esclusa la responsabilità per perdite o danni derivanti da qualsiasi affidamento sulle informazioni o l'uso di essi (compresa la responsabilità derivante da negligenza o dove si era a conoscenza della possibilità di creare perdite o danni). Questo non ha l'effetto di limitare o restringere la responsabilità commerciale per morte o lesioni personali causate da una sua negligenza.

Sede legale: KENT ITALIA SRL
Via Vittime di Piazza della Loggia 6
10024 Moncalieri – TO Italia
Tutti i diritti riservati

KENT ITALIA SRL
Via Vittime di Piazza della Loggia 6 - 10024 Moncalieri – TORINO
Tel: +39 (011) 64 77 311 Fax: +39 (011) 64 72 428 - Numero Verde 800 011 780
KENTinfo.It@kenteurope.com www.kenteurope.com