KENT

Gearbox Stop Leak

Additivo per rivitalizzare le vecchie guarnizioni del cambio e prevenire fastidiose perdite di olio causate dall'usura e dall'invecchiamento.

Caratteristiche e Vantaggi

- Rivitalizza le vecchie guarnizioni dell'olio delle scatole del cambio – blocca e previene la maggior parte delle perdite di liquidi provocate dall'usura, riduce il consumo di olio
- Efficace su molte guarnizioni e sigillature in gomma, neoprene, EPDM, viton, ecc…. e compatibile con tutti i tipi di olio per cambi manuali su motori a benzina e gasolio – applicazione universale, stock ridotto
- Contiene additivi anti usura, detergenti e disperdenti – non compromette le prestazioni dell'olio esistente e ne conserva la viscosità
- Nessuno smontaggio – risparmio di tempo e denaro

codice	descrizione	sigla	confezione
86523	Gearbox Stop Leak	GSL	bottiglia in plastica 250 ml

Applicazioni

Con l'invecchiamento dei veicoli, sia a benzina che a gasolio, le sigillature dei cambi, o-ring e le guarnizioni tendono a seccare, screpolarsi e restringersi, causando perdite di olio.
L'aggiunta di KENT Gearbox Stop Leak può rivitalizzare le vecchie guarnizioni e ridurre o eliminare le perdite di olio.

È adatto per l'utilizzo con tutti gli oli dei cambi manuali ed efficace su molte guarnizioni e sigillature in gomma, neoprene, EPDM, viton, ecc….

Inoltre KENT Gearbox Stop Leak contiene additivi per mantenere efficaci livelli di lubrificazione e prevenire l'usura.

Può essere utile su veicoli con evidenti perdite di olio del cambio.

Istruzioni

Una bottiglietta da 250 ml di KENT Gearbox Stop Leak è adatta per trattare motori con una capacità fino a 4 litri di olio del cambio. Aggiungere un'intera bottiglietta nel filtro del cambio o seguendo le istruzioni del costruttore. Fare attenzione a non superare il livello massimo dell'olio indicato dal costruttore. Può essere necessario percorrere qualche centinaia di chilometri per ottenere un effetto completo. Il contenuto di una bottiglietta di Gearbox Stop Leak richiede un minimo di 2 litri di olio nel cambio, altrimenti agire in proporzione.

N.B: Non previene perdite causate da componenti danneggiati o deteriorati. KENT Gearbox Stop Leak non è un sostituto di una corretta manutenzione del veicolo. Il livello dell'olio del cambio deve essere sempre almeno il minimo raccomandato dal costruttore. Non adatto per cambi automatici.

Con temperature al di sotto dei 15ºC il prodotto diventa opaco; a temperature superiori ai 15ºC esso torna ad essere chiaro. Questo fenomeno non altera la stabilità e le prestazioni del prodotto stesso.

Informazioni Tecniche

Formulazione di base:	distillati di petrolio
Aspetto/colore:	liquido marrone
Odore:	leggermente percettibile
Densità (20°C):	0.900 g/l
Viscosità:	oleosa
Viscosità cinematica:	> 140
Metodo test viscosità:	viscosità cinematica in 10-6 m^2/s a 40°C (ISO 3104/3105)
Diluizione:	non determinato
Solubilità in acqua:	Insolubile
Temp. applicazione:	non applicabile
Flash point:	> 93 °C
Temp. accensione:	> 200 °C
VOC:	non applicabile
Conservazione:	18 mesi
Codice doganale:	2710 1981

Schede di sicurezza (SDS) disponibili sul sito www.kenteurope.com

Termini e condizioni
Nessuna parte di questa pubblicazione può essere riprodotta o trasmessa o conservata elettronicamente o fotocopiata senza la preventiva autorizzazione di KENT ITALIA SRL. Questa scheda tecnica e il suo contenuto appartengono a KENT ITALIA SRL e sono concessi in licenza ad essa. Nessuna licenza viene concessa per un uso diverso da quello di informativi in relazione al prodotto a cui si riferisce. Non è concessa alcuna licenza dei diritti di proprietà intellettuale.

Le informazioni sono soggette a modifiche senza preavviso e sostituiscono tutte le schede tecniche fornite in precedenza. Le informazioni fornite sono ritenute accurate, ma l'azienda non si assume alcuna responsabilità per l'esattezza o la completezza, per qualsiasi errore o omissione in esso, né per qualsiasi utilizzo che ne viene fatto. Gli utenti di questa scheda dovrebbero controllare autonomamente le informazioni e l'idoneità dei prodotti per il loro scopo e non fare alcuna supposizione sulla base delle informazioni contenute o omesse.

È esclusa la responsabilità per perdite o danni derivanti da qualsiasi affidamento sulle informazioni o l'uso di essi (compresa la responsabilità derivante da negligenza o dove si era a conoscenza della possibilità di creare perdite o danni). Questo non ha l'effetto di limitare o restringere la responsabilità commerciale per morte o lesioni personali causate da una sua negligenza.

Sede legale: KENT ITALIA SRL
Via Vittime di Piazza della Loggia 6
10024 Moncalieri – TO Italia
Tutti i diritti riservati

KENT ITALIA SRL
Via Vittime di Piazza della Loggia 6 - 10024 Moncalieri – TORINO
Tel: +39 (011) 64 77 311 Fax: +39 (011) 64 72 428 - Numero Verde 800 011 780
KENTinfo.It@kenteurope.com www.kenteurope.com

REV: 02/02/2017