KENT

Injector Release Agent

Efficace miscela di agenti sbloccanti formulata appositamente per permettere lo smontaggio degli iniettori grippati senza danneggiarli.

Caratteristiche e Vantaggi

- Azione rapida - Riduce i costi ed il lavoro
- Solventi a lenta evaporazione - Migliore penetrazione ed azione più efficace
- Con particelle di PTFE - Agevolano lo smontaggio degli iniettori
- Raffredda fino a -30ºC - Lavori rapidi senza danneggiare le superfici
- Fornito con una pipetta di 200 mm.- Facilita l'applicazione
- Privo di sostanze acide e siliconi - Adatto anche per applicazioni in ambienti dove si fanno delle verniciature

codice	descrizione	sigla	confezione
86313	Injector Release Agent	KIRA	spray 500 ml con pipetta 200 mm

Applicazioni

KENT Injector Release Agent rimuove completamente i depositi carboniosi, i residui oleosi e gommosi dagli iniettori.
Agisce creando uno shock termico che abbassa la temperatura fino a -30ºC.
Questa azione crea delle microfratture sulle guarnizioni di tenuta degli iniettori permettendo così una penetrazione più veloce e più profonda delle sostanze attive che, con l'azione combinata dei solventi a lenta evaporazione, disgregano le particelle di ruggine e i depositi che ne impediscono lo smontaggio.
La presenza di agenti scivolanti a base di PTFE facilita ulteriormente la rimozione degli iniettori.

Istruzioni per l'uso

1. Agitare molto bene la bomboletta prima dell'uso.
2. Eliminare meccanicamente lo sporco grossolano dalla sede dell'iniettore.
3. Spruzzare una quantità sufficiente attorno alla sede dell'iniettore.
4. Lasciar agire per almeno 30/45 minuti.
5. Ripetere l'operazione se necessario, rimuovendo prima le particelle già staccate con aria compressa e un panno.
6. Smontare l'iniettore con un utensile adatto.

Suggerimenti e consigli:
Injector Release Agent può essere usato anche per la rimozione di candele e candelette

KENT

Informazioni Tecniche

Formulazione base:	miscela di agenti penetranti e sbloccanti con aggiunta di PTFE
Aspetto:	liquido trasparente leggermente opaco
Densità:	0,82 gr/lt
VOC:	568 gr/l
Solubilità in acqua:	insolubile
Conservazione:	36 mesi

Schede di sicurezza (SDS) disponibili sul sito www.kenteurope.com

Termini e condizioni
Nessuna parte di questa pubblicazione può essere riprodotta o trasmessa o conservata elettronicamente o fotocopiata senza la preventiva autorizzazione di KENT ITALIA SRL. Questa scheda tecnica e il suo contenuto appartengono a KENT ITALIA SRL e sono concessi in licenza ad essa. Nessuna licenza viene concessa per un uso diverso da quello di informativi in relazione al prodotto a cui si riferisce. Non è concessa alcuna licenza dei diritti di proprietà intellettuale.

Le informazioni sono soggette a modifiche senza preavviso e sostituiscono tutte le schede tecniche fornite in precedenza. Le informazioni fornite sono ritenute accurate, ma l'azienda non si assume alcuna responsabilità per l'esattezza o la completezza, per qualsiasi errore o omissione in esso, né per qualsiasi utilizzo che ne viene fatto. Gli utenti di questa scheda dovrebbero controllare autonomamente le informazioni e l'idoneità dei prodotti per il loro scopo e non fare alcuna supposizione sulla base delle informazioni contenute o omesse.

È esclusa la responsabilità per perdite o danni derivanti da qualsiasi affidamento sulle informazioni o l'uso di essi (compresa la responsabilità derivante da negligenza o dove si era a conoscenza della possibilità di creare perdite o danni). Questo non ha l'effetto di limitare o restringere la responsabilità commerciale per morte o lesioni personali causate da una sua negligenza.

Sede legale: KENT ITALIA SRL
Via Vittime di Piazza della Loggia 6
10024 Moncalieri – TO Italia
Tutti i diritti riservati

KENT ITALIA SRL
Via Vittime di Piazza della Loggia 6 - 10024 Moncalieri – TORINO
Tel: +39 (011) 64 77 311 Fax: +39 (011) 64 72 428 - Numero Verde 800 011 780
KENTinfo.It@kenteurope.com www.kenteurope.com

REV: 24/03/2016