



Multi Seal Tape

Nastro adesivo traslucido su base acrilica, ideale come alternativa ai sigillanti liquidi.



Sigilla istantaneamente giunzioni dei tetti di caravan, camper, furgoni, grondaie, sfiatatoi, camini, lucernari, botole, rappezzi e riparazioni, insegne esterne, ecc.....

KMST rotolo 38 mm x 5 m - cod. 86386

Caratteristiche

- Aderisce a molte superfici metalliche e plastiche
- Sovraverniciabile immediatamente dopo l'applicazione
- Si applica senza utensili
- Si può applicare sott'acqua
- Si adatta a superfici irregolari, contorni, bordi, rivetti e viti
- Permette riparazioni e sigillature precise e pulite
- Non si crepa né si sbriciola
- Eccellente resistenza alle intemperie e all'invecchiamento
- Eccellente resistenza alla maggior parte dei solventi utilizzati nelle industrie
- Eccellente resistenza all'abrasione e ai lavaggi ad alta pressione
- Rimane flessibile in modo da assorbire le vibrazioni e le dilatazioni termiche

Istruzioni per l'uso

1. Assicurarsi che la superficie sia pulita e priva di contaminanti. Utilizzare Soft Surface Cleaner o Acrysol ed attendere l'evaporazione.
2. Stendere il nastro in modo che copra tutte le aree che devono essere sigillate. Premere il nastro con un rullo morbido (ad esempio un rullo per verniciare di media durezza). Rimuovere il film (una spazzola per lime può essere d'aiuto). Premere il nastro di nuovo insistendo particolarmente sulle parti irregolari (rivetti, viti, ecc.....)
3. Per assicurare una sigillatura totale, il nastro deve ricoprire tutti i punti di possibile infiltrazione (ad esempio i rivetti). Se necessario, si può sovrapporre il nastro a se stesso. Il nastro deve essere sovrapposto per almeno 2 cm. Una forte pressione deve essere esercitata in tutti i punti di sovrapposizione tra i due nastri in modo da unire gli adesivi e creare una sigillatura tenace.

KENT

Esempi di applicazioni





Informazioni Tecniche

Colore:	Traslucido/opalescente
Adesivo:	Acrilico con attivazione a pressione
Supporto:	Poliestere
Lunghezza:	5 m
Larghezza:	38 mm
Spessore	1 mm
Tenuta iniziale:	87.5 N/25mm
Adesione a strappo a 90° :	100 N/25mm
Carico di rottura:	37.5 N/25mm NB: il nastro raggiunge la tenuta massima dopo 24 ore ma sigilla immediatamente.
Allungamento alla rottura:	350%
Resistenza agli UV:	Eccellente
Resistenza all'umidità:	Eccellente
Resistenza agli shock termici:	Eccellente
Resistenza all'acqua ad alta pressione:	Eccellente
Resistenza ai prodotti chimici:	Molto buona
Temperature di esercizio:	da -30° C a +90° C (+150° C per brevi periodi)
Temperatura di applicazione:	da +10° C a +30° C
Durata:	12 mesi a temperatura ambiente
Confezione:	rotolo da 5 metri x 38 mm. - cod. 86386 22 - KMST



Schede di sicurezza (SDS) disponibili sul sito www.kenteurope.com

Termini e condizioni

Nessuna parte di questa pubblicazione può essere riprodotta o trasmessa o conservata elettronicamente o fotocopiata senza la preventiva autorizzazione di KENT ITALIA SRL. Questa scheda tecnica e il suo contenuto appartengono a KENT ITALIA SRL e sono concessi in licenza ad essa. Nessuna licenza viene concessa per un uso diverso da quello di informativi in relazione al prodotto a cui si riferisce. Non è concessa alcuna licenza dei diritti di proprietà intellettuale.

Le informazioni sono soggette a modifiche senza preavviso e sostituiscono tutte le schede tecniche fornite in precedenza. Le informazioni fornite sono ritenute accurate, ma l'azienda non si assume alcuna responsabilità per l'esattezza o la completezza, per qualsiasi errore o omissione in esso, né per qualsiasi utilizzo che ne viene fatto. Gli utenti di questa scheda dovrebbero controllare autonomamente le informazioni e l'idoneità dei prodotti per il loro scopo e non fare alcuna supposizione sulla base delle informazioni contenute o omesse.

È esclusa la responsabilità per perdite o danni derivanti da qualsiasi affidamento sulle informazioni o l'uso di essi (compresa la responsabilità derivante da negligenza o dove si era a conoscenza della possibilità di creare perdite o danni). Questo non ha l'effetto di limitare o restringere la responsabilità commerciale per morte o lesioni personali causate da una sua negligenza.

Sede legale: KENT ITALIA SRL
Via Vittime di Piazza della Loggia 6
10024 Moncalieri - TO Italia
Tutti i diritti riservati

KENT ITALIA SRL

Via Vittime di Piazza della Loggia 6 - 10024 Moncalieri - TORINO

Tel: +39 (011) 64 77 311 Fax: +39 (011) 64 72 428 - Numero Verde 800 011 780

KENTinfo.It@kenteurope.com www.kenteurope.com