



# Orange Fine Line Tape

Nastro per mascheratura per lavori di verniciatura a più colori.



È indicato la dove il nastro deve conformarsi e seguire i contorni senza arricciarsi o strapparsi.

Kent Orange Fine Line Tape è usato nei casi in cui la resistenza allo sfaldamento e la rimozione dell'adesivo senza residui è importante.

Nastro adesivo per lavori di verniciatura multi colore e con particolari conformazioni

Ideale per lunghe linee rette pur rimanendo flessibile.

Nastro ad alta temperatura che utilizza un supporto in PVC stabilizzato termicamente con un adesivo in gomma sensibile alla pressione.

Questo nastro in PVC ha buone prestazioni con temperature fino a +150° C per almeno 30 minuti e lascia una linea di separazione nitida. Orange Fine Line Tape aderisce ad un'ampia varietà di superfici. Segue i contorni e rimane dove applicato per il tempo necessario senza lasciare residui dopo la rimozione.

## Caratteristiche

- Universale – per linee curve e diritte
- Piatto per linee di verniciature nitide
- Non lascia residui quando rimosso
- Non si deforma neppure se allungato
- Semitrasparente una volta applicato.  
Assicura un'adesione totale con le linee di mascheratura e verniciatura visibili

## Vantaggi

- Non si raggrinzisce
- Non si sgualcisce
- Nessun deposito/accumulo di vernice
- Facile da usare
- Flessibile

## Istruzioni per l'uso

1. Assicurarsi che le superfici da mascherare siano pulite e senza traccia di polvere.
2. Applicare il nastro sull'area da mascherare seguendo i contorni desiderati.
3. Applicare pressione sulla superficie del nastro su curve e angoli per assicurarsi che il prodotto rimanga piatto.
4. Mascherare la parte restante dell'area.
5. Verniciate il veicolo.
6. Una volta che la vernice è asciutta rimuovere tutti i materiali di mascheratura.
7. Una volta rimosso il nastro, controllare i bordi e lucidare se necessario.

### nota

Poiché il nastro è traslucido, le aree ricoperte appariranno di colore più scuro.



## Informazioni Tecniche

<b>Supporto:</b>	PVC
<b>Adesivo:</b>	acrilico (base solvente)
<b>Spessore:</b>	0,12mm (+/- 0.02mm)
<b>Resistenza alla rottura:</b>	minimo 20 N/cm
<b>Resistenza al calore:</b>	fino a +150°C per almeno 30 min.
<b>Resistenza all'allungamento:</b>	120%
<b>Conservazione:</b>	12 mesi
<b>Confezione:</b>	rotolo 3 mm x 55m – 5 pz. - cod. 85720 rotolo 6 mm x 55m – 5 pz – cod. 85721 rotolo 9 mm x 55m – 5 pz. – cod. 85722 rotolo 12 mm x 55 m – 5 pz. – cod. 85723 Starter pack – composto da: 2 x 85720 + 2 x 85721 + 1 x 85722 + 1 x 85723 cod. 85740



Schede di sicurezza (SDS) disponibili sul sito [www.kenteurope.com](http://www.kenteurope.com)

### Termini e condizioni

Nessuna parte di questa pubblicazione può essere riprodotta o trasmessa o conservata elettronicamente o fotocopiata senza la preventiva autorizzazione di KENT ITALIA SRL. Questa scheda tecnica e il suo contenuto appartengono a KENT ITALIA SRL e sono concessi in licenza ad essa. Nessuna licenza viene concessa per un uso diverso da quello di informativi in relazione al prodotto a cui si riferisce. Non è concessa alcuna licenza dei diritti di proprietà intellettuale.

Le informazioni sono soggette a modifiche senza preavviso e sostituiscono tutte le schede tecniche fornite in precedenza. Le informazioni fornite sono ritenute accurate, ma l'azienda non si assume alcuna responsabilità per l'esattezza o la completezza, per qualsiasi errore o omissione in esso, né per qualsiasi utilizzo che ne viene fatto. Gli utenti di questa scheda dovrebbero controllare autonomamente le informazioni e l'idoneità dei prodotti per il loro scopo e non fare alcuna supposizione sulla base delle informazioni contenute o omesse.

È esclusa la responsabilità per perdite o danni derivanti da qualsiasi affidamento sulle informazioni o l'uso di essi (compresa la responsabilità derivante da negligenza o dove si era a conoscenza della possibilità di creare perdite o danni). Questo non ha l'effetto di limitare o restringere la responsabilità commerciale per morte o lesioni personali causate da una sua negligenza.

**Sede legale: KENT ITALIA SRL**  
Via Vittime di Piazza della Loggia 6  
10024 Moncalieri – TO Italia  
Tutti i diritti riservati

### KENT ITALIA SRL

Via Vittime di Piazza della Loggia 6 - 10024 Moncalieri – TORINO

Tel: +39 (011) 64 77 311 Fax: +39 (011) 64 72 428 - Numero Verde 800 011 780

[KENTinfo.It@kenteurope.com](mailto:KENTinfo.It@kenteurope.com) [www.kenteurope.com](http://www.kenteurope.com)