Marine

Sigillanti e Adesivi



Patch 'N' Bond for Wood



Patch 'N' Bond for Wood è una miscela bicomponente, predosata, a base di resine epossidiche.



È ideale per riparazioni molto rapide, semplici e durature di tutti i tipi di legno, truciolato e laminato. Non contiene solventi.

Patch 'N' Bond for Wood diventa parte del legno; ad indurimento completo forma una superficie più dura del legno stesso.

Permette una eccezionale adesione del legno sul legno, del legno sul metallo, del legno su vetro, del legno su ceramica.

Per ottenere un'aderenza ottimale è necessario eliminare dalle superfici da riparare/ incollare tutte le impurità (tracce di vernice, grasso, olio, polvere e sporco in genere) e quindi renderle rugose carteggiandole con carta abrasiva fine.

I migliori risultati si ottengono su superfici asciutte; tuttavia si può applicare su superfici umide con un grado di tenuta leggermente inferiore.

Patch 'N' Bond for Wood è formulato in modo da assicurare la corretta miscelazione della resina con il catalizzatore: quando diventa marrone chiaro ed uniforme significa che è pronto per l'uso.

Può essere lavorato entro i 4-7 minuti.

Si può ottenere una finitura liscia passandoci un panno, la punta delle dita inumidita o una spatola.

Patch 'N' Bond for Wood raggiunge la catalizzazione completa dopo 30 minuti, quindi può essere forato, intagliato, limato, carteggiato, fresato, segato e verniciato.

Non si restringe, non si fessura, non si dilata. Resiste ai prodotti chimici, ai carburanti, agli oli, ai grassi, agli acidi e alle basi, alle soluzioni saline, ai solventi non molto aggressivi, ecc....

Patch 'N' Bond for Wood serve per:

- riparare mobili, pareti, pavimenti, porte, finestre, pannelli, cornici, ecc.....
- ricostruire parti in legno mancanti o deteriorate, maniglie, pomelli, supporti, incastri a coda di rondine, spinotti, filettature, ecc....
- riempire buchi lasciati dalle viti e dai chiodi, parti consumate e scavate, ecc...
- fissare/incollare maniglie, pomelli e cerniere su ante, porte, pannelli in laminato, ecc....
- ecc...



Marine

Sigillanti e Adesivi





Patch 'N' Bond for Wood

Istruzioni per l'uso

- 1. Irruvidire la superficie limandola o carteggiandola.
- 2. Pulire la superficie con Acrysol o Eco Panel Degreaser.
- 3. Tagliare la quantità desiderata di Patch 'N' Bond for Wood.
- 4. Impastare il prodotto per 1 2 minuti fino al raggiungimento di un colore uniforme.
- 5. Applicare Patch 'N' Bond for Wood sulla superficie.

Informazioni Tecniche

Componenti base: miscela di resine sintetiche

Aspetto: pasta di colore beige
Odore: anidride solforosa

Autoaccensione: prodotto non autoinfiammabile

Solubilità/miscibilità con acqua: poco solubile

VOC: 0

Densità: 0,9 kg/L
Durezza Shore D: 75
Restringimento: <1%

Resistenza alla temperatura: 121° C (max 150° C per brevi periodi)

Resistenza alla compressione:12,7 kg/mm² (18.000 psi)Resistenza alla trazione:4,21 kg/mm² (6.000 psi)Resistenza al taglio:0,49 kg/mm² (700 psi)Resistenza dielettrica ASTM D-149:400 Volt/mil α 3.2 mm

Resistenza ai prodotti chimici: carburanti in genere, oli, grassi, acidi deboli, basi deboli,

soluzioni saline, esteri, alcali, acetone.

Confezione: tubetto da 114 gr. - cod. 43131

Al fine di indicarvi la più appropriata attrezzatura protettiva per l'utilizzo sicuro dei nostri prodotti, KENT consiglia di leggere e attenersi alle istruzioni indicate sulla confezione del prodotto, prima di utilizzarlo. Le istruzioni sono fornite per la vostra sicurezza e KENT ha a vostra disposizione una vasta gamma di attrezzature per la vostra protezione quali abbigliamento, occhiali e lenti di protezione, visiere e respiratori, il tutto in conformità con le più recenti normative europee. Per ulteriori informazioni, vi preghiamo di contattare il nostro numero verde 800 011 780 e saremo lieti di potervi consigliare.

KENT Italia srl

Via Vittime di Piazza della Loggia 6 - 10024 Moncalieri – TORINO Tel: +39 (011) 64 77 311 Fax: +39 (011) 64 72 428 - Numero Verde 800 011 780 www.kenteurope.com

