KENT

Perforated Trim Masking Tape

Perforated Trim Masking Tape è ideale per proteggere le guarnizioni rigide, semi rigide e i profili durante la verniciatura. Una sola misura per le diverse applicazioni.

Pre-tagliato per un comodo utilizzo senza sprechi e molto flessibile per seguire i contorni e le curvature strette.

Resiste a 110° C per circa un'ora.

codice	descrizione	sigla	confezione
85385	Perforated Trim Masking Tape	PTMT	rotolo 50mm x 10m

Il nastro è composto da un supporto in carta resistente alle elevate temperature con adesivo sensibile alla pressione e con una pellicola in poliestere trasparente di 21 mm.

KENT

Istruzioni per l'uso

1. Individuare l'apertura da mascherare.
   Una sola misura per le diverse applicazioni
   (3M ha ben 4 misure).

2. Per mascherare una sezione dritta, strappare un pezzo lungo non più di 20 cm. , inserire la parte con la lamina nella guarnizione/profilo da sollevare e farlo scorrere per tutta la lunghezza.

3. Per mascherare una sezione ad angolo stretto, tagliare un piccolo pezzo di nastro e farlo passare tra la guarnizione/profilo in gomma e la carrozzeria. Ripetere l'operazione fino alla completa copertura di tutta la parte interessata avendo cura di sovrapporre i singoli pezzi senza lasciare spazi vuoti.

4. Mascherare come d'abitudine e verniciare.

5. Assicurarsi che la vernice sia completamente asciutta prima di rimuovere il nastro.

6. Verificare i bordi e lucidare se necessario.

N.B. = Per guarnizioni dure o particolarmente spesse si può piegare in due il film in poliestere.

KENT

Informazioni Tecniche

Adesivo:	gomma naturale /resine, adatto per alte temperature (circa 100° C)
Supporto:	carta crespa di medio spessore
Spessore:	0.265 my
Larghezza:	50mm (+/- 1mm)
Lunghezza:	10m (+/- 0.1m)
Colore:	giallo
Resistenza alla trazione:	>34 N/cm (AFERA 5004)
Allungamento alla rottura:	>9% (AFERA 5004)
Resistenza alle temperature:	110° C
Durata:	1 anno

Schede di sicurezza (SDS) disponibili sul sito www.kenteurope.com

Termini e condizioni
Nessuna parte di questa pubblicazione può essere riprodotta o trasmessa o conservata elettronicamente o fotocopiata senza la preventiva autorizzazione di KENT ITALIA SRL. Questa scheda tecnica e il suo contenuto appartengono a KENT ITALIA SRL e sono concessi in licenza ad essa. Nessuna licenza viene concessa per un uso diverso da quello di informativi in relazione al prodotto a cui si riferisce. Non è concessa alcuna licenza dei diritti di proprietà intellettuale.

Le informazioni sono soggette a modifiche senza preavviso e sostituiscono tutte le schede tecniche fornite in precedenza. Le informazioni fornite sono ritenute accurate, ma l'azienda non si assume alcuna responsabilità per l'esattezza o la completezza, per qualsiasi errore o omissione in esso, né per qualsiasi utilizzo che ne viene fatto. Gli utenti di questa scheda dovrebbero controllare autonomamente le informazioni e l'idoneità dei prodotti per il loro scopo e non fare alcuna supposizione sulla base delle informazioni contenute o omesse.

È esclusa la responsabilità per perdite o danni derivanti da qualsiasi affidamento sulle informazioni o l'uso di essi (compresa la responsabilità derivante da negligenza o dove si era a conoscenza della possibilità di creare perdite o danni). Questo non ha l'effetto di limitare o restringere la responsabilità commerciale per morte o lesioni personali causate da una sua negligenza.

Sede legale: KENT ITALIA SRL
Via Vittime di Piazza della Loggia 6
10024 Moncalieri – TO Italia
Tutti i diritti riservati

KENT ITALIA SRL
Via Vittime di Piazza della Loggia 6 - 10024 Moncalieri – TORINO
Tel: +39 (011) 64 77 311 Fax: +39 (011) 64 72 428 - Numero Verde 800 011 780
KENTinfo.It@kenteurope.com www.kenteurope.com