Primer Black

Primer Black è un primer di aderenza nero, formulato per ottenere l'adesione ottimale dei poliuretani/polimeri su vetro, ceramica e vernici non porose, superfici metalliche e non.

Istruzioni per l'uso

1. Pulire la superficie con Acrysol – lasciare asciugare.
2. Agitare con cura il flacone prima dell'uso.
3. Stenderlo con un pennello pulito sempre nella stessa direzione.
4. Può essere data una seconda mano, sempre nello stesso senso dopo almeno 3/5 minuti dalla prima.
5. Attendere la completa asciugatura prima di applicare il collante:
   - con i poliuretani (NCU2/CUF): 3/5 minuti
   - con i polimeri (KSF/KSF212): devono trascorrere almeno 30 minuti.
   N.B.: dopo 4 ore dall'applicazione PRB non è più efficace.

In questo caso, prima di applicare la colla, bisogna ripulire la superficie con Acrysol e quindi ristendere PRB.

ATTENZIONE: PRB non va mai messo sui residui di vecchia colla.

Certificate No. 1427
ISO 9001:2008

Primer Black

KENT

Informazioni Tecniche

Forma:	liquido
Colore:	nero
Odore:	di solvente
VOC:	645 g/l
Punto di infiammabilità:	<21° C
Temperatura di accensione:	310° C
Autoaccensione:	prodotto non autoinfiammabile
Solubilità in acqua:	non solubile
Tensione di vapore a 20° C:	101mbar
Confezione:	bottiglietta da 30ml. – cod. 83661

Al fine di indicarvi la più appropriata attrezzatura protettiva per l'utilizzo sicuro dei nostri prodotti, KENT consiglia di leggere e attenersi alle istruzioni indicate sulla confezione del prodotto, prima di utilizzarlo. Le istruzioni sono fornite per la vostra sicurezza e KENT ha a vostra disposizione una vasta gamma di attrezzature per la vostra protezione quali abbigliamento, occhiali e lenti di protezione, visiere e respiratori, il tutto in conformità con le più recenti normative europee. Per ulteriori informazioni, vi preghiamo di contattare il nostro numero verde 800 011 780 e saremo lieti di potervi consigliare.

Termini e condizioni
Nessuna parte di questa pubblicazione può essere riprodotta o trasmessa o conservata elettronicamente o fotocopiata senza la preventiva autorizzazione di KENT ITALIA SRL. Questa scheda tecnica e il suo contenuto appartengono a KENT ITALIA SRL e sono concessi in licenza ad essa. Nessuna licenza viene concessa per un uso diverso da quello di informativi in relazione al prodotto a cui si riferisce. Non è concessa alcuna licenza dei diritti di proprietà intellettuale.

Le informazioni sono soggette a modifiche senza preavviso e sostituiscono tutte le schede tecniche fornite in precedenza. Le informazioni fornite sono ritenute accurate, ma l'azienda non si assume alcuna responsabilità per l'esattezza o la completezza, per qualsiasi errore o omissione in esso, né per qualsiasi utilizzo che ne viene fatto. Gli utenti di questa scheda dovrebbero controllare autonomamente le informazioni e l'idoneità dei prodotti per il loro scopo e non fare alcuna supposizione sulla base delle informazioni contenute o omesse.

È esclusa la responsabilità per perdite o danni derivanti da qualsiasi affidamento sulle informazioni o l'uso di essi (compresa la responsabilità derivante da negligenza o dove si era a conoscenza della possibilità di creare perdite o danni). Questo non ha l'effetto di limitare o restringere la responsabilità commerciale per morte o lesioni personali causate da una sua negligenza.

Sede legale: KENT ITALIA SRL
Via Vittime di Piazza della Loggia 6
10024 Moncalieri – TO Italia
Tutti i diritti riservati

KENT ITALIA SRL
Via Vittime di Piazza della Loggia 6 - 10024 Moncalieri – TORINO
Tel: +39 (011) 64 77 311 Fax: +39 (011) 64 72 428 - Numero Verde 800 011 780
KENTinfo.It@kenteurope.com www.kenteurope.com