KENT

Primer DC

Primer DC è un primer liquido formulato per aumentare l'adesione dei sigillanti/adesivi a base di polimeri MS su tek e superfici porose in genere.

Conferisce stabilità e alti livelli di adesione in condizioni di elevata umidità e di forti escursioni termiche.

Istruzioni per l'uso

Preparazione delle superfici:

il Primer deve essere applicato su superfici pulite e asciutte.

In presenza di sostanze oleose si consiglia la pulizia della superficie del legno con un tampone imbevuto con solventi/sgrassanti non particolarmente aggressivi.

Applicazione

- La confezione va tenuta ben chiusa sino al momento dell'uso. Non usare Primer DC direttamente dalla confezione originale, ma versare la quantità che si prevede di utilizzare nell'arco di 30 minuti in un recipiente pulito, lattina o contenitore di vetro, richiudendo immediatamente la confezione originale.
- Per l'applicazione del Primer DC usare solo pennelli puliti. Applicare il Primer in modo da formare sulla superficie un rivestimento continuo (film) ed omogeneo.
- La temperatura di applicazione consigliata è compresa tra +5°C e +30°C: Dopo un tempo di essiccazione di ca. 20 minuti si può procedere all'incollaggio delle doghe o alla sigillatura.
- I migliori risultati si ottengono applicando il sigillante entro 6 ore dall'essiccazione del Primer, si sconsiglia quindi l'applicazione del primer su superfici che non possono poi essere sigillate entro questo tempo.
- Evitare di toccare con le mani le superfici trattate con Primer DC in quanto una eventuale contaminazione con sostanze grasse riduce l'adesione del sigillante.

Informazioni Tecniche

Consumo:	dipende dalla porosità del supporto, approssimativamente 3-5 m²/lt
Confezioni:	bottiglie da 800 g
Conservazione:	6 mesi nel contenitore originale; conservare preferibilmente a temperature comprese tra +5° e +30° C.

Termini e condizioni
Nessuna parte di questa pubblicazione può essere riprodotta o trasmessa o conservata elettronicamente o fotocopiata senza la preventiva autorizzazione di KENT ITALIA SRL. Questa scheda tecnica e il suo contenuto appartengono a KENT ITALIA SRL e sono concessi in licenza ad essa. Nessuna licenza viene concessa per un uso diverso da quello di informativi in relazione al prodotto a cui si riferisce. Non è concessa alcuna licenza dei diritti di proprietà intellettuale.

Le informazioni sono soggette a modifiche senza preavviso e sostituiscono tutte le schede tecniche fornite in precedenza. Le informazioni fornite sono ritenute accurate, ma l'azienda non si assume alcuna responsabilità per l'esattezza o la completezza, per qualsiasi errore o omissione in esso, né per qualsiasi utilizzo che ne viene fatto. Gli utenti di questa scheda dovrebbero controllare autonomamente le informazioni e l'idoneità dei prodotti per il loro scopo e non fare alcuna supposizione sulla base delle informazioni contenute o omesse.

È esclusa la responsabilità per perdite o danni derivanti da qualsiasi affidamento sulle informazioni o l'uso di essi (compresa la responsabilità derivante da negligenza o dove si era a conoscenza della possibilità di creare perdite o danni). Questo non ha l'effetto di limitare o restringere la responsabilità commerciale per morte o lesioni personali causate da una sua negligenza.

Sede legale: KENT ITALIA SRL
Via Vittime di Piazza della Loggia 6
10024 Moncalieri – TO Italia
Tutti i diritti riservati

KENT ITALIA SRL
Via Vittime di Piazza della Loggia 6 - 10024 Moncalieri – TORINO
Tel: +39 (011) 64 77 311 Fax: +39 (011) 64 72 428 - Numero Verde 800 011 780
KENTinfo.It@kenteurope.com www.kenteurope.com