# PTFE+ Lubricant

Olio lubrificante di alta qualità, a tripla azione: penetrante, lubrificante e protettivo, poiché lascia un rivestimento a base di PTFE che fornisce una protezione resistente, asciutta e duratura.

## Caratteristiche e Vantaggi

- Lascia sulla superficie una pellicola di teflon - dopo l'evaporazione del solvente, si ha una lubrificazione duratura
- Soddisfa le normative NSF H1 (certificazione n. 130463) – sicuro in caso di contatto accidentale con alimenti
- Penetra e lubrifica nello stesso tempo – penetra per lasciare un rivestimento lubrificante tra le parti a contatto
- Formulazione trasparente – per un uso su aree visibili

| codice | descrizione | sigla | confezione |
|---|---|---|---|
| 84065 | PTFE+ Lubricant | PTFE+ | spray 500 ml con pipetta di prolunga |
| 85540 | PTFE+ Lubricant | PTFE+ 150 | spray 150 ml |

## Applicazioni

Lubrificazione generale e/o sbloccaggio di cavi, boccole di sospensione, cardini, serrature, pedaliere, meccanismi dei tettucci apribili, aperture dei cofani, cardini cofani e bagagliai, guide di scorrimento dei sedili, tappi del carburante, sedi di valvole dell'aria e a farfalla, antenne, giunti e connessioni di cambi e trasmissioni, guide di scorrimento di tendine, guide del cambio e la maggior parte delle aree dove è richiesta una lubrificazione leggera.

## Istruzioni

1. Agitare molto bene la bomboletta prima dell'uso.
2. Eliminare dalle superfici lo sporco ed eventuali tracce di ruggine con una spazzola metallica.
3. Spruzzare una quantità sufficiente a lubrificare la parte interessata.
4. Attendere qualche istante per permettere una completa penetrazione.
5. Applicare la pipetta di prolunga per l'applicazione su aree difficili da raggiungere
6. PTFE+ lascia un rivestimento a base di teflon che continua a lubrificare anche una volta asciugato.

KENT

# Informazioni Tecniche

| | |
|---|---|
| **Base:** | PTFE |
| **Consistenza:** | oleosa |
| **Colore**: | biancastro |
| **Conservazione:** | 24 mesi |
| **Codice doganale:** | 3403 1990 |
| **VOC:** | 298 g/l |

| | |
|---|---|
| **Densità:** | 0.705 g/ml 25ºC |
| **Resistenza alle temperature:** | |
| **di continuo:** | da -30ºC a +220ºC |
| **per brevi periodi:** | non determinato |

| | |
|---|---|
| **Registrazione NSF nº:** | 130463 H1 |

(Lubrificanti con contatto accidentale)

**Schede di sicurezza (SDS) disponibili sul sito www.kenteurope.com**

Termini e condizioni
Nessuna parte di questa pubblicazione può essere riprodotta o trasmessa o conservata elettronicamente o fotocopiata senza la preventiva autorizzazione di KENT ITALIA SRL. Questa scheda tecnica e il suo contenuto appartengono a KENT ITALIA SRL e sono concessi in licenza ad essa. Nessuna licenza viene concessa per un uso diverso da quello di informativi in relazione al prodotto a cui si riferisce. Non è concessa alcuna licenza dei diritti di proprietà intellettuale.

Le informazioni sono soggette a modifiche senza preavviso e sostituiscono tutte le schede tecniche fornite in precedenza. Le informazioni fornite sono ritenute accurate, ma l'azienda non si assume alcuna responsabilità per l'esattezza o la completezza, per qualsiasi errore o omissione in esso, né per qualsiasi utilizzo che ne viene fatto. Gli utenti di questa scheda dovrebbero controllare autonomamente le informazioni e l'idoneità dei prodotti per il loro scopo e non fare alcuna supposizione sulla base delle informazioni contenute o omesse.

È esclusa la responsabilità per perdite o danni derivanti da qualsiasi affidamento sulle informazioni o l'uso di essi (compresa la responsabilità derivante da negligenza o dove si era a conoscenza della possibilità di creare perdite o danni). Questo non ha l'effetto di limitare o restringere la responsabilità commerciale per morte o lesioni personali causate da una sua negligenza.

**Sede legale: KENT ITALIA SRL**
**Via Vittime di Piazza della Loggia 6**
**10024 Moncalieri – TO Italia**
**Tutti i diritti riservati**

**KENT ITALIA SRL**
Via Vittime di Piazza della Loggia 6 - 10024 Moncalieri – TORINO
Tel: +39 (011) 64 77 311 Fax: +39 (011) 64 72 428 - Numero Verde 800 011 780
KENTinfo.It@kenteurope.com www.kenteurope.com

REV: 31/03/2016