

Radiator Oil Emulsifier

Miscela innovativa di sostanze chimiche studiata per permettere una efficace eliminazione dell'olio emulsionato con l'acqua a causa di malfunzionamenti della guarnizione di testa in tutti i sistemi di raffreddamento.



Caratteristiche e Vantaggi

- Adatto per tutti i sistemi di raffreddamento Risparmio di tempo
- Ad azione rapida Migliora l'efficienza del sistema di raffreddamento
- · Contiene potenti additivi Distrugge l'olio emulsionato
- Pulisce l'intero sistema di raffreddamento con una sola applicazione -Riduce il rischio di surriscaldamento

codice	descrizione	sigla	confezione
84666	Radiator Oil Emulsifier	ROE	spray 250 ml

Istruzioni per l'uso

Assicurarsi che il rubinetto di scarico del radiatore sia funzionante e possa scaricare il liquido di raffreddamento.

- 1. Posizionare la leva del riscaldamento sulla posizione di massimo caldo.
- 2. Accendere il motore e farlo girare fino al raggiungimento della normale temperatura di funzionamento.
- 3. Spegnere il motore.
- 4. Togliere con precauzione il tappo del radiatore o quello del vaso di espansione e verificare se l'impianto può contenere i 250 ml. di Oil Emulsifier; se necessario ridurre il livello del liquido.
- 5. Aggiungere tutto il contenuto della bottiglietta di Oil Emulsifier.
- 6. Accendere il motore.
- 7. Farlo girare al minimo per circa 5 minuti.
- 8. Spegnere il motore e svuotare immediatamente l'impianto.
- 9. Eseguire la pulizia e la disincrostazione dell'impianto di raffreddamento con Radiator Flush.

 N.B.= Per impianti di grandi dimensioni (oltre 10 lt.) utilizzare 2 o più bottigliette e ripetere l'operazione almeno due volte. " il contenuto della bottiglietta è adatto per impianti standard di capacità fino 5/6 litri.
Per impianti con capacità superiore agire in proporzione.



Per sistemi di raffreddamento più grandi (100L o superiori)

- 1. Una bottiglia da 250 ml di Oil Emulsifier il suo peso in acqua e olio. Il numero di bottigliette utilizzate dipende dalla capacità del sistema di raffreddamento e dalla quantità di olio nel sistema. Accendere il motore e farlo girare fino al raggiungimento della normale temperatura di funzionamento, aggiungere 2 bottigliette e farlo girare al minimo per circa 5 minuti. Spegnere il motore
- 2. Controllare (con attenzione) se il contenuto del radiatore è opaco/latteo, se entro 10 secondi compare l'olio sulla superficie è necessario un ulteriore trattamento.
- 3. Ripetere la procedura sia aggiungendo un'altra bottiglietta o 2 al sistema di raffreddamento o scaricare il sistema ed aggiungere 2 bottigliette, quindi ripetere. Questo punto può variare a seconda del posizionamento dello scarico e dalla sicurezza del processo.
- 4. Per ottenere i migliori risultati si raccomanda di trattare il sistema di raffreddamento con 2 bottigliette, sciacquarlo e ripetere il processo con altre 2 bottigliette.

Informazioni Tecniche

Consistenza: miscela di additivi chimici in soluzione liquida a bassa viscosità

Colore: giallo paglierino Densità: 0.82g/cm3

Solubilità in acqua: completamente solubile

VOC: 764 g/L Conservazione: 18 mesi

Confezione: spray 250 ml - cod. 84666



Schede di sicurezza (SDS) disponibili sul sito www.kenteurope.com

Termini e condizioni

Nessuna parte di questa pubblicazione può essere riprodotta o trasmessa o conservata elettronicamente o fotocopiata senza la preventiva autorizzazione di KENT ITALIA SRL. Questa scheda tecnica e il suo contenuto appartengono a KENT ITALIA SRL e sono concessi in licenza ad essa. Nessuna licenza viene concessa per un uso diverso da quello di informativi in relazione al prodotto a cui si riferisce. Non è concessa alcuna licenza dei diritti di proprietà intellettuale.

Le informazioni sono soggette a modifiche senza preavviso e sostituiscono tutte le schede tecniche fornite in precedenza. Le informazioni fornite sono ritenute accurate, ma l'azienda Le informazioni rorinte sono ritentute accurate, ma l'azienda ono si assume alcuna responsabilità per l'esattezza o la completezza, per qualsiasi errore o omissione in esso, né per qualsiasi utilizzo che ne viene fatto. Gli utenti di questa scheda dovrebbero controllare autonomamente le informazioni e l'idoneità dei prodotti per il loro scopo e non fare alcuna supposizione sulla base delle informazioni contenute o messe. contenute o omesse

È esclusa la responsabilità per perdite o danni derivanti da qualsiasi affidamento sulle informazioni o l'uso di essi (compresa la responsabilità derivante da negligenza o dove si era a conoscenza della possibilità di creare perdite o danni). Questo non ha l'effetto di limitare o restringere la responsabilità commerciale per morte o lesioni personali causate da una sua negligenza.

Sede legale: KENT ITALIA SRL Via Vittime di Piazza della Loggia 6 10024 Moncalieri – TO Italia Tutti i diritti riservati

KENT ITALIA SRL

Via Vittime di Piazza della Loggia 6 - 10024 Moncalieri - TORINO Tel: +39 (011) 64 77 311 Fax: +39 (011) 64 72 428 - Numero Verde 800 011 780 KENTinfo.lt@kenteurope.com www.kenteurope.com