KENT

Rubber Guard

Rubber Guard è una esclusiva miscela di resine e gomme, molto resistente, formulato per sigillare e proteggere dalla corrosione e dai graffi provocati dall'impatto col pietrisco

Rubber Guard ha una viscosità controllata che permette di riprodurre le finiture originali.

Grazie alla sua confezione spray, che gli consente una notevole maneggevolezza e rapidità d'uso, viene utilizzato per operazioni di ritocco su parti trattate all'origine come l'interno delle portiere e dell'abitacolo, sotto cofani, sostegni per paraurti, passaruota, pianali, poggiapiedi, bagagliai…







La sua eccezionale flessibilità lo rende particolarmente adatto per diminuire i rumori provenienti dalla strada e quelli causati dalle vibrazioni.

Rubber Guard, oltre che come rivestimento può essere usato come texturizzante sui fascioni laterali sottoporta, sulla parte inferiore dei parafanghi…..

La formulazione senza sostanze bituminose consente una eccellente stabilità entro un ampio intervallo di temperature da -40°C a +135°C.

Ciò rende Rubber Guard ideale per applicazioni all'interno del vano motore.

Caratteristiche

- Confezione spray
- Aderisce sulla maggior parte dei materiali utilizzati nel settore automobilistico
- Non contiene sostanze bituminose
- Stabilità nel tempo
- Si mantiene flessibile
- Impermeabile
- Alto potere coprente
- Verniciabile con tutte le vernici standard

Vantaggi

- Rapidità.
  Non si perde tempo per preparare la pistola a spruzzo e per pulirla dopo aver terminato il lavoro
- Facile da usare perché non richiede alcuna preparazione della superficie da trattare eccetto la normale pulitura
- Conserva le sue caratteristiche entro un ampio intervallo di temperature
- Non si crepa e non si sfoglia. Conserva sempre la sua efficacia come antisasso.
- Mantiene sempre la sua capacità di antivibrante e antirombo
- Protegge le superfici dalla ruggine e dalla corrosione. Crea una barriera contro la salinità e le sostanze chimiche in genere.
- Per una perfetta ricopertura, è sufficiente un solo strato. Economico all'uso.
- Non altera le tonalità delle vernici anche quelle dai colori chiari

KENT

Istruzioni per l'uso

1. Rimuovere la ruggine e altre tracce di sporco dalla superficie di applicazione. Per togliere residui di olio o grasso utilizzare ACRYSOL. Se la superficie è stata verniciata di recente, è preferibile una leggera carteggiatura con carta fine.
2. Assicurarsi che la superficie sia perfettamente asciutta
3. **Importante:** durante l'applicazione la bomboletta deve essere ad almeno +20°C. al di sotto di tale temperatura non è garantita la completa miscelazione ed erogazione dei vari componenti.
4. Agitare vigorosamente la bomboletta finché non si libera la sferetta miscelante.
5. Dopo di che agitare per un minuto.
   Ripetere l'operazione dopo ogni minuto di erogazione.
6. Tenere la bomboletta ad una distanza di circa 30 cm dalla superficie da trattare e spruzzare con un movimento avanti / indietro ampio e regolare. Applicare uno strato sottile.
   Variando la distanza della bomboletta è possibile ottenere diverse finiture. Una gamma completa di finiture si ottiene applicando diverse mani di prodotto.
7. Per ottenere spessori importanti si sconsiglia di caricare con una sola mano.
   È preferibile applicare più mani di prodotto avendo l'accortezza di lasciar appassire il prodotto tra una mano e l'altra.
8. Dopo l'uso pulire la valvola: capovolgere la bomboletta e spruzzare per far uscire tutto il prodotto residuo dalla cannula di erogazione.
9. Il prodotto in eccesso può essere tolto con Kent Acrysol.
10. Può essere verniciato solo dopo la completa asciugatura.
    Il tempo di asciugatura dipende dallo spessore e dalla temperatura ma in ogni caso non può essere inferiore alle 3 – 4 ore, meglio il giorno dopo.
    Per ottenere i migliori risultati è necessario aggiungere del flessibilizzante alla vernice.

Informazioni Tecniche

Colore:	nero
Ingredienti di base:	gomma e resine sintetiche
VOC:	555 g/L
Spessore dello strato:	100-125 micron
Bagnato su bagnato:	no
Temperatura di applicazione:	minimo +20°C
Temperatura di esercizio:	da -40°C a+135°C
Test di resistenza alla salinità:	nessuna variazione dopo 10 giorni di esposizione in ambiente salino; nessuna corrosione del substrato in lamiera
Test resistenza all'invecchiamento:	nessuno sfarinamento né scolorimento dopo 500 ore di esposizione nell'apposita camera con raggi UV
Confezione:	bomboletta spray da 577 ml – cod. 50110

Schede di sicurezza (SDS) disponibili sul sito www.kenteurope.com

Termini e condizioni
Nessuna parte di questa pubblicazione può essere riprodotta o trasmessa o conservata elettronicamente o fotocopiata senza la preventiva autorizzazione di KENT ITALIA SRL. Questa scheda tecnica e il suo contenuto appartengono a KENT ITALIA SRL e sono concessi in licenza ad essa. Nessuna licenza viene concessa per un uso diverso da quello di informativi in relazione al prodotto a cui si riferisce. Non è concessa alcuna licenza dei diritti di proprietà intellettuale.

Le informazioni sono soggette a modifiche senza preavviso e sostituiscono tutte le schede tecniche fornite in precedenza. Le informazioni fornite sono ritenute accurate, ma l'azienda non si assume alcuna responsabilità per l'esattezza o la completezza, per qualsiasi errore o omissione in esso, né per qualsiasi utilizzo che ne viene fatto. Gli utenti di questa scheda dovrebbero controllare autonomamente le informazioni e l'idoneità dei prodotti per il loro scopo e non fare alcuna supposizione sulla base delle informazioni contenute o omesse.

È esclusa la responsabilità per perdite o danni derivanti da qualsiasi affidamento sulle informazioni o l'uso di essi (compresa la responsabilità derivante da negligenza o dove si era a conoscenza della possibilità di creare perdite o danni). Questo non ha l'effetto di limitare o restringere la responsabilità commerciale per morte o lesioni personali causate da una sua negligenza.

Sede legale: KENT ITALIA SRL
Via Vittime di Piazza della Loggia 6
10024 Moncalieri – TO Italia
Tutti i diritti riservati

KENT ITALIA SRL
Via Vittime di Piazza della Loggia 6 - 10024 Moncalieri – TORINO
Tel: +39 (011) 64 77 311 Fax: +39 (011) 64 72 428 - Numero Verde 800 011 780
KENTinfo.It@kenteurope.com www.kenteurope.com