Rust Converter

KENT

Revisione marzo 2014

Convertitore di ruggine a base minerale senza acidi, formulato sia per neutralizzare la corrosione su metalli ferrosi che per fare da primer per altre lavorazioni.

Può essere utilizzato dopo ogni trattamento effettuato con Rust Converter dove non è richiesta una finitura fine.

Non ha particolari controindicazioni e pertanto può essere utilizzato in tutti i settori: automobilistico, veicoli commerciali, mezzi agricoli e navali, ferrovie, costruzioni, industrie meccaniche ed alimentari, ambienti con elevato grado di umidità o salinità, ecc….

Rust Converter su ruggine media con 2 strati

Caratteristiche

- Emulsione non tossica, a base acquosa, per il trattamento delle superfici arrugginite.
- Neutralizza il processo di corrosione lasciando, dopo l'essiccazione, un resistente ed insolubile film protettivo a base acrilica.
- Per la sua bassa viscosità può essere applicato sia a spruzzo che a pennello o rullo.
- È compatibile con la maggior parte di vernici, può essere utilizzato anche con la funzione di primer.
- Non richiede una particolare preparazione della superficie da trattare, può essere applicato anche su superfici umide.
- Offre una protezione totale contro gli agenti atmosferici.

Istruzioni per l'uso

1. La superficie da trattare deve essere priva di olio, grasso, bolle di vernice o ruggine. La salsedine deve essere rimossa con appositi detergenti ed acqua.
2. Applicare a pennello, rullo o con uno spray. Assicurarsi che tutte le aree arrugginite vengano coperte. In funzione delle condizioni della superficie potrebbero essere necessarie fino a 3 mani per essere sicuri di ottenere una conversione totale (attendere almeno un ora prima di applicare una ulteriore mano).
3. Quando il prodotto viene a contatto con la ruggine, reagisce formando un film di colore blu che trasforma l'ossido in un composto organico a base ferrosa e molto stabile.
4. Diventa secco al tatto entro 15-45 minuti. Non bagnare/inumidire la superficie durante l'essiccazione. Attendere almeno 24 ore prima di ricoprirlo.

Con 1 litro di prodotto si trattano 10/15 m^2 di superficie con uno spessore di 50/100 micron.
Fare sempre un test di compatibilità prima dell'utilizzo su superfici delicate o trattate.

Consigli

Quando si applica Rust Converter a pennello, travasare il prodotto necessario in un contenitore non metallico per evitare la contaminazione di quello fresco.

ISOQAR REGISTERED UKAS MANAGEMENT SYSTEMS 0026
Certificate No. 1427
ISO 9001:2008

Rust Converter

KENT

Informazioni Tecniche

Aspetto:	liquido bianco
Odore:	leggermente acidulo
Composizione:	miscela di tensioattivi non ionici con propanolo e propano
Applicazione:	a pennello, rullo o spray
Temperatura di applicazione:	5 – 35 ° C
Temperature di esercizio:	da -50 ° C a + 50 ° C
Solubilità in acqua:	completamente miscibile
VOC:	36 gr/lt
Densità:	1,18 gr/cm^3
Conservazione:	18 mesi con temperature tra i +10 e +35 ° C (proteggere dal gelo)
Confezione:	bottiglia da 500 ml. - KRC – cod. 86277

Informazioni sulla Salute e Sicurezza

Questo prodotto non è soggetto alle normative europee sulla classificazione dei prodotti pericolosi.
Scheda di sicurezza disponibile per i professionisti su richiesta

Al fine di indicarvi la più appropriata attrezzatura protettiva per l'utilizzo sicuro dei nostri prodotti, KENT consiglia di leggere e attenersi alle istruzioni indicate sulla confezione del prodotto, prima di utilizzarlo. Le istruzioni sono fornite per la vostra sicurezza e KENT ha a vostra disposizione una vasta gamma di attrezzature per la vostra protezione quali abbigliamento, occhiali e lenti di protezione, visiere e respiratori, il tutto in conformità con le più recenti normative europee. Per ulteriori informazioni, vi preghiamo di contattare il nostro numero verde 800 011 780 e saremo lieti di potervi consigliare.

Termini e condizioni
Nessuna parte di questa pubblicazione può essere riprodotta o trasmessa o conservata elettronicamente o fotocopiata senza la preventiva autorizzazione di KENT ITALIA SRL. Questa scheda tecnica e il suo contenuto appartengono a KENT ITALIA SRL e sono concessi in licenza ad essa. Nessuna licenza viene concessa per un uso diverso da quello di informativi in relazione al prodotto a cui si riferisce. Non è concessa alcuna licenza dei diritti di proprietà intellettuale.

Le informazioni sono soggette a modifiche senza preavviso e sostituiscono tutte le schede tecniche fornite in precedenza. Le informazioni fornite sono ritenute accurate, ma l'azienda non si assume alcuna responsabilità per l'esattezza o la completezza, per qualsiasi errore o omissione in esso, né per qualsiasi utilizzo che ne viene fatto. Gli utenti di questa scheda dovrebbero controllare autonomamente le informazioni e l'idoneità dei prodotti per il loro scopo e non fare alcuna supposizione sulla base delle informazioni contenute o omesse.

È esclusa la responsabilità per perdite o danni derivanti da qualsiasi affidamento sulle informazioni o l'uso di essi (compresa la responsabilità derivante da negligenza o dove si era a conoscenza della possibilità di creare perdite o danni). Questo non ha l'effetto di limitare o restringere la responsabilità commerciale per morte o lesioni personali causate da una sua negligenza.

Sede legale: KENT ITALIA SRL
Via Vittime di Piazza della Loggia 6
10024 Moncalieri – TO Italia
Tutti i diritti riservati

KENT ITALIA SRL
Via Vittime di Piazza della Loggia 6 - 10024 Moncalieri – TO
Tel: +39 (011) 64 77 311 Fax: +39 (011) 64 72 428 - Numero Verde 800 011 780
KENTinfo.It@kenteurope.com www.kenteurope.com