KENT

Rusty penetrant

Sbloccante universale ad azione rapida, con particelle di grafite per lubrificare e disperdere l'umidità

Caratteristiche & Vantaggi

- Azione rapida – fa risparmiare tempo
- Contiene una elevata quantità di grafite – lascia una pellicola lubrificante che evita un successivo bloccaggio
- Disgrega la ruggine – le parti possono essere riutilizzate
- Pratica applicazione spray – nessuno spreco durante il travaso dalla tanica allo spruzzino
- Senza silicone – sicuro in carrozzeria

Codice	Prodotto	Sigla	Confezione
86726	Rusty Penetrant ES	SRP	spray da 500 ml con beccuccio Easy Straw
83726	Rusty Penetrant	SRP	spray da 400 ml

Applicazioni

Rusty Penetrant è stato formulato per avere una azione rapida – lascia anche un film lubrificante.
Rusty Penetrant è senza silicone in modo da essere sicuro anche nelle carrozzerie. E' efficace in particolare per sbloccare i dadi/bulloni dei sistemi di scarico, dei collettori, dei componenti delle sospensioni e di ogni parte dove l'umidità e/o il calore possano aver formato la ruggine.
Rusty Penetrant è estremamente utile quando utilizzato in combinazione con Anti Seize Grease in aree difficili come nei sistemi di scarico. Usare Rusty Penetrant per sbloccare i dadi e poi spruzzare Anti Seize Grease sulle parti arrugginite per evitare che si riblocchino.
Inoltre Rusty Penetrant soddisfa le necessità del settore agricolo dove i macchinari rimangono per lungo tempo in condizioni estreme.

Istruzioni per l'uso

1. Agitare molto bene la bomboletta prima dell'uso.
2. Rimuovere l'eccesso di ruggine dale parti e applicare Rusty Penetrant abbondantemente.
3. Lasciar agire e quindi smontare le parti.

KENT

Informazioni Tecniche

Informazioni generali:

Aspetto: Liquido a bassa viscosità

Materiale di base: Grafite

Colore: Nero

Conservazione: 30 mesi

Codice doganale: 3403 1910

VOC: 643 g/l

Densità: 0,731 gr/cm^3

Resistenza alla temp: non determinata

Schede di sicurezza (SDS) disponibili sul sito www.kenteurope.com

Termini e condizioni
Nessuna parte di questa pubblicazione può essere riprodotta o trasmessa o conservata elettronicamente o fotocopiata senza la preventiva autorizzazione di KENT ITALIA SRL. Questa scheda tecnica e il suo contenuto appartengono a KENT ITALIA SRL e sono concessi in licenza ad essa. Nessuna licenza viene concessa per un uso diverso da quello di informativi in relazione al prodotto a cui si riferisce. Non è concessa alcuna licenza dei diritti di proprietà intellettuale.

Le informazioni sono soggette a modifiche senza preavviso e sostituiscono tutte le schede tecniche fornite in precedenza. Le informazioni fornite sono ritenute accurate, ma l'azienda non si assume alcuna responsabilità per l'esattezza o la completezza, per qualsiasi errore o omissione in esso, né per qualsiasi utilizzo che ne viene fatto. Gli utenti di questa scheda dovrebbero controllare autonomamente le informazioni e l'idoneità dei prodotti per il loro scopo e non fare alcuna supposizione sulla base delle informazioni contenute o omesse.

È esclusa la responsabilità per perdite o danni derivanti da qualsiasi affidamento sulle informazioni o l'uso di essi (compresa la responsabilità derivante da negligenza o dove si era a conoscenza della possibilità di creare perdite o danni). Questo non ha l'effetto di limitare o restringere la responsabilità commerciale per morte o lesioni personali causate da una sua negligenza.

Sede legale: KENT ITALIA SRL
Via Vittime di Piazza della Loggia 6
10024 Moncalieri – TO Italia
Tutti i diritti riservati

KENT ITALIA SRL
Via Vittime di Piazza della Loggia 6 - 10024 Moncalieri – TORINO
Tel: +39 (011) 64 77 311 Fax: +39 (011) 64 72 428 - Numero Verde 800 011 780
KENTinfo.It@kenteurope.com www.kenteurope.com