



Rusty Shock Spray

Sbloccante/lubrificante multiuso ad elevata penetrazione con proprietà di congelamento rapido.



Caratteristiche & Vantaggi

- A base di grafite - Eccellenti proprietà lubrificanti
- Raffredda sino a -40°C - Facilita lo sbloccaggio di parti arrugginite creando delle microfrazioni nella ruggine
- Eccellente capacità di penetrazione - Agisce in profondità rendendo più facile lo sbloccaggio e più efficace la lubrificazione
- Azione rapida su parti grippate ed arrugginite - Evita perdite di tempo, velocizza il lavoro
- Non contiene silicone - Sicuro da usare anche in carrozzeria

codice	descrizione	sigla	confezione
84599	Rusty Shock Spray	RSS	spray da 400 ml

Il rapido raffreddamento (fino a -40°C) crea delle microfrazioni che indeboliscono i legami creati dalla ruggine consentendo un più facile sbloccaggio dei pezzi con diametro fino a 10/12 mm.

Ha una formulazione con della grafite per garantire una accurata lubrificazione a secco delle parti sbloccate.

Rusty Shock Spray è particolarmente indicato per sbloccare viti, dadi, bulloni, ingranaggi, perni, cerniere e tutte le parti arrugginite.

Istruzioni per l'uso

1. Agitare molto bene la bomboletta prima dell'uso.
2. Rimuovere l'eccesso di ruggine dalle parti da trattare con una spazzola metallica o con della carta abrasiva.
3. Spruzzare il prodotto per 5/10 secondi ad una distanza di 5/10 cm. dalla superficie interessata.
4. Lasciare penetrare/agire per 2/3 minuti.
5. Sbloccare le parti.
6. Se necessario ripetere l'operazione.



Informazioni Tecniche

Componenti base:	oli minerali, grafite, additivi di nuova tecnologia
Propellente:	butano, propano
Aspetto:	liquido oleoso di colore nero/grigio scuro
Densità:	0,60 gr/cm ³
VOC:	566 g/L
Solubilità in acqua:	non miscibile



Schede di sicurezza (SDS) disponibili sul sito www.kenturope.com

Termini e condizioni

Nessuna parte di questa pubblicazione può essere riprodotta o trasmessa o conservata elettronicamente o fotocopiata senza la preventiva autorizzazione di KENT ITALIA SRL. Questa scheda tecnica e il suo contenuto appartengono a KENT ITALIA SRL e sono concessi in licenza ad essa. Nessuna licenza viene concessa per un uso diverso da quello di informativi in relazione al prodotto a cui si riferisce. Non è concessa alcuna licenza dei diritti di proprietà intellettuale.

Le informazioni sono soggette a modifiche senza preavviso e sostituiscono tutte le schede tecniche fornite in precedenza. Le informazioni fornite sono ritenute accurate, ma l'azienda non si assume alcuna responsabilità per l'esattezza o la completezza, per qualsiasi errore o omissione in esso, né per qualsiasi utilizzo che ne viene fatto. Gli utenti di questa scheda dovrebbero controllare autonomamente le informazioni e l'idoneità dei prodotti per il loro scopo e non fare alcuna supposizione sulla base delle informazioni contenute o omesse.

È esclusa la responsabilità per perdite o danni derivanti da qualsiasi affidamento sulle informazioni o l'uso di essi (compresa la responsabilità derivante da negligenza o dove si era a conoscenza della possibilità di creare perdite o danni). Questo non ha l'effetto di limitare o restringere la responsabilità commerciale per morte o lesioni personali causate da una sua negligenza.

Sede legale: KENT ITALIA SRL
Via Vittime di Piazza della Loggia 6
10024 Moncalieri – TO Italia
Tutti i diritti riservati

KENT ITALIA SRL

Via Vittime di Piazza della Loggia 6 - 10024 Moncalieri – TORINO

Tel: +39 (011) 64 77 311 Fax: +39 (011) 64 72 428 - Numero Verde 800 011 780

KENTinfo.It@kenturope.com www.kenturope.com