Screenfix 150

KENT

Screenfix 150 è un adesivo/sigillante per parabrezza, senza isocianati, ad alto modulo, a bassa conduttività, che consente la consegna di veicoli con 2 air-bag dopo 150 minuti dall'applicazione.

Applicazioni

Formulato in modo specifico per il mercato Automotive, Screenfix 150 è il prodotto ideale per l'incollaggio di tutti i vetri dei veicoli : parabrezza, lunotti e vetri laterali.

E' particolarmente indicato come adesivo tra vetro/policarbonato e alluminio/superfici metalliche.

Grazie alla sua rapida essiccazione (2,5 ore), Screenfix 150 è ideale per i centri di sostituzione parabrezza dove il veicolo deve essere consegnato e rimesso in strada il giorno stesso.

Screenfix 150 può essere anche utilizzato come adesivo multiuso di altissima qualità ed è perfettamente adatto per incollare metallo, vetro, la maggior parte delle plastiche, vetroresina, gomma, ceramica, cemento, mattoni e polistirolo.

Crash tested! FMVSS212 Double airbag proofed! — TÜVRheinland CERTIFIED — Safety Regular Production Surveillance — www.tuv.com ID 0000035290

Codice	Sigla	Confezione
88150	**KSF150**	**cartuccia da 290ml**
88151		**sacchetto da 400ml**

Caratteristiche

- Adesivo monocomponente
- Non necessita di preriscaldamento
- Nessuna necessità di primer
- Omologato ai sensi del FMVSS 212
- 150 minuti per la riconsegna del veicolo con 2 air bag
- Elevata tenuta iniziale
- Buona resistenza dielettrica
- Non contiene isocianati – nessun rischio per la salute

Vantaggi

- Facile applicazione sia con pistola manuale che ad aria
- Gamma di temperature per l'applicazione più flessibile - Nessuno spreco di tempo per il preriscaldamento
- Nessuno spreco di tempo per l'applicazione del primer e relativa essiccazione
- Performance certificate
- Lavoro veloce
- Ridotta o nulla necessità di un supporto
- Nessuno spreco di tempo
- Adatto per i parabrezza moderni con antenne integrate
- Sicuro per l'operatore e l'ambiente

Istruzioni per l'uso

1. Assicurarsi che le superfici di contatto siano pulite, sgrassate ed asciutte.
2. Con l'utilizzo del metodo corto, rimuovere il sigillante esistente, lasciando uno strato di circa 4mm di spessore.
3. Pulire e preparare la serigrafia del vetro con l'apposito panno Kent SCREENPREP WIPE e assicurarsi che il prodotto asciughi completamente.
4. Applicare KENT SCREENFIX sul montante sopra il vecchio strato di sigillante in un cordolo triangolare di circa 9-11mm di spessore.
5. Posizionare il nuovo parabrezza entro 10 minuti.
6. Rimuovere qualsiasi eccesso di Screenfix con un panno pulito ed asciutto – non usare solventi.
7. Se si applica KENT SCREENFIX direttamente sul metallo verniciato o nudo (metodo lungo) utilizzare sempre KENT MS PREP secondo le istruzioni. Applicare un cordolo triangolare di circa 17mm di spessore.

Conservare in un luogo fresco ed asciutto.

ISOQAR REGISTERED — UKAS MANAGEMENT SYSTEMS 0026

Certificate No. 1427
ISO 9001:2008

Screenfix 150

KENT

Informazioni tecniche

Materiale di base:	polimero MS
VOC:	0 g/L
Metodo di catalizzazione:	umidità
Resistenza ai raggi UV:	molto buona
Fuori polvere:	circa 15 min (20ºC/50%RH)
Durezza Shore A:	54 DIN 53505
Densità relativa:	1.5g/ml
Tempo di vulcanizzazione:	3-4mm/24 hr (20ºC/50%RH)
Restringimento:	<3% (DIN 52451)
Temperature di applicazione:	da +5ºC a +35ºC
Resistenza alle temperature:	da -40ºC a +90ºC
Tenuta iniziale:	circa 600 Pa
Resistenza alla rottura:	2,4 MPa (DIN 53504/ISO37)
Resistenza alla trazione 100%:	2.1 MPa (DIN 53504/ISO37)
Resistenza al taglio:	2.1 MPa (DIN 53283/ASTM D 1002)
Resistenza allo strappo:	15 N/mm (DIN 53515/IS034)
E Modulo (10%):	4.2 MPa (DIN 53504/IS037)
Allungamento alla rottura:	170% (DIN 53504/ISO37)
Resistività vol. elettrica:	$>10^{11}$ Ohms cm (DIN-1EC-93)
Tempo di consegna della vettura:	150 minuti con doppio airbag
Conservazione:	cartuccia: 18 mesi - sacchetto: 12 mesi
Confezione:	- cartuccia 290ml – cod. 88150 KSF150 - sacchetto 400 ml – cod. 88151

Informazioni sulla Salute e Sicurezza

Questo prodotto non è soggetto alle normative europee sulla classificazione dei prodotti pericolosi.

Scheda di sicurezza disponibile per i professionisti su richiesta

Al fine di indicarvi la più appropriata attrezzatura protettiva per l'utilizzo sicuro dei nostri prodotti, KENT consiglia di leggere e attenersi alle istruzioni indicate sulla confezione del prodotto, prima di utilizzarlo. Le istruzioni sono fornite per la vostra sicurezza e KENT ha a vostra disposizione una vasta gamma di attrezzature per la vostra protezione quali abbigliamento, occhiali e lenti di protezione, visiere e respiratori, il tutto in conformità con le più recenti normative europee. Per ulteriori informazioni, vi preghiamo di contattare il nostro numero verde 800 011 780 e saremo lieti di potervi consigliare.

Termini e condizioni
Nessuna parte di questa pubblicazione può essere riprodotta o trasmessa o conservata elettronicamente o fotocopiata senza la preventiva autorizzazione di KENT ITALIA SRL. Questa scheda tecnica e il suo contenuto appartengono a KENT ITALIA SRL e sono concessi in licenza ad essa. Nessuna licenza viene concessa per un uso diverso da quello di informativi in relazione al prodotto a cui si riferisce. Non è concessa alcuna licenza dei diritti di proprietà intellettuale.

Le informazioni sono soggette a modifiche senza preavviso e sostituiscono tutte le schede tecniche fornite in precedenza. Le informazioni fornite sono ritenute accurate, ma l'azienda non si assume alcuna responsabilità per l'esattezza o la completezza, per qualsiasi errore o omissione in esso, né per qualsiasi utilizzo che ne viene fatto. Gli utenti di questa scheda dovrebbero controllare autonomamente le informazioni e l'idoneità dei prodotti per il loro scopo e non fare alcuna supposizione sulla base delle informazioni contenute o omesse.

È esclusa la responsabilità per perdite o danni derivanti da qualsiasi affidamento sulle informazioni o l'uso di essi (compresa la responsabilità derivante da negligenza o dove si era a conoscenza della possibilità di creare perdite o danni). Questo non ha l'effetto di limitare o restringere la responsabilità commerciale per morte o lesioni personali causate da una sua negligenza.

Sede legale: KENT ITALIA SRL
Via Vittime di Piazza della Loggia 6
10024 Moncalieri – TO Italia
Tutti i diritti riservati

KENT ITALIA SRL
Via Vittime di Piazza della Loggia 6 - 10024 Moncalieri – TORINO
Tel: +39 (011) 64 77 311 Fax: +39 (011) 64 72 428 - Numero Verde 800 011 780
www.kenteurope.com KENTinfo.it@kenteurope.com