Speedy 500

KENT

Solvente aggressivo, ad azione rapida, che evapora molto velocemente senza lasciare pellicole untuose né il caratteristico odore pungente.

Speedy 500 è efficace per eliminare olio, grasso, catrame, bitume, asfalto, cera, paraffina, vernici fresche, siliconi anche induriti, inchiostri, tutti gli adesivi, anche quelli più tenaci, colle a base di resina, gomme sintetiche, guarnizioni, ecc….

È stato formulato in modo da avere un valore molto vicino a 85 dell'indicatore Kauri-Butanol.

L'indicatore Kauri-Butanol indica l'aggressività di un solvente: una cifra bassa indica un basso potere solvente, una cifra alta indica che, con tutta probabilità, la vernice sarà rovinata. Il punto di sicurezza è il valore 85.

Speedy 500 può essere utilizzato in sicurezza sulle seguenti superfici: alluminio, acciaio e loro leghe, la maggior parte dei metalli, laminato, legno, vetro, vetroresina, vinile, ecc…..

Serve anche per diluire gli adesivi a base di resine.

Sulla maggior parte delle vernici completamente essiccate non crea problemi ma, data la sua elevata aggressività, è sempre opportuno fare delle prove su parti non visibili (potrebbe opacizzare trasparenti di bassa qualità).

Speedy 500 - Acr non è stato formulato per essere utilizzato con le plastiche, tuttavia è compatibile con alcune di esse – fare sempre delle accurate prove prima di utilizzarlo su di esse.

Istruzioni per l'uso

1. Applicare il prodotto sulle superfici da sgrassare e/o pulire.
2. Lasciare agire per 1 / 2 minuti.
3. Toglierlo con uno straccio prima della completa essiccazione.
4. Per rimuovere il silicone essiccato utilizzare una spazzola metallica (ad esempio le risigillature sui tettucci apribili).
5. Se necessario, ripetere l'applicazione, anche più volte.
6. Evitare il contatto con la pelle e le mucose

ISOQAR REGISTERED UKAS MANAGEMENT SYSTEMS 0026
Certificate No. 1427
ISO 9001:2008

Speedy 500

KENT

Informazioni Tecniche

Composizione:	miscela di idrocarburi alifatici e xilene
Aspetto:	liquido incolore
Odore:	pungente, caratteristico dei solventi
VOC:	834 g/l
Punto di congelamento:	-28° C
Punto di infiammabilità:	+26° C
Autoaccensione:	prodotto non autoinfiammabile
Tensione di vapore a 20°C:	10 mBar
Densità a 20°C:	0,834 gr/cm^3
Solubilità/miscibilità con acqua:	poco e/o non miscibile
Grado di aggressività:	82-84 (della scala Kauri-Butanol)
Confezione:	latta 1L

Al fine di indicarvi la più appropriata attrezzatura protettiva per l'utilizzo sicuro dei nostri prodotti, KENT consiglia di leggere e attenersi alle istruzioni indicate sulla confezione del prodotto, prima di utilizzarlo. Le istruzioni sono fornite per la vostra sicurezza e KENT ha a vostra disposizione una vasta gamma di attrezzature per la vostra protezione quali abbigliamento, occhiali e lenti di protezione, visiere e respiratori, il tutto in conformità con le più recenti normative europee. Per ulteriori informazioni, vi preghiamo di contattare il nostro numero verde 800 011 780 e saremo lieti di potervi consigliare.

Termini e condizioni
Nessuna parte di questa pubblicazione può essere riprodotta o trasmessa o conservata elettronicamente o fotocopiata senza la preventiva autorizzazione di KENT ITALIA SRL. Questa scheda tecnica e il suo contenuto appartengono a KENT ITALIA SRL e sono concessi in licenza ad essa. Nessuna licenza viene concessa per un uso diverso da quello di informativi in relazione al prodotto a cui si riferisce. Non è concessa alcuna licenza dei diritti di proprietà intellettuale.

Le informazioni sono soggette a modifiche senza preavviso e sostituiscono tutte le schede tecniche fornite in precedenza. Le informazioni fornite sono ritenute accurate, ma l'azienda non si assume alcuna responsabilità per l'esattezza o la completezza, per qualsiasi errore o omissione in esso, né per qualsiasi utilizzo che ne viene fatto. Gli utenti di questa scheda dovrebbero controllare autonomamente le informazioni e l'idoneità dei prodotti per il loro scopo e non fare alcuna supposizione sulla base delle informazioni contenute o omesse.

È esclusa la responsabilità per perdite o danni derivanti da qualsiasi affidamento sulle informazioni o l'uso di essi (compresa la responsabilità derivante da negligenza o dove si era a conoscenza della possibilità di creare perdite o danni). Questo non ha l'effetto di limitare o restringere la responsabilità commerciale per morte o lesioni personali causate da una sua negligenza.

Sede legale: KENT ITALIA SRL
Via Vittime di Piazza della Loggia 6
10024 Moncalieri – TO Italia
Tutti i diritti riservati

KENT ITALIA SRL
Via Vittime di Piazza della Loggia 6 - 10024 Moncalieri – TORINO
Tel: +39 (011) 64 77 311 Fax: +39 (011) 64 72 428 - Numero Verde 800 011 780
KENTinfo.It@kenteurope.com www.kenteurope.com