KENT

# Dry Lube

Lubrificante a secco, trasparente, a base di teflon per plastica, gomma, metallo e tessuto.

## Caratteristiche e Vantaggi

- Completamente asciutto – non attira polvere né sporco
- Invisibile, non macchia – non danneggia le finiture delicate
- Sicuro su vernice, gomma e plastica – uso in sicurezza
- Resistente all'acqua - non si elimina
- Ampia gamma di temperature – da -40ºC a +260ºC – si può usare quasi ovunque
- Anti-statico – non attira polvere né sporco
- Senza silicone – sicuro in carrozzeria

| codice | descrizione | sigla | confezione |
|---|---|---|---|
| 50180 | Dry lube | SDL | spray 400 ml |

## Applicazioni

Dry Lube è un lubrificante trasparente a base teflon che non macchia. È unico nel fatto che, una volta che il propellente è evaporato, rimane asciutto. Le applicazioni più usuali sono le guide di scorrimento dei finestrini, dei tetti, dei sedili, dei teloni dei camion, canaline di scorrimento di antenne elettriche, tergicristalli, boccole dello sterzo, cinture di sicurezza, guarnizioni dei finestrini (per prevenire vibrazioni), serrature di portiere, cigolii dei cruscotti, ecc…..

Le applicazioni in settori diversi dall'auto sono sulle guide delle tende da sole e cerniere di caravan, fessure per monete e seghe da banco (per prevenire che il legno di incolli alle guide).
Dry Lube è ideale in carrozzeria perché non contiene silicone.

## Istruzioni

1. Agitare bene prima dell'uso.
2. Spruzzare uno strato sottile (utilizzando la pipetta di estensione se necessario) da una distanza di 8-12 cm dalla superficie.
3. Lasciare asciugare.
4. Se necessario, applicare un secondo strato.

# Informazioni Tecniche

| | |
|---|---|
| **Base:** | PTFE |
| **Consistenza:** | Liquido |
| **Colore**: | biancastro |
| **Conservazione:** | 24 mesi |
| **Codice doganale:** | 3403 9900 |
| **VOC:** | 624 g/l |

| | |
|---|---|
| **Densità:** | 0.705 g/ml 25ºC |
| **Resistenza temperatura:** | da -40ºC a +260ºC |
| **per brevi periodi:** | non determinato |

**Schede di sicurezza (SDS) disponibili sul sito www.kenteurope.com**

Termini e condizioni
Nessuna parte di questa pubblicazione può essere riprodotta o trasmessa o conservata elettronicamente o fotocopiata senza la preventiva autorizzazione di KENT ITALIA SRL. Questa scheda tecnica e il suo contenuto appartengono a KENT ITALIA SRL e sono concessi in licenza ad essa. Nessuna licenza viene concessa per un uso diverso da quello di informativi in relazione al prodotto a cui si riferisce. Non è concessa alcuna licenza dei diritti di proprietà intellettuale.

Le informazioni sono soggette a modifiche senza preavviso e sostituiscono tutte le schede tecniche fornite in precedenza. Le informazioni fornite sono ritenute accurate, ma l'azienda non si assume alcuna responsabilità per l'esattezza o la completezza, per qualsiasi errore o omissione in esso, né per qualsiasi utilizzo che ne viene fatto. Gli utenti di questa scheda dovrebbero controllare autonomamente le informazioni e l'idoneità dei prodotti per il loro scopo e non fare alcuna supposizione sulla base delle informazioni contenute o omesse.

È esclusa la responsabilità per perdite o danni derivanti da qualsiasi affidamento sulle informazioni o l'uso di essi (compresa la responsabilità derivante da negligenza o dove si era a conoscenza della possibilità di creare perdite o danni). Questo non ha l'effetto di limitare o restringere la responsabilità commerciale per morte o lesioni personali causate da una sua negligenza.

**Sede legale: KENT ITALIA SRL**
**Via Vittime di Piazza della Loggia 6**
**10024 Moncalieri – TO Italia**
**Tutti i diritti riservati**

**KENT ITALIA SRL**
Via Vittime di Piazza della Loggia 6 - 10024 Moncalieri – TORINO
Tel: +39 (011) 64 77 311 Fax: +39 (011) 64 72 428 - Numero Verde 800 011 780
KENTinfo.It@kenteurope.com www.kenteurope.com

REV: 24/03/2016