KENT

Spray White Grease II

Spray White Grease II è un grasso trasparente di alta qualità, multiuso a base di sali di calcio che fornisce una lubrificazione efficace e resistente.

È un vero e proprio grasso, prodotto secondo la più avanzata tecnologia, **non un olio addensato**.

Fornisce una eccellente protezione contro l'umidità. Impedisce la corrosione.

Grazie all'additivo per migliorare l'adesività, SWGII ha una ottima aderenza su tutti i materiali.

Formulazione a viscosità controllata che unisce una facile penetrazione tra le superfici ad una lubrificazione duratura.

Caratteristiche	Vantaggi
• Non saponifica	- Non viene asportato dall'acqua e consumato dall'attrito
• Viscostatico	- Mantiene inalterate le sue caratteristiche alle più svariate condizioni. Non gela, non cola, non secca.
• Formulazione priva di sostanze aggressive ed acidi	- Sicuro su tutte le superfici: in particolare non intacca gomma, teflon, nylon e vinile
• Senza silicone	- Utilizzabile in tutta sicurezza anche nelle carrozzerie
• Vaporizzazione potente ed uniforme	- Penetra con facilità anche nei punti più difficili. Lubrifica anche a un metro di distanza.
• Idrorepellente e resistente alla salinità	- Respinge l'umidità e protegge dalla corrosione
• Universalità d'uso	- Economicità: un solo prodotto per diverse applicazioni
• È sufficiente una leggera pellicola per fornire una eccellente lubrificazione	- Economico all'uso
• Nuovo beccuccio con pipetta di prolunga	-Lubrifica dove necessario, senza sprechi

KENT

Applicazioni

Spray White Grease II è assolutamente sicuro ed efficace su tutte le superfici.
È un lubrificante universale.

Alcuni esempi di applicazioni:

• sotto il cofano motore
- cerniere e compassi per l'apertura del cofano
- cavo per apertura cofano
- meccanismo di chiusura ed apertura del cofano
- astine e leveraggi del carburatore
- cavi frizione, acceleratore, starter
- comando leveraggi del cambio
- aste dei tergicristalli
- cuscinetti, molle
- ogni genere di collegamento articolato

• all'interno del veicolo
- cerniere delle portiere
- aste comando acceleratore, frizione, freno
- bloccaggio centralizzato delle portiere
- guide di scorrimento dei sedili
- meccanismi dei sedili ribaltabili
- meccanismi degli alzacristalli manuali/elettrici
- pedaliera
- serrature delle portiere
- giunti dello sterzo
- asta del cambio
- meccanismi dei tettucci apribili

• all'esterno della vettura
- giunti a sfera
- cigolio ammortizzatori
- gommini di sospensione ed antivibranti delle marmitte
- meccanismi di apertura/chiusura del bagagliaio
- barre stabilizzatrici
- cavo freno a mano
- protezione fine corsa degli ammortizzatori
- serratura del bagagliaio

Istruzioni per l'uso

1. Agitare bene la bomboletta prima dell'uso.
2. Tenere lo spruzzatore ad una distanza di 15/20 cm. dalla superficie da lubrificare.
3. Vaporizzare in un ambiente ben aerato.
4. Vaporizzazione possibile in tutte le posizioni.

N.B.: Viene fornito con un beccuccio dotato di pipetta di prolunga per raggiungere i punti di difficile accesso e/o per applicarlo in zone ben delimitate .

KENT

Informazioni Tecniche

Componenti di base:	miscela di sali di calcio addensati con additivi anticorrosione
Formulazione:	conforme alle nuove normative europee - priva di acidi e CFC. Con antiossidanti per evitarne l'alterazione prodotta dall'assorbimento dell'ossigeno.
Colore:	semiopaco, leggermente giallognolo
Odore:	caratteristico
VOC:	527 g/l
Temperatura di esercizio:	da -20C° a +160C° - per brevi periodi fino a +180 ° C
Test 4 biglie:	380 kg (velocità di rotazione 1475 min-1)
Densità a 20° C:	0.663 gr/cm^3
Solubilità in acqua:	insolubile
Resistenza alla pressione:	conforme alle norme IP 239
Confezione:	bomboletta spray da 500 ml. – cod. 50071
Classificazione NLGI:	1-2 (DIN 51818)
Resistenza al lavoro:	<30 (DIN ISO 2137)
Pressione del flusso a 20C: **a -30C:**	<80 hPa (DIN 51805) <1350 hPa (DIN 51805)
Percentuale di lubrificante:	17% -18 %
Stabilità meccanica:	elevata
Resistenza all'acqua:	0-90 (DIN 51807-1)
Protezione dalla corrosione:	0-0 (DIN 51802) EMCOR test
Corrosione del rame:	1-100 (DIN 51811)
Stabilità all'ossidazione:	<350hPa (DIN 51808)
Test 4 palle:	2600 N (DIN 51350)
Confezione:	bomboletta spray da 500 ml. – cod. 50071 SWG2

Schede di sicurezza (SDS) disponibili sul sito www.kenteurope.com

Termini e condizioni
Nessuna parte di questa pubblicazione può essere riprodotta o trasmessa o conservata elettronicamente o fotocopiata senza la preventiva autorizzazione di KENT ITALIA SRL. Questa scheda tecnica e il suo contenuto appartengono a KENT ITALIA SRL e sono concessi in licenza ad essa. Nessuna licenza viene concessa per un uso diverso da quello di informativi in relazione al prodotto a cui si riferisce. Non è concessa alcuna licenza dei diritti di proprietà intellettuale.

Le informazioni sono soggette a modifiche senza preavviso e sostituiscono tutte le schede tecniche fornite in precedenza. Le informazioni fornite sono ritenute accurate, ma l'azienda non si assume alcuna responsabilità per l'esattezza o la completezza, per qualsiasi errore o omissione in esso, né per qualsiasi utilizzo che ne viene fatto. Gli utenti di questa scheda dovrebbero controllare autonomamente le informazioni e l'idoneità dei prodotti per il loro scopo e non fare alcuna supposizione sulla base delle informazioni contenute o omesse.

È esclusa la responsabilità per perdite o danni derivanti da qualsiasi affidamento sulle informazioni o l'uso di essi (compresa la responsabilità derivante da negligenza o dove si era a conoscenza della possibilità di creare perdite o danni). Questo non ha l'effetto di limitare o restringere la responsabilità commerciale per morte o lesioni personali causate da una sua negligenza.

Sede legale: KENT ITALIA SRL
Via Vittime di Piazza della Loggia 6
10024 Moncalieri – TO Italia
Tutti i diritti riservati

KENT ITALIA SRL
Via Vittime di Piazza della Loggia 6 - 10024 Moncalieri – TORINO
Tel: +39 (011) 64 77 311 Fax: +39 (011) 64 72 428 - Numero Verde 800 011 780
KENTinfo.It@kenteurope.com www.kenteurope.com