KENT

Tekchek

Tekchek è stato formulato per essere un rilevatore di infiltrazioni/perdite.

È composto da un propellente a rapida evaporazione e da polvere a base silicica.

Permette di rilevare con precisione le infiltrazioni di aria/acqua in maniera rapida ed economica: fa risparmiare i costi delle attrezzature specifiche.

Ha applicazioni universali nel campo dell'automobile:

- i carrozzieri lo usano:
  - per localizzare le infiltrazioni di aria/acqua nelle portiere, nei bagagliai, nei portelloni, nei finestrini, nelle giunzioni della carrozzeria; per allineare le portiere e le modanature laterali, ecc.....
- i meccanici lo utilizzano:
  come rilevatore per le perdite nei blocchi motori, coppe dell'olio, nelle trasmissioni, nei cambi, nelle scatole dello sterzo e nei radiatori, ecc...

È sicuro su tutte le superfici: anche su gomma e vinile.

Si toglie facilmente con uno straccio pulito ed asciutto. Non lascia residui umidi o gessosi.

Istruzioni per l'uso

Per infiltrazioni di aria, acqua e polvere

Dopo aver pulito le superfici interessate, spruzzare abbondante TCK nella zona in cui si sospetta ci sia l'infiltrazione con la portiera o il bagagliaio chiuso. (Per i punti più difficili servirsi del beccuccio di prolunga in dotazione).
Attendere 10/15 secondi ed aprire la portiera o il bagagliaio. In corrispondenza dell'infiltrazione si noterà una variazione della linea lasciata dalla polvere bianca.

Per perdite da parti meccaniche

Pulire l'area da controllare.
Spruzzare abbondante TCK sull'area in cui si sospetta la perdita. Nel punto preciso dove c'è la perdita la polvere diventerà marrone o scura.

KENT

Informazioni Tecniche

Composizione:	polvere spray a base di silicio
VOC:	583 g/l
Temperatura di applicazione:	da +10 a +25°C
Tempo di essiccazione a 20°C/50% H.R.:	10 secondi
Percentuale di solidi:	45 %
Conservazione:	24 mesi
Confezione:	bomboletta spray da 300 ml. – cod. 34362