Tighter Bond Primer

KENT

Promotore di adesione per nastri su superfici difficili.

Raccomandato per l'uso con l'High Strength Tape su superfici a bassa adesione come ad esempio plastiche (PVC, PUR, ABS poliestere, policarbonato, superfici con vernici acriliche e a polvere.

Caratteristiche

- Alta compatibilità – adatto per un'ampia gamma di superfici, compresa la maggior parte delle plastiche e delle superfici verniciate
- Economico
- Semplice da usare

Istruzioni per l'uso

1. Pulire le superfici da rivestire con Acrysol o Soft Surface Cleaner.
2. Applicare uno strato sottile di Tighter Bond Primer e lasciare asciugare per qualche secondo in funzione del tipo di substrato.
3. Applicare il nastro premendolo accuratamente.

Consigli
L'uso di aria calda (a circa 90° C) o di una lampada IR accelera il processo di essicazione e permette di riattivare il primer fino a 5 giorni dopo l'applicazione.

ISOQAR REGISTERED UKAS MANAGEMENT SYSTEMS 0026
Certificate No. 1427
ISO 9001:2008

Tighter Bond Primer

KENT

Informazioni Tecniche

Aspetto:	liquido incolore a bassa viscosità
Odore:	simile all'alcool
Densità a 20°C:	0,73 g/cm^3
VOC:	694 g/l
Conservazione:	9 mesi
Confezione:	lattina da 250 ml. – cod. 34586 – TBP2

Al fine di indicarvi la più appropriata attrezzatura protettiva per l'utilizzo sicuro dei nostri prodotti, KENT consiglia di leggere e attenersi alle istruzioni indicate sulla confezione del prodotto, prima di utilizzarlo. Le istruzioni sono fornite per la vostra sicurezza e KENT ha a vostra disposizione una vasta gamma di attrezzature per la vostra protezione quali abbigliamento, occhiali e lenti di protezione, visiere e respiratori, il tutto in conformità con le più recenti normative europee. Per ulteriori informazioni, vi preghiamo di contattare il nostro numero verde 800 011 780 e saremo lieti di potervi consigliare.

Termini e condizioni
Nessuna parte di questa pubblicazione può essere riprodotta o trasmessa o conservata elettronicamente o fotocopiata senza la preventiva autorizzazione di KENT ITALIA SRL. Questa scheda tecnica e il suo contenuto appartengono a KENT ITALIA SRL e sono concessi in licenza ad essa. Nessuna licenza viene concessa per un uso diverso da quello di informativi in relazione al prodotto a cui si riferisce. Non è concessa alcuna licenza dei diritti di proprietà intellettuale.

Le informazioni sono soggette a modifiche senza preavviso e sostituiscono tutte le schede tecniche fornite in precedenza. Le informazioni fornite sono ritenute accurate, ma l'azienda non si assume alcuna responsabilità per l'esattezza o la completezza, per qualsiasi errore o omissione in esso, né per qualsiasi utilizzo che ne viene fatto. Gli utenti di questa scheda dovrebbero controllare autonomamente le informazioni e l'idoneità dei prodotti per il loro scopo e non fare alcuna supposizione sulla base delle informazioni contenute o omesse.

È esclusa la responsabilità per perdite o danni derivanti da qualsiasi affidamento sulle informazioni o l'uso di essi (compresa la responsabilità derivante da negligenza o dove si era a conoscenza della possibilità di creare perdite o danni). Questo non ha l'effetto di limitare o restringere la responsabilità commerciale per morte o lesioni personali causate da una sua negligenza.

Sede legale: KENT ITALIA SRL
Via Vittime di Piazza della Loggia 6
10024 Moncalieri – TO Italia
Tutti i diritti riservati

KENT ITALIA SRL
Via Vittime di Piazza della Loggia 6 - 10024 Moncalieri – TORINO
Tel: +39 (011) 64 77 311 Fax: +39 (011) 64 72 428 - Numero Verde 800 011 780
KENTinfo.It@kenteurope.com www.kenteurope.com