Waterbased underbody & Stone-chip Coating

Rivestimento anti-sasso ed anti-corrosione a base acqua che forma un rivestimento resistente ed elastico.

La formulazione senza solventi lo rende un prodotto sicuro per l'ambiente.

Waterbased Underbody & Stone Chip Coating fornisce un rivestimento elastico che protegge dalla corrosione, dai danni causati dal pietrisco e dalla salsedine.

Grazie alla sua formulazione senza solventi è sicuro per l'ambiente ed compatibile con la maggior parte dei sistemi di verniciatura.

Può essere applicato su primer epossidici, stucchi poliuretanici, vernici catalizzate e metallo.

Il prodotto è di colore verde ma una volta catalizzato diventa nero rendendo facilmente visibile il processo di catalizzazione.

Non è raccomandato per applicazioni bagnato su bagnato

Non è igroscopico, pertanto non è necessaria la sovraverniciatura o altro tipo di protezione.

Caratteristiche	Vantaggi
• Senza solventi	- Sicuro per l'ambiente e l'operatore
• Eccellente adesione e protezione dalla corrosione	- Protegge per molto tempo
• Riproduce la maggior parte delle finiture OEM	- Riparazione professionale
• Può essere ricoperto con la maggior parte dei sistemi di verniciatura	- Utilizzo universale
• Il prodotto fresco può essere rimosso con acqua calda	- Non è necessario l'uso di solventi
• Non è richiesta carteggiatura prima della verniciatura	- Risparmio di tempo

Certificate No. 1427
ISO 9001:2008

Waterbased underbody & Stone-chip Coating

KENT

Istruzioni per l'uso

1. Assicurarsi che le superfici da trattare siano pulite ed asciutte, senza tracce di ruggine, polvere, grasso o altro agente contaminante.
2. Agitare bene la latta prima dell'uso.
3. Applicare con la pistola per body con puntale intercambiabile (cod. 86190) o con una pistola per body tipo Shutz (GSH - cod. 34483) usando una pressione di 4-5 bar. Regolare la pressione dell'aria e la distanza al fine di ottenere la finitura che si desidera.
4. Può essere sovraverniciato dopo circa 60 minuti, a seconda dello spessore dello strato, della temperatura e dell'umidità. I migliori risultati si ottengono a temperatura ambiente. NON UTILIZZABILE bagnato su bagnato
5. Il prodotto fresco si può rimuovere con acqua calda. Se catalizzato con Kent Acrysol.

Non applicare in aree con umidità superiore all'80%.

Informazioni Tecniche

Colore:	prodotto fresco: verde catalizzato: nero
VOC:	94 g/l
Resistenza alla temperatura:	da -25° C a +80° C (prodotto catalizzato)
Temperatura di applicazione:	da 5 a 30° C – i migliori risultati si ottengono a temperatura ambiente
Pressione di applicazione:	4-5 bar
Resa:	6 -7 m²/litro
Conservazione:	12 mesi a 10-25° C – umidità aria max 60%)
Confezione:	latta da 1000 g – nero - cod. 86374 - WUBC

Al fine di indicarvi la più appropriata attrezzatura protettiva per l'utilizzo sicuro dei nostri prodotti, KENT consiglia di leggere e attenersi alle istruzioni indicate sulla confezione del prodotto, prima di utilizzarlo. Le istruzioni sono fornite per la vostra sicurezza e KENT ha a vostra disposizione una vasta gamma di attrezzature per la vostra protezione quali abbigliamento, occhiali e lenti di protezione, visiere e respiratori, il tutto in conformità con le più recenti normative europee. Per ulteriori informazioni, vi preghiamo di contattare il nostro numero verde 800 011 780 e saremo lieti di potervi consigliare.

Termini e condizioni
Nessuna parte di questa pubblicazione può essere riprodotta o trasmessa o conservata elettronicamente o fotocopiata senza la preventiva autorizzazione di KENT ITALIA SRL. Questa scheda tecnica e il suo contenuto appartengono a KENT ITALIA SRL e sono concessi in licenza ad essa. Nessuna licenza viene concessa per un uso diverso da quello di informativi in relazione al prodotto a cui si riferisce. Non è concessa alcuna licenza dei diritti di proprietà intellettuale.

Le informazioni sono soggette a modifiche senza preavviso e sostituiscono tutte le schede tecniche fornite in precedenza. Le informazioni fornite sono ritenute accurate, ma l'azienda non si assume alcuna responsabilità per l'esattezza o la completezza, per qualsiasi errore o omissione in esso, né per qualsiasi utilizzo che ne viene fatto. Gli utenti di questa scheda dovrebbero controllare autonomamente le informazioni e l'idoneità dei prodotti per il loro scopo e non fare alcuna supposizione sulla base delle informazioni contenute o omesse.

È esclusa la responsabilità per perdite o danni derivanti da qualsiasi affidamento sulle informazioni o l'uso di essi (compresa la responsabilità derivante da negligenza o dove si era a conoscenza della possibilità di creare perdite o danni). Questo non ha l'effetto di limitare o restringere la responsabilità commerciale per morte o lesioni personali causate da una sua negligenza.

Sede legale: KENT ITALIA SRL
Via Vittime di Piazza della Loggia 6
10024 Moncalieri – TO Italia
Tutti i diritti riservati

KENT ITALIA SRL
Via Vittime di Piazza della Loggia 6 - 10024 Moncalieri – TORINO
Tel: +39 (011) 64 77 311 Fax: +39 (011) 64 72 428 - Numero Verde 800 011 780
KENTinfo.It@kenteurope.com www.kenteurope.com