

Waterproof Tape Silver



Caratteristiche

- 40% più resistente dei nastri comuni
- Buona resistenza all'acqua
- Eccellente adesione
- Può essere usato con temperature elevate
- Sovraverniciabile
- Impermeabilizzante

Vantaggi

- Nessun problema di applicazione
- Adatto anche per applicazioni esterne
- Rimane dove viene applicato
- Adatto per molte applicazioni
- Lascia una finitura come OEM
- Protegge dalle intemperie le superfici su cui viene applicato

Applicazioni

Waterproof Tape Silver può essere utilizzato per molteplici applicazioni di sigillatura e incollaggio quali:

- sigillatura di tubi del riscaldamento o dell'aria condizionata, protezione di cavi elettrici e cablaggi
- assicurare teli di protezione e coperture in plastica interne ed esterne
- tenere unite le parti durante l'essiccazione degli adesivi

Waterproof tape Silver può anche essere usato per rapide riparazioni temporanee di infiltrazioni in tubature a bassa pressione di acqua e aria, per fissare cartelli, teli, ecc... su svariate superficie, sia all'esterno che all'interno.

È utile per tenere i parabrezza in posizione durante la catalizzazione del sigillante.

È comunemente conosciuto come nastro telato o nastro americano.

Ha proprietà insonorizzanti (riduce i rumori provenienti dal fondo stradale).



Waterproof Tape Silver

Istruzioni per l'uso

1. Strappare dal rotolo la quantità di nastro sufficiente per la riparazione da effettuare.
2. Applicare sulla superficie e assicurarsi che il nastro aderisca fermamente sulla superficie.
3. Per rimuoverlo, sollevare un bordo e tirare via.

Informazioni Tecniche

Composizione adesivo:	gomma naturale
Composizione supporto:	tela in cotone/poliestere
Composizione rivestimento:	tela rivestita con LDPE
Colore:	argento
Spessore:	310 microns +/- 10 um
Temperatura di applicazione:	da -5° C a +35° C
Temperatura di esercizio:	da -15° C a +70° C
Adesione / tenuta:	1kgf/2mm
Resistenza alla trazione:	15kgf/25mm
Allungamento:	12%
Forza di svolgimento:	circa 0.85 0kgf/25mm
Conservazione:	24 mesi
Confezione:	rotolo 50mm x 50m – cod. 86144 (WTS)

(Test effettuati a 23° C +/- 2° C, RH 50% +/- 5%)

Il prodotto non contiene le seguenti sostanze:

Cadmio(Cd), Piombo(Pb), Mercurio (Hg), Cromo esavalente(Cr6+), Bifenil-polibromanato (PBB), Difenil-polibrominato (PBDE)

Al fine di indicarvi la più appropriata attrezzatura protettiva per l'utilizzo sicuro dei nostri prodotti, KENT consiglia di leggere e attenersi alle istruzioni indicate sulla confezione del prodotto, prima di utilizzarlo. Le istruzioni sono fornite per la vostra sicurezza e KENT ha a vostra disposizione una vasta gamma di attrezzature per la vostra protezione quali abbigliamento, occhiali e lenti di protezione, visiere e respiratori, il tutto in conformità con le più recenti normative europee. Per ulteriori informazioni, vi preghiamo di contattare il nostro numero verde 800 011 780 e saremo lieti di potervi consigliare.

KENT ITALIA SRL

Via Vittime di Piazza della Loggia 6 - 10024 Moncalieri – TORINO

Tel: +39 (011) 64 77 311 Fax: +39 (011) 64 72 428 - Numero Verde 800 011 780

KENTinfo.It@kenteurope.com www.kenteurope.com