Waxcoat

Speciale cera per scatolati formulata in modo particolare come rivestimento protettivo interno per uso automobilistico.

Può essere utilizzata per proteggere anche i punti più inaccessibili utilizzando la pipetta di prolunga fornita.

È ideale per portiere, longheroni, bauli, pianali e per la protezione dei pannelli metallici dalla ruggine.

Non adatta per applicazioni su: motore, freni, marmitta e tubo di scarico

Caratteristiche

- Spessore della pellicola 20/40 micron
- Ottimo sistema di applicazione
- Liquido a bassa viscosità
- Adatto su superfici verniciate da poco
- Rapida essiccazione
- Aderenza a tutti i materiali utilizzati nelle carrozzerie

Vantaggi

- Eccellente resistenza alle normali condizioni
- Permette di rivestire direttamente anche parti difficili da raggiungere
- La sua forma liquida permette di rivestire anche i punti inaccessibili
- Può essere utilizzato sia su superfici grezze che verniciate
- Permette di velocizzare il lavoro. Risparmio di tempo
- Può essere utilizzato in qualunque parte dell'autovettura

Istruzioni per l'uso

1. Assicurarsi che le superfici siano pulite, asciutte e sgrassate utilizzando Kent Acrysol o Kent Speedy 500.
2. Agitare bene la confezione.
3. Spruzzare il prodotto e creare lo spessore desiderato.
4. Può essere utilizzata anche su superfici verniciate da poco. Non spruzzare su motori, freni o marmitte.
5. Se necessario, rimuovere il prodotto utilizzando Kent Acrysol o Kent Speedy 500.

KENT

Informazioni Tecniche

Colore:	translucida tendente al marrone
VOC:	574 g/L
Punto di infiammabilità:	>39°C
Densità:	0.679 Kg/L
Tempo di asciugatura:	3/4 ore
Test di resistenza al sale:	dopo 200 ore non ci sono tracce di corrosione
Spessore della pellicola:	20/40 micron
Gamma di temperature:	da +5°C a +80°C
Confezione:	bomboletta spray da 500 ml. – cod. 34488 latta Shutz da 1L – cod. 84465 pistola tutta in metallo GSH – cod. 34483 beccuccio prolunga per GSH – cod. 86172 pistola con puntale intercambiabile – cod. 86190 puntali di ricambio – 3 pezzi – cod. 86191

Schede di sicurezza (SDS) disponibili sul sito www.kenteurope.com

Termini e condizioni
Nessuna parte di questa pubblicazione può essere riprodotta o trasmessa o conservata elettronicamente o fotocopiata senza la preventiva autorizzazione di KENT ITALIA SRL. Questa scheda tecnica e il suo contenuto appartengono a KENT ITALIA SRL e sono concessi in licenza ad essa. Nessuna licenza viene concessa per un uso diverso da quello di informativi in relazione al prodotto a cui si riferisce. Non è concessa alcuna licenza dei diritti di proprietà intellettuale.

Le informazioni sono soggette a modifiche senza preavviso e sostituiscono tutte le schede tecniche fornite in precedenza. Le informazioni fornite sono ritenute accurate, ma l'azienda non si assume alcuna responsabilità per l'esattezza o la completezza, per qualsiasi errore o omissione in esso, né per qualsiasi utilizzo che ne viene fatto. Gli utenti di questa scheda dovrebbero controllare autonomamente le informazioni e l'idoneità dei prodotti per il loro scopo e non fare alcuna supposizione sulla base delle informazioni contenute o omesse.

È esclusa la responsabilità per perdite o danni derivanti da qualsiasi affidamento sulle informazioni o l'uso di essi (compresa la responsabilità derivante da negligenza o dove si era a conoscenza della possibilità di creare perdite o danni). Questo non ha l'effetto di limitare o restringere la responsabilità commerciale per morte o lesioni personali causate da una sua negligenza.

Sede legale: KENT ITALIA SRL
Via Vittime di Piazza della Loggia 6
10024 Moncalieri – TO Italia
Tutti i diritti riservati

KENT ITALIA SRL
Via Vittime di Piazza della Loggia 6 - 10024 Moncalieri – TORINO
Tel: +39 (011) 64 77 311 Fax: +39 (011) 64 72 428 - Numero Verde 800 011 780
KENTinfo.It@kenteurope.com www.kenteurope.com