A/C LEAK GUARD KIT

Kit per prevenire e bloccare piccole perdite negli impianti di condizionamento.

Caratteristiche & Vantaggi

- Adatto per i gas R12 e R134a – contiene il raccordo per il gas R134a e l'adattatore per l'R12
- Blocca le perdite in modo sicuro – efficace su gomma, metallo, guarnizioni ed O-Ring
- Compatibile con tutti gli oli – un prodotto per PAG, POE e PAO
- Facile da usare – non serve un training specifico
- Formulazione speciale – per piccole perdite fino a 700 grammi all'anno
- Contiene A/C Dye concentrato – ideale come manutenzione preventiva

Cod	Prodotto	Sigla	Confezione
85635	A/C Leak Guard One Shot	LGC	4x30ml
85634	**A/C Leak Guard Kit**	**LGK**	**KIT contiene i seguenti prodotti**
--------	*A/C Pistola per cartucce (disponibile solo nel kit)*		*1 pezzo*
--------	*A/C Leak Guard One Shot*		*2 x 30 ml*
--------	*A/C Raccordo per alta pressione per R134a (disponibile solo nel kit)*		*1 pezzo*

Applicazioni

KENT A/C Leak Guard Kit è una soluzione completa per identificare le perdite negli impianti di condizionamento con refrigeranti R12, R134a e R1234yf. KENT ha sviluppato un prodotto che funziona perfettamente in impianti con compressori a cinghia e con tutti i tipi di oli PAG Oil. Inoltre è adatto come manutenzione preveventiva.
KENT A/C Leak Guard elimina e sigilla per sempre le perdite su parti in metallo e plastica degli impianti A/C. KENT A/C Leak Guard, combinandosi con l'ossigeno presente nel punto dove c'è la perdita, forma una sigillatura stagna che blocca la perdita. Per utilizzare il prodotto con gli impianti con il gas R1234yf, bisogna utilizzare il raccordo per il gas R1234yf, da ordinare separatamente.

Intruzioni per l'uso

Far riferimento alle schede tecniche di ogni prodotto.

N.B.: Per eliminare ogni residuo di prodotto, utilizzare KENT A/C UV Dye Cleaner.
Non usare il prodotto con i sistemi dotati di compressore elettrico.

Informazioni Tecniche

Aspetto:	Fluido marrone chiaro
Odore:	Caratteristico
Conservazione:	48 mesi
Codice doganale:	9026 8080
VOC:	0
Flash point:	241 ° C
Densità @ 20 ° C:	0.87 g/cm³
Solubilità in acqua:	Insolubile

Schede di sicurezza (SDS) disponibili sul sito www.kenteurope.com

Termini e condizioni
Nessuna parte di questa pubblicazione può essere riprodotta o trasmessa o conservata elettronicamente o fotocopiata senza la preventiva autorizzazione di KENT ITALIA SRL. Questa scheda tecnica e il suo contenuto appartengono a KENT ITALIA SRL e sono concessi in licenza ad essa. Nessuna licenza viene concessa per un uso diverso da quello di informativi in relazione al prodotto a cui si riferisce. Non è concessa alcuna licenza dei diritti di proprietà intellettuale.

Le informazioni sono soggette a modifiche senza preavviso e sostituiscono tutte le schede tecniche fornite in precedenza. Le informazioni fornite sono ritenute accurate, ma l'azienda non si assume alcuna responsabilità per l'esattezza o la completezza, per qualsiasi errore o omissione in esso, né per qualsiasi utilizzo che ne viene fatto. Gli utenti di questa scheda dovrebbero controllare autonomamente le informazioni e l'idoneità dei prodotti per il loro scopo e non fare alcuna supposizione sulla base delle informazioni contenute o omesse.

È esclusa la responsabilità per perdite o danni derivanti da qualsiasi affidamento sulle informazioni o l'uso di essi (compresa la responsabilità derivante da negligenza o dove si era a conoscenza della possibilità di creare perdite o danni). Questo non ha l'effetto di limitare o restringere la responsabilità commerciale per morte o lesioni personali causate da una sua negligenza.

Sede legale: KENT ITALIA SRL
Via Vittime di Piazza della Loggia 6
10024 Moncalieri – TO Italia
Tutti i diritti riservati

KENT ITALIA SRL
Via Vittime di Piazza della Loggia 6 - 10024 Moncalieri – TORINO
Tel: +39 (011) 64 77 311 Fax: +39 (011) 64 72 428 - Numero Verde 800 011 780
KENTinfo.It@kenteurope.com www.kenteurope.com

REV: 08.07.2019