Copper Weldprimer

Primer da utilizzare prima di saldature a punti o MIG. Fornisce un rivestimento protettivo.

Primer a base di rame, saldabile, che previene la corrosione tra due lamiere, pannelli delle autovetture, ecc…..

Il rivestimento protegge i pannelli e gli ugelli dagli schizzi di saldatura, riducendone nel contempo gli schizzi.

Grazie alla sua finitura metallica è utilizzabile oltre che come protettivo anche per migliorare l'aspetto di condutture, tubazioni in acciaio, opere in metallo, cancelli, ecc.

Codice	Prodotto	Sigla	Confezione
86354	primer a base di rame	CWP	Spray 500 ml (grigio)

Caratteristiche

- Rapida essiccazione
- Ad alto solido
- Applicabile su diverse superfici
- Crea un'ottima conduttività elettrica
- Riduce gli schizzi della saldatura e protegge i pannelli

Vantaggi

- Risparmio di tempo
- Lo spessore del rivestimento fornisce un'ottima protezione dalla corrosione
- Multiuso – riduce lo stock
- Facilita la saldatura MIG o il contatto di elettrodi
- Lascia una finitura pulita con minore necessità di pulizia

Istruzioni per l'uso

1. Rimuovere olio, ruggine, sporco e altri contaminanti dalla superficie. La superficie deve essere asciutta e pulita.
2. Agitare la bomboletta energicamente fino allo sbloccaggio della pallina interna. Quindi agitare per un altro minuto.
3. Spruzzare da una distanza di circa 15-20 cm dalla superficie con un movimento ampio.
4. Eliminare i fumi con Kent Acrysol.
5. Su superfici porose è consigliato l'uso di un primer.

Informazioni Tecniche

Colore:	rame metallico
Tempo di essiccazione:	5-10 minuti
Contenuto VOC:	733 g/l
Sovraverniciabilità:	**-** dopo circa 2 ore con vernici acriliche **-** con vernici base acqua attenderne la completa essiccazione - per i migliori risultati aspettare il giorno dopo, previa carteggiatura
Conservazione:	24 mesi

Schede di sicurezza (SDS) disponibili sul sito www.kenteurope.com

Termini e condizioni
Nessuna parte di questa pubblicazione può essere riprodotta o trasmessa o conservata elettronicamente o fotocopiata senza la preventiva autorizzazione di KENT ITALIA SRL. Questa scheda tecnica e il suo contenuto appartengono a KENT ITALIA SRL e sono concessi in licenza ad essa. Nessuna licenza viene concessa per un uso diverso da quello di informativi in relazione al prodotto a cui si riferisce. Non è concessa alcuna licenza dei diritti di proprietà intellettuale.

Le informazioni sono soggette a modifiche senza preavviso e sostituiscono tutte le schede tecniche fornite in precedenza. Le informazioni fornite sono ritenute accurate, ma l'azienda non si assume alcuna responsabilità per l'esattezza o la completezza, per qualsiasi errore o omissione in esso, né per qualsiasi utilizzo che ne viene fatto. Gli utenti di questa scheda dovrebbero controllare autonomamente le informazioni e l'idoneità dei prodotti per il loro scopo e non fare alcuna supposizione sulla base delle informazioni contenute o omesse.

È esclusa la responsabilità per perdite o danni derivanti da qualsiasi affidamento sulle informazioni o l'uso di essi (compresa la responsabilità derivante da negligenza o dove si era a conoscenza della possibilità di creare perdite o danni). Questo non ha l'effetto di limitare o restringere la responsabilità commerciale per morte o lesioni personali causate da una sua negligenza.

Sede legale: KENT ITALIA SRL
Via Vittime di Piazza della Loggia 6
10024 Moncalieri – TO Italia
Tutti i diritti riservati

KENT ITALIA SRL
Via Vittime di Piazza della Loggia 6 - 10024 Moncalieri – TORINO
Tel: +39 (011) 64 77 311 Fax: +39 (011) 64 72 428 - Numero Verde 800 011 780
KENTinfo.It@kenteurope.com www.kenteurope.com