

# **Engine Flush**

Engine Flush è un additivo, da aggiungere all'olio, che ha la funzione di pulire internamente i componenti del motore. È adatto sia per i motori a benzina che diesel.



Engine Flush stato formulato per eliminare i depositi e le incrostazioni da: coppe dell'olio, pompe, condotti, alberi a camme e camme, alzavalvole meccanici ed idraulici, fasce elastiche e loro sedi, bielle e bronzine, turbocompressori, ecc

Contiene degli agenti particolari che riducono l'attrito e quindi l'usura dei vari meccanismi: questo diminuisce il rischio di rotture ed allunga la durata del motore.

Engine Flush può essere aggiunto anche all'olio del cambio e a quello per il differenziale con la medesima funzione.

Può essere utilizzato sia con gli oli minerali che con quelli sintetici.

## Caratteristiche

- · Non altera la viscosità dell'olio
- •È un detergente che elimina i depositi e le incrostazioni dalle parti interne del motore
- Formulazione senza sostanze corrosive
- Contiene particolari agenti protettivi, antiusura e lubrificanti
- Adatto per motori a benzina e diesel, per oli sintetici e minerali
- Adatto anche per cambi e differenziali
- •Assorbe le contaminazioni di acqua negli impianti di lubrificazione
- · Elevato Flash Point

## Vantaggi

- Non riduce la capacità di lubrificazione
- Migliora le prestazioni e la durata del motore
- Non danneggia le parti meccaniche durante il trattamento di pulizia
- Riduce il rischio di rotture
- Evita possibili errori ed eccessive scorte di magazzino
- Nuova formulazione polivalente
- Riduce il rischio di corrosione
- Non classificato come infiammabile trasporto e stoccaggio più sicuro



## Istruzioni per l'uso

- 1. Aggiungere l'intero contenuto della bottiglietta (ml. 250) all'olio motore. Una confezione è sufficiente per impianti fino a 4,5 litri; oltre utilizzarne 2 o più.
- 2. Assicurarsi che il livello totale dell'olio non superi il livello massimo.
- Accendere il motore e portarlo alle normali temperature di esercizio.
- 4. Farlo girare al minimo per 10-20 minuti. Il tempo dipende dalla quantità di olio presente nell'impianto: per impianti di oltre 4,5 litri far girare il motore almeno 20 minuti o usare doppia dose
- 5. Cambiare l'olio scaricandolo dal tappo presente sotto la coppa per permettere l'eliminazione di tutte le scorie (non farlo aspirare con le pompe dal bocchettone di carico).
- 6. Dopo il trattamento cambiare obbligatoriamente il filtro dell'olio.

#### Informazioni Tecniche

Aspetto: liquido ambrato con odore caratteristico

VOC: 0 g/l

Punto di infiammabilità: > 100 °C

Autoaccensione: prodotto non autoinfiammabile

900 gr/lt Densità: Conservazione: 18 mesi

Codice doganale: 340 399 100

Codice prodotto: 86119 – bottiglia in plastica da 250 ml



intellettuale.

#### Schede di sicurezza (SDS) disponibili sul sito www.kenteurope.com

Termini e condizioni

Le informazioni sono soggette a modifiche senza preavviso e Nessuna parte di questa pubblicazione può essere riprodotta sostituiscono tutte le schede tecniche fornite in precedenza. Le o trasmessa o conservata elettronicamente o fotocopiata informazioni fornite sono ritenute accurate, ma l'azienda non si senza la preventiva autorizzazione di KENT ITALIA SRL. assume alcuna responsabilità per l'esattezza o la completezza, per Questa scheda tecnica e il suo contenuto appartengono a qualsiasi errore o omissione in esso, né per qualsiasi utilizzo che KENT ITALIA SRL e sono concessi in licenza ad essa. ne viene fatto. Gli utenti di questa scheda dovrebbero controllare Nessuna licenza viene concessa per un uso diverso da autonomamente le informazioni e l'idoneità dei prodotti per il loro quello di informativi in relazione al prodotto a cui si riferisce. scopo e non fare alcuna supposizione sulla base delle informazioni Non è concessa alcuna licenza dei diritti di proprietà contenute o omesse.

È esclusa la responsabilità per perdite o danni derivanti da qualsiasi affidamento sulle informazioni o l'uso di essi (compresa la responsabilità derivante da negligenza o dove si era a conoscenza della possibilità di creare perdite o danni). Questo non ha l'effetto di limitare o restringere la responsabilità commerciale per morte o lesioni personali causate da una sua negligenza.

Sede legale: KENT ITALIA SRL Via Vittime di Piazza della Loggia 6 10024 Moncalieri – TO Italia Tutti i diritti riservati

#### **KENT ITALIA SRL**

Via Vittime di Piazza della Loggia 6 - 10024 Moncalieri – TORINO Tel: +39 (011) 64 77 311 Fax: +39 (011) 64 72 428 - Numero Verde 800 011 780 KENTinfo.lt@kenteurope.com www.kenteurope.com