KENT

FAP/DPF Cleaner

Prodotto per il lavaggio dei filtri anti-particolato (FAP) smontati.

FAP Cleaner si utilizza quando il veicolo non è più in grado di viaggiare e quindi la rigenerazione forzata non è possibile a causa dell'elevata incrostazione del FAP.

I suoi principi attivi sciolgono il catrame presente sulle pareti del FAP.

Questo primo passo della procedura di pulizia del FAP permette di rimontare il filtro FAP sul veicolo e rimetterlo in moto.

Il secondo passo consiste nel bruciare la fuliggine e i particolati ancora presente nel FAP con l'ausilio di Turbo FAP Cleaner (1.5 L) cod. 85956.

Caratteristiche

- Elimina i depositi carboniosi presenti sulle pareti interne dei FAP/DPF
- Consente il ripristino del normale processo di auto-rigenerazione del filtro
- Risultati in 40 minuti.
- Non è un additivo per il gasolio, non versare nel serbatoio

Consiglio

Utilizzare regolarmente Fuel Guard 2 come trattamento di manutenzione.

KENT

Istruzioni per l'uso

1. Rimuovere il FAP/DPF e mantenerlo in posizione verticale.
2. Versare 250 ml di FAP/DPF Cleaner nell'entrata del filtro.
3. Lasciare agire 15-20 minuti.
4. Capovolgere il filtro FAP/DPF e ripetere l'operazione.
5. Sciacquare accuratamente il filtro con una idropulitrice ad alta pressione (meglio con acqua calda se possibile) facendo attenzione a non eccedere con la potenza del getto
6. Ripetere l'operazione.
7. Asciugare il FAP/DPF con aria compressa.
8. Rimontare il filtro sul veicolo.
9. Utilizzare Turbo FAP Cleaner (cod. 85956) per bruciare la fuliggine/particolato ancora presente nel filtro.
10. Se possibile, effettuare una rigenerazione forzata
11. Guidare la vettura per circa 30 km mantenendo il motore costantemente oltre i 3500 giri/min (durante questa fase se la pressione differenziale è sempre troppo elevata il tubo del sensore della pressione differenziale può fuoriuscire dal suo alloggiamento).
12. Se non è possibile guidare il veicolo, tenere il motore costantemente oltre i 3500 giri/min per circa 15-20 minuti.
13. Controllare ed eventualmente riposizionare il tubo del sensore della pressione differenziale del FAP/DPF.

Informazioni Tecniche

Aspetto:	liquido trasparente
Consistenza:	liquido
VOC:	251 g/l
Flash point:	27°C
Conservazione:	36 mesi
Codice doganale:	3811 9000
Confezione:	bottiglia 1L – cod. 86018

Schede di sicurezza (SDS) disponibili sul sito www.kenteurope.com

Termini e condizioni
Nessuna parte di questa pubblicazione può essere riprodotta o trasmessa o conservata elettronicamente o fotocopiata senza la preventiva autorizzazione di KENT ITALIA SRL. Questa scheda tecnica e il suo contenuto appartengono a KENT ITALIA SRL e sono concessi in licenza ad essa. Nessuna licenza viene concessa per un uso diverso da quello di informativi in relazione al prodotto a cui si riferisce. Non è concessa alcuna licenza dei diritti di proprietà intellettuale.

Le informazioni sono soggette a modifiche senza preavviso e sostituiscono tutte le schede tecniche fornite in precedenza. Le informazioni fornite sono ritenute accurate, ma l'azienda non si assume alcuna responsabilità per l'esattezza o la completezza, per qualsiasi errore o omissione in esso, né per qualsiasi utilizzo che ne viene fatto. Gli utenti di questa scheda dovrebbero controllare autonomamente le informazioni e l'idoneità dei prodotti per il loro scopo e non fare alcuna supposizione sulla base delle informazioni contenute o omesse.

È esclusa la responsabilità per perdite o danni derivanti da qualsiasi affidamento sulle informazioni o l'uso di essi (compresa la responsabilità derivante da negligenza o dove si era a conoscenza della possibilità di creare perdite o danni). Questo non ha l'effetto di limitare o restringere la responsabilità commerciale per morte o lesioni personali causate da una sua negligenza.

Sede legale: KENT ITALIA SRL
Via Vittime di Piazza della Loggia 6
10024 Moncalieri – TO Italia
Tutti i diritti riservati

KENT ITALIA SRL
Via Vittime di Piazza della Loggia 6 - 10024 Moncalieri – TORINO
Tel: +39 (011) 64 77 311 Fax: +39 (011) 64 72 428 - Numero Verde 800 011 780
KENTinfo.It@kenteurope.com www.kenteurope.com

Rev: 03.08.19