Flexi & No Edge Blending Tape

No Edge Blending Tape è una schiuma flessibile abbinata ad un nastro per mascheratura con adesivo a base di gomma che si attiva esercitando una leggera pressione.

La versione Flexi No Edge Blending Tape è senza nastro di mascheratura, il che lo rende più flessibile rispetto al NEBT e quindi utilizzabile anche su superfici curve.

codice	Sigla	Descrizione
85387	NEBT	1 rotolo da 20mm x 5m
86437	FNEBT	5 rotoli da 15mm x 5m

Caratteristiche

- Verniciatura senza differenze tra quella vecchia e quella nuova.
- Disponibile in due versioni, per ogni applicazione
- Ideale per parti lineari (NEBT) e linee curve/ e per bordi di pannelli (FNEBT)
- Evita accumuli di vernice
- Non si allunga

Vantaggi

- Evita di dover fare dei ritocchi o ulteriore lavoro
- Utilizzo universale
- Molteplici applicazioni

Applicazioni

No Edge Blending Tape è una schiuma flessibile abbinata ad un nastro per mascheratura con adesivo a base di gomma che si attiva esercitando una leggera pressione.

Il prodotto è ideale per la mascheratura di parti lineari (come le aperture delle portiere) e bordi di pannelli per sfumare la vernice nuova con quella vecchia. NEBT permette una semplice applicazione, senza residui una volta rimosso. Utilizzabile con lampade IR.

Flexi No Edge Blending è una schiuma flessibile abbinata ad un adesivo a base di gomma che si attiva esercitando una leggera pressione ma è senza nastro di mascheratura, il che lo rende più flessibile rispetto al NEBT e quindi utilizzabile anche su superfici curve

È ideale per la mascheratura di linee curve (come i passaruota) e bordi di pannelli. FNEBT assicura una rapida applicazione senza lasciare residui una volta rimosso.

KENT

Istruzioni per l'uso

1. Applicare il nastro sulla parte da mascherare del pannello assicurandosi che il bordo sia allo stesso livello del pannello. Quindi premere sul nastro per assicurare il posizionamento.
2. Mascherare le aree circostanti come d'abitudine e verniciare il pannello.
3. Rimuovere il nastro prima o dopo l'asciugatura a seconda delle abitudini.
4. Rimuovere il materiale di mascheratura e sfumare sulla vecchia vernice
5. Il risultato sarà un lavoro perfetto senza necessità di ritocchi

Informazioni Tecniche

No Edge Blending Tape

Adesivo: gomma naturale /resine

Spessore: 3mm

Larghezza: 20mm (+/- 1mm)

Lunghezza: 5m (+/- 0.1m)

Colore: bianco

Resistenza alla trazione: >87.5 N/cm

Allungamento alla rottura: >9%

Resistenza al calore: 150° C per il tempo di essiccazione e per 30 – 80 minuti per consentirne il raffreddamento

Durata: 1 anno a temperatura ambiente

Confezione: rotolo 20mm x 5m – cod. 85387 – NEBT

Flexi No Edge Blending Tape

Adesivo: gomma naturale /resine

Spessore: 4mm (+/- 0.5mm)

Larghezza: 15mm (+/- 2mm)

Lunghezza: 25m (+/- 0.5m)

Colore: bianco

Resistenza alla trazione: min 16 N/cm

Allungamento alla rottura: min 250%

Resistenza alla temperatura: 95° C

Durata: 1 anno a temperatura ambiente

Confezione: 5 rotoli da 15mm x 5m – cod. 86437 – FNEBT

Al fine di indicarvi la più appropriata attrezzatura protettiva per l'utilizzo sicuro dei nostri prodotti, KENT consiglia di leggere e attenersi alle istruzioni indicate sulla confezione del prodotto, prima di utilizzarlo. Le istruzioni sono fornite per la vostra sicurezza e KENT ha a vostra disposizione una vasta gamma di attrezzature per la vostra protezione quali abbigliamento, occhiali e lenti di protezione, visiere e respiratori, il tutto in conformità con le più recenti normative europee. Per ulteriori informazioni, vi preghiamo di contattare il nostro numero verde 800 011 780 e saremo lieti di potervi consigliare.

Termini e condizioni
Nessuna parte di questa pubblicazione può essere riprodotta o trasmessa o conservata elettronicamente o fotocopiata senza la preventiva autorizzazione di KENT ITALIA SRL. Questa scheda tecnica e il suo contenuto appartengono a KENT ITALIA SRL e sono concessi in licenza ad essa. Nessuna licenza viene concessa per un uso diverso da quello di informativi in relazione al prodotto a cui si riferisce. Non è concessa alcuna licenza dei diritti di proprietà intellettuale.

Le informazioni sono soggette a modifiche senza preavviso e sostituiscono tutte le schede tecniche fornite in precedenza. Le informazioni fornite sono ritenute accurate, ma l'azienda non si assume alcuna responsabilità per l'esattezza o la completezza, per qualsiasi errore o omissione in esso, né per qualsiasi utilizzo che ne viene fatto. Gli utenti di questa scheda dovrebbero controllare autonomamente le informazioni e l'idoneità dei prodotti per il loro scopo e non fare alcuna supposizione sulla base delle informazioni contenute o omesse.

È esclusa la responsabilità per perdite o danni derivanti da qualsiasi affidamento sulle informazioni o l'uso di essi (compresa la responsabilità derivante da negligenza o dove si era a conoscenza della possibilità di creare perdite o danni). Questo non ha l'effetto di limitare o restringere la responsabilità commerciale per morte o lesioni personali causate da una sua negligenza.

Sede legale: KENT ITALIA SRL
Via Vittime di Piazza della Loggia 6
10024 Moncalieri – TO Italia
Tutti i diritti riservati

KENT ITALIA SRL
Via Vittime di Piazza della Loggia 6 - 10024 Moncalieri – TORINO
Tel: +39 (011) 64 77 311 Fax: +39 (011) 64 72 428 - Numero Verde 800 011 780
KENTinfo.It@kenteurope.com www.kenteurope.com

Flexi & No Edge Blending Tape

KENT

Istruzioni per l'uso

1. Individuare la parte da mascherare.

2. Applicare il nastro sul pannello in prossimità dello spigolo di curvatura assicurandosi che il bordo sia allo stesso livello del pannello. Mascherare quindi le aree circostanti come d'abitudine.

3. Dopo la mascheratura, verniciare il pannello. Il vantaggio rispetto all'utilizzo del nastro tradizionale è dato dal fatto che il bordo si solleva con la pressione dell'aria, impedendo così l'accumulo di vernice che viene assorbita dalla spugna stessa.

4. Assicurarsi che la vernice sia completamente asciutta prima di rimuovere il nastro.

5. Rimuovere il materiale di mascheratura.

6. Il risultato sarà un lavoro perfetto senza necessità di ritocchi.

N.B. = NEBT viene fornito in un unico formato per ogni tipo di applicazione.