Flow Form / Flow Form Clear

Guaine termoretraibili semi rigide per uso professionale, con grandi prestazioni.

Le guaine termorestringenti FLOW FORM hanno una capacità dielettrica fino a 20.000 volt!

Sono a doppio strato: la guaina esterna si restringe per comprimere le connessione dando così una grande resistenza all'abrasione ed una completa protezione dalla polvere, dai prodotti chimici, dall'acqua e dagli agenti atmosferici la parte interna si scioglie per "incollare" le connessioni elettriche senza perdite di tensione.

Sono disponibili colorate per una rapida identificazione del formato oppure trasparenti.

Caratteristiche

- Parete esterna robusta per contrastare l'abrasione e la foratura.
- La sua connessione rigida evita la dispersione di corrente.
- Le giunzioni fate con FF/FFC risultano più affidabili e pratiche rispetto a quelle fatte con il tradizionale nastro adesivo.
- Per eseguire le giunzioni non occorrono particolari apparecchiature: basta una semplice fonte di calore: un
- accendino.

Applicazioni

- Può essere impiegato per eseguire giunzioni perfettamente stagne.
- Può essere impiegato per isolare giunzioni su impianti industriali.
- Può essere usato per evitare lo stiramento o la rottura dei fili, problema frequente per cavi di piccole dimensioni.
- Conferisce alla giunzione una rigidità e una resistenza all'abrasione sufficienti per impedire la perforazione o i difetti di isolamento conseguenti al traino dei fili sui pavimenti delle officine o all'interno delle guaine.
- Eccellente per riparare e proteggere i tubi pneumatici e idraulici.

Codice	Sigla	Colore	Sezione di fili di:	Ø interno:	Ø int. dopo restringimento .:
32310	FF3 (60 cm)	Marrone	0,4 mm^2	3.2 mm	0.8 mm
32315	FF5 (60 cm)	Grigio	1,0 mm^2	5.0 mm	1.6 mm
32320	FF6 (60 cm)	Bianco	1,5 mm^2	6.3 mm	2.0 mm
32325	FF9 (60 cm)	Rosso	4,0-6,0 mm^2	9.5 mm	3.2 mm
32330	FF13 (60 cm)	Blu	8,0-20 mm^2	12.7 mm	4.0 mm
32335	FF19 (60 cm)	Giallo	40-70 mm^2	19.0 mm	6.3 mm
32340	FF25 (60 cm)	Nero	90-120 mm^2	25.0 mm	8.0 mm
29925	FFC3 (30 cm)	Trasparente	0,4 mm^2	3 mm	0.7 mm
29930	FFC5 (30 cm)		1,0 mm^2	5 mm	1.6 mm
25290	FFC6 (30 cm)		1,5 mm^2	6.5 mm	2.1 mm
25295	FFC10 (30 cm)		4,0-6,0 mm^2	10 mm	3.4 mm
29935	FFC13 (30 cm)		8,0-20 mm^2	13 mm	3.9 mm
29940	FFC20 (30 cm)		40-70 mm^2	20 mm	6.3 mm
29945	FFC25 (30 cm)		90-120 mm^2	25 mm	8.0 mm

Informazioni Tecniche

Rapporto di retraibilità: 3:1

Isolamento: buon isolamento fino a 20.000 Volt.

Temperature di esercizio: da -20°C fino a +175°C – con punte di +300°C per brevi periodi

Risponde alle norme anti-corrosione dei laboratori Bell.

Schede di sicurezza (SDS) disponibili sul sito www.kenteurope.com

Termini e condizioni
Nessuna parte di questa pubblicazione può essere riprodotta o trasmessa o conservata elettronicamente o fotocopiata senza la preventiva autorizzazione di KENT ITALIA SRL. Questa scheda tecnica e il suo contenuto appartengono a KENT ITALIA SRL e sono concessi in licenza ad essa. Nessuna licenza viene concessa per un uso diverso da quello di informativi in relazione al prodotto a cui si riferisce. Non è concessa alcuna licenza dei diritti di proprietà intellettuale.

Le informazioni sono soggette a modifiche senza preavviso e sostituiscono tutte le schede tecniche fornite in precedenza. Le informazioni fornite sono ritenute accurate, ma l'azienda non si assume alcuna responsabilità per l'esattezza o la completezza, per qualsiasi errore o omissione in esso, né per qualsiasi utilizzo che ne viene fatto. Gli utenti di questa scheda dovrebbero controllare autonomamente le informazioni e l'idoneità dei prodotti per il loro scopo e non fare alcuna supposizione sulla base delle informazioni contenute o omesse.

È esclusa la responsabilità per perdite o danni derivanti da qualsiasi affidamento sulle informazioni o l'uso di essi (compresa la responsabilità derivante da negligenza o dove si era a conoscenza della possibilità di creare perdite o danni). Questo non ha l'effetto di limitare o restringere la responsabilità commerciale per morte o lesioni personali causate da una sua negligenza.

Sede legale: KENT ITALIA SRL
Via Vittime di Piazza della Loggia 6
10024 Moncalieri – TO Italia
Tutti i diritti riservati

KENT ITALIA SRL
Via Vittime di Piazza della Loggia 6 - 10024 Moncalieri – TORINO
Tel: +39 (011) 64 77 311 Fax: +39 (011) 64 72 428 - Numero Verde 800 011 780
KENTinfo.It@kenteurope.com www.kenteurope.com

Rev: 16.07.18