KENT

Panel Degreaser

Panel Degreaser è uno sgrassante antisiliconico a base acqua (con basso contenuto di solventi - VOC).

Indicato nei cicli di verniciatura ad elevato standard qualitativo per pulire ed eliminare unto, impronte, tracce oleose o silicone dalle vecchie finiture e dalle superfici verniciate con fondi riempitivi o isolanti, mono e bicomponenti.

Rimuove la resina delle piante quando non è completamente cristallizzata.

Panel Degreaser non è adatto per togliere eventuali tracce di bitume/catrame.

Non rimuove supporti acrilici monostrato quando sono completamente essiccati (ad esempio Ultrafill, Plastic Paints, Spot Primer)

Formulato con materie prime chimicamente pure per garantire un risultato sicuro.

Panel Degreaser non è aggressivo.

Non contiene clorurati.

Codice	Prodotto	Sigla	Confezione
86213	Panel Degreaser		bottiglia da 1 lt + spruzzino
86214	Panel Degreaser		tanica da 5 litri

Istruzioni per l'uso

1. Agitare prima dell'uso.
2. Applicare nella giusta quantità **PANEL DEGREASER** sulla superficie con della carta o con un panno **ben imbevuto** oppure con lo spruzzino.
3. Farlo agire lavorandolo bene e a fondo con dei movimenti circolari. Ripassare più volte sullo stesso punto. **Durante l'applicazione, assicurarsi che il panno o carta siano ben impregnati** e soprattutto che non lascino peli o residui.
4. Asciugare il prodotto applicato utilizzando sempre un nuovo panno **pulito ed asciutto**.
   Importante: non lasciare evaporare il prodotto sulla superficie.

   Questa operazione evita il rischio che lo sporco sia stato semplicemente spostato da una parte all'altra della superficie.
5. Verificare che la superficie sia perfettamente asciutta prima di procedere col ciclo di verniciatura.
   In caso di utilizzo su stucchi poliesteri, a spatola e a spruzzo, data la loro particolare sensibilità all'umidità, verificare sempre, e con la massima attenzione, che la superficie sia perfettamente asciutta prima di procedere col ciclo di verniciatura.

Note:

Utilizzare **PANEL DEGREASER** prima e dopo le operazioni di carteggiatura o opacizzazione.

1. Sgrassare con **PANEL DEGREASER.**
2. Carteggiare o opacizzare.
3. Sgrassare con **PANEL DEGREASER.**

A seconda delle condizioni del supporto o di risultato dubbio, ripetere l'applicazione due volte cambiando il panno o carta.

Informazioni Tecniche

Composizione:	soluzione acquosa con alcool isopropilico
Aspetto:	liquido trasparente
Odore:	caratteristico ma non pungente
Flash Point:	+ 65°C
VOC:	65 g/l
Densità:	circa 996 g/l
Solubilità in acqua:	solubile
Conservazione:	24 mesi
Codice doganale:	3405 3000

Schede di sicurezza (SDS) disponibili sul sito www.kenteurope.com

Termini e condizioni
Nessuna parte di questa pubblicazione può essere riprodotta o trasmessa o conservata elettronicamente o fotocopiata senza la preventiva autorizzazione di KENT ITALIA SRL. Questa scheda tecnica e il suo contenuto appartengono a KENT ITALIA SRL e sono concessi in licenza ad essa. Nessuna licenza viene concessa per un uso diverso da quello di informativi in relazione al prodotto a cui si riferisce. Non è concessa alcuna licenza dei diritti di proprietà intellettuale.

Le informazioni sono soggette a modifiche senza preavviso e sostituiscono tutte le schede tecniche fornite in precedenza. Le informazioni fornite sono ritenute accurate, ma l'azienda non si assume alcuna responsabilità per l'esattezza o la completezza, per qualsiasi errore o omissione in esso, né per qualsiasi utilizzo che ne viene fatto. Gli utenti di questa scheda dovrebbero controllare autonomamente le informazioni e l'idoneità dei prodotti per il loro scopo e non fare alcuna supposizione sulla base delle informazioni contenute o omesse.

È esclusa la responsabilità per perdite o danni derivanti da qualsiasi affidamento sulle informazioni o l'uso di essi (compresa la responsabilità derivante da negligenza o dove si era a conoscenza della possibilità di creare perdite o danni). Questo non ha l'effetto di limitare o restringere la responsabilità commerciale per morte o lesioni personali causate da una sua negligenza.

Sede legale: KENT ITALIA SRL
Via Vittime di Piazza della Loggia 6
10024 Moncalieri – TO Italia
Tutti i diritti riservati

KENT ITALIA SRL
Via Vittime di Piazza della Loggia 6 - 10024 Moncalieri – TORINO
Tel: +39 (011) 64 77 311 Fax: +39 (011) 64 72 428 - Numero Verde 800 011 780
KENTinfo.It@kenteurope.com www.kenteurope.com