

# **Xtreme Force Tape**

Nastro biadesivo con una adesione rapida e molto elevata sia su superfici lisce che ruvide.



## Caratteristiche & Vantaggi

- Estrema tenuta Non si stacca
- Adesione immediata Non servono bloccaggi per tenere in posizione le parti
- Nastro con trama di rinforzo Non si strappa
- Aderisce sulla maggior parte delle superfici compreso quelle porose e le plastiche PE e PP – Aderisce su tutto

Cod.	Prodotto	Sigla	Confezione
86665	Xtreme Force Tape	XFT	Rotolo da 19mm x 10m

## **Applicazioni**

Nastro biadesivo unico con una estrema adesione su una vasta gamma di superfici, compreso vetro, metallo, ceramica, GRP, legno, muratura e plastiche difficili da incollare come il polietilene ed il polipropilene.

Xtreme Force Tape è eccezionalmente resistente ai solventi, prodotti chimici, ai raggi UV e al calore.

<u>Applicazioni nel settore Automobilistico:</u> inserti di paraurti, modanature laterali in plastica, scritte e segnaletica, minigonne e spoiler, fanaleria, ecc....

<u>Applicazioni nel settore industriale:</u> stemmi, targhe, segnaletica, specchi, guide e canaline, pannelli in esposizioni fieristiche, sensori, segnaletica di sicurezza, ecc.... in ospedali, case di riposo, asili, scuole, centri commerciali, hotel, uffici, dipartimenti tecnici, ecc...

# Istruzioni per l'uso

- 1. Pulire e sgrassare entrambe le superfici con KENT Acrysol o KENT Soft Surface Cleaner.
- 2. Tagliare la lunghezza necessaria ed applicarla sulla parte più difficile da incollare, assicurandosi di avere il contatto al 100%. Premere con forza.
- Togliere il nastro di protezione. Evitare di toccare la superficie adesiva perchè questo potrebbe diminuirne l'adesione.
- 4. Allineare le parti e premerle con forza l'una contro l'altra.



## Informazioni Tecniche

Informazioni generali:

**Supporto:** Gomma sintetica

Materiale di rinforzo: Tessuto in poliestere

Film protettivo: Polipropilene

Colore: Traslucido

Larghezza: 19 mm

Lunghezza: 10 m

**Spessore:** 0,80 mm (solo il nastro: 0,73 mm)

Conservazione: 12 mesi
Codice doganale: 39191080

Resistenza alla trazione: 70 N/25mm

Forza di tenuta: Lato aperto del nastro: 55 N/25 mm

Lato coperto del nastro (parte sotto il film di protezione): 40 N/25 mm

Massima tenuta: dopo 24 ore

Allungamento alla rottura:30%

Resisrenza alla temperatura: da -40° C a +50° C



### Schede di sicurezza (SDS) disponibili sul sito www.kenteurope.com

Termini e condizioni

Nessuna parte di questa pubblicazione può essere riprodotta o trasmessa o conservata elettronicamente o fotocopiata senza la preventiva autorizzazione di KENT TRALIA SRL. Questa scheda tecnica e il suo contenuto appartengono a KENT TRALIA SRL e sono concessi in licenza ad essa. Nessuna licenza viene concessa per un uso diverso da quello di informativi in relazione al prodotto a cui si riferisce. Non concessa idcuna licenza dei diritti di proprietà intellettuale.

Le informazioni sono soggette a modifiche senza preavviso e sostituiscono tutte le schede tecniche fornite in precedenza. Le informazioni fornite sono ritenute accurate, ma l'azienda non si assume alcuna responsabilità per l'esattezza o la completezza, per qualsiasi errore o omissione in esso, né per qualsiasi utilizzo che ne viene fatto. Gli utenti di questa scheda dovrebbero controllare autonomamente le informazioni e l'idoneità dei prodotti per il loro scopo e non fare alcuna supposizione sulla base delle informazioni contenute o omesse.

È esclusa la responsabilità per perdite o danni derivanti da qualsiasi affidamento sulle informazioni o l'uso di essi (compresa la responsabilità derivante da negligenza o dove si era a conoscenza della possibilità di creare perdite o danni). Questo non ha l'effetto di limitare o restringere la responsabilità commerciale per morte o lesioni personali causate da una sua negligenza.

Sede legale: KENT ITALIA SRL Via Vittime di Piazza della Loggia 6 10024 Moncalieri – TO Italia Tutti i diritti riservati

### **KENT ITALIA SRL**

Via Vittime di Piazza della Loggia 6 - 10024 Moncalieri – TORINO Tel: +39 (011) 64 77 311 Fax: +39 (011) 64 72 428 - Numero Verde 800 011 780 KENTinfo.lt@kenteurope.com www.kenteurope.com