



Exhaust Paste

Exhaust Paste er et 1K dobbelt varme- og lufthærdende system baseret på modificeret Silikat cement. Anvendes ved samling af udstødningsdele for at få lækagefri samlinger



Egenskaber & Fordele

- Indeholder ikke asbest – Sikker i brug
- Bredt temperaturområde – Fra -50°C til 1.500°C
- God vedhæftning på metal, mursten og beton - Universal
- Hurtig skinddannelse – Hurtig genmontering af dele
- Kan overlakeres – For perfekt finish

Varenr.	Produkt	Lagerkode	Emballage
86736	Exhaust Paste	EAP150	150 ml cartridge (270 g)

Anvendelse

KENT Exhaust Paste er en temperaturrestant sealer, specielt udviklet til permanent reparation og forsegling af samlinger, revner og beslag i pejse, ovne og skorstene. Produktet kan også anvendes til reparation og montering på bilers udstødningssystemer.

Brugsanvisning

1. Sørg for at overfladen er ren og fri for løstsiddende rust, snavs og fedt.
2. Slib overfladen med medium smergellærred.
3. Læg tilstrækkeligt produkt på samlingen.
4. Samlingen skal justeres indenfor 5 minutter efter påføring af produkt for at sikre god kontakt mellem sealer og overflade. Bearbejdning af sealeren giver også en jævn, professionel finish. Uhærdet materiale kan tørres af med en fugtig klud.
5. Lad motoren køre med lave omdrejninger indtil den er varmet op. Dette vil hærde produktet og danne en udstødningstæt forsegling.



Teknisk information

Base:	Modificeret silikat cement
Konsistens:	Pasta
Farve:	Beige
Nettovægt:	270 g
Lagerholdbarhed:	18 måneder
Toldtarifnummer:	3214 1010
VOC:	0 g/l

Hærdemekanisme:	Luft og varme
Vægtfylde:	1.8 g/ml
Skinddannelse:	5 min. (20°C / 50%RH)
Åbningstid:	< 5 min (20°C / 50%RH)
Hærdehastighed:	Delvis hærdning (lufttørring) 2 timer Fuldt hærdet (200°C) 2 timer
Shore A:	90
Krympning:	Ca. 21%
Bevægelse i samling:	Ca. 3%
temperaturresistens:	-50°C til +1.500°C



Sikkerhedsdatablad findes på www.kenteurope.com

Generelle betingelser

Denne publikation eller dele af den må ikke kopieres, sendes eller gemmes, hverken elektronisk eller mekanisk uden forudgående aftale med KENT Industri Danmark ApS. Dette datablad og dets indhold (information) tilhører KENT Industri Danmark ApS. Der gives ikke tilladelse til kopiering eller brug ud over til information i forbindelse med det produkt det relaterer til.

Informationen i databladet kan ændres uden forudgående varsel og erstatter alle tidligere datablade. Informationerne er korrekte, men KENT tager intet ansvar for præcision eller kompletthed, fejl eller udeladt information, ej heller for brugen af det. Brugere af databladet skal altid selv sikre sig, at produktet er velegnet til en specifik opgave, og ikke drage konklusioner ud fra databladets indhold.

Ansvar for tab eller skade som følge af databladets indhold og det tilhørende produkt (inklusive ansvar som følge af uagtsomhed eller hvor firmaet havde kendskab til muligheden for sådanne tab eller skader) er ikke gældende.

KENT Industri Danmark ApS, Bjergvangen 5 D, 3060 Espergærde
Tlf. 49 17 78 88 – Fax 49 13 08 10
 Telefon: 49 17 78 88 (mand.-torsd. 08:00-15:00 / fred. 08:00-14:00)
 Email: kentsales.denmark@kenteurope.com

REV: 28/08/2019



Exhaust Paste

Exhaust Paste er et 1K dobbelt varme- og lufthærdende system baseret på modificeret Silikat cement. Anvendes ved samling af udstødningsdele for at få lækagefri samlinger



Egenskaber & Fordele

- Indeholder ikke asbest – Sikker i brug
- Bredt temperaturområde – Fra -50°C til 1.500°C
- God vedhæftning på metal, mursten og beton - Universal
- Hurtig skinddannelse – Hurtig genmontering af dele
- Kan overlakeres – For perfekt finish

Varenr.	Produkt	Lagerkode	Emballage
86736	Exhaust Paste	EAP150	150 ml cartridge (270 g)

Anvendelse

KENT Exhaust Paste er en temperaturrestant sealer, specielt udviklet til permanent reparation og forsegling af samlinger, revner og beslag i pejse, ovne og skorstene. Produktet kan også anvendes til reparation og montering på bilers udstødningssystemer.

Brugsanvisning

1. Sørg for at overfladen er ren og fri for løstsiddende rust, snavs og fedt.
2. Slib overfladen med medium smergellærred.
3. Læg tilstrækkeligt produkt på samlingen.
4. Samlingen skal justeres indenfor 5 minutter efter påføring af produkt for at sikre god kontakt mellem sealer og overflade. Bearbejdning af sealeren giver også en jævn, professionel finish. Uhærdet materiale kan tørres af med en fugtig klud.
5. Lad motoren køre med lave omdrejninger indtil den er varmet op. Dette vil hærde produktet og danne en udstødningstæt forsegling.



Teknisk information

Base:	Modificeret silikat cement
Konsistens:	Pasta
Farve:	Beige
Nettovægt:	270 g
Lagerholdbarhed:	18 måneder
Toldtarifnummer:	3214 1010
VOC:	0 g/l

Hærdemekanisme:	Luft og varme
Vægtfylde:	1.8 g/ml
Skinddannelse:	5 min. (20°C / 50%RH)
Åbningstid:	< 5 min (20°C / 50%RH)
Hærdehastighed:	Delvis hærdning (lufttørring) 2 timer Fuldt hærdet (200°C) 2 timer
Shore A:	90
Krympning:	Ca. 21%
Bevægelse i samling:	Ca. 3%
temperaturresistens:	-50°C til +1.500°C



Sikkerhedsdatablad findes på www.kenteurope.com

Generelle betingelser

Denne publikation eller dele af den må ikke kopieres, sendes eller gemmes, hverken elektronisk eller mekanisk uden forudgående aftale med KENT Industri Danmark ApS. Dette datablad og dets indhold (information) tilhører KENT Industri Danmark ApS. Der gives ikke tilladelse til kopiering eller brug ud over til information i forbindelse med det produkt det relaterer til.

Informationen i databladet kan ændres uden forudgående varsel og erstatter alle tidligere datablade. Informationerne er korrekte, men KENT tager intet ansvar for præcision eller kompletthed, fejl eller udeladt information, ej heller for brugen af det. Brugere af databladet skal altid selv sikre sig, at produktet er velegnet til en specifik opgave, og ikke drage konklusioner ud fra databladets indhold.

Ansvar for tab eller skade som følge af databladets indhold og det tilhørende produkt (inklusive ansvar som følge af uagtsomhed eller hvor firmaet havde kendskab til muligheden for sådanne tab eller skader) er ikke gældende.

KENT Industri Danmark ApS, Bjergvangen 5 D, 3060 Espergærde
Tlf. 49 17 78 88 – Fax 49 13 08 10
 Telefon: 49 17 78 88 (mand.-torsd. 08:00-15:00 / fred. 08:00-14:00)
 Email: kentsales.denmark@kenteurope.com

REV: 28/08/2019