



Super Bond Activset

En fin spraytåge til brug sammen med hvilken som helst Super Bond lim for øget vedhæftning og hurtigere hærkning



Egenskaber & Fordele

- Primer og accelerator i et produkt – For forbedret limstyrke, selv på overflader der er svære at lime på, og for fremskyndet hærkning
- Fin spraytåge – Ensartet påføring
- Ikke-blomstrende – Perfekt finish på synlige reparationer



Varenr.	Produkt	Lagerkode	Emballage
86629	Super Bond Activset	KSBA	150 ml aerosol

Anvendelse

Super Bond Activset kan anvendes til forbedring af limstyrke samt hærketid, på porøse og syreholdige overflader, såvel som til materialer der er svære at lime på, så som EPDM, polyethylen, polypropylen og glas. Super Bond Activset er også godt til hærkning af blotlagt, uhærdet Super Bond lim efter fyldning af mellemrum. Super Bond Activset er ideel til brug under ikke-optimale eksterne forhold for cyanoakrylat lime, f.eks. tørre og / eller kolde forhold.

Super Bond Activset kan anvendes sammen med hvilken som helst KENT Super Bond lim.

Brugsanvisning

1. Før brug testes kompatibilitet på et skjult sted på overfladen.
2. For at opnå bedste resultat, skal overfladen være ren og fri for snavs, voks, olie, etc. Brug KENT Acrysol eller Soft Surface Cleaner.
3. Beskyt hænderne med KENT Super Bond Protect, for at undgå at fingrene klæber sammen.
4. Påfør Super Bond Activset på den ene overflade og Super Bond lim på den anden overflade. Spray en afstand på 20 til 30 cm til overfladen og lad produktet dampe af.
5. Læg omgående overfladerne sammen, sørg for at de passer perfekt sammen.
6. Pres hårdt sammen for at sikre at limen spredes ud til en tynd film.
7. Rør ikke ved emnet og forsøg ikke at omplacere før limen er hærdet.
8. Til udfyldning af mellemrum, påfør Super Bond Activset på den blotlagte, uhærdede Super Bond lim og lad hærde.
9. Overskydende lim kan fjernes med KENT Super Bond Remove.
10. Sæt altid låget på limen efter brug, sørg for at det er lukket rigtigt og at limspidsen er tørret ren.



Teknisk information

Base:	Acetone
Konsistens:	Væske
Farve:	Klar
Lagerholdbarhed:	24 måneder
Toldtarifnummer:	3814 00 0000
VOC:	702 g/l
Certifikater:	Food – NSF P1 159312



Sikkerhedsdatablad findes på www.kenteurope.com

Generelle betingelser

Denne publikation eller dele af den må ikke kopieres, sendes eller gemmes, hverken elektronisk eller mekanisk uden forudgående aftale med KENT Industri Danmark ApS. Dette datablad og dets indhold (information) tilhører KENT Industri Danmark ApS. Der gives ikke tilladelse til kopiering eller brug ud over til information i forbindelse med det produkt det relaterer til.

Informationen i databladet kan ændres uden forudgående varsel og erstatter alle tidligere datablade. Informationerne er korrekte, men KENT tager intet ansvar for præcision eller kompletthed, fejl eller udeladt information, ej heller for brugen af det. Brugere af databladet skal altid selv sikre sig, at produktet er velegnet til en specifik opgave, og ikke drage konklusioner ud fra databladets indhold.

Ansvar for tab eller skade som følge af databladets indhold og det tilhørende produkt (inklusive ansvar som følge af uagtsomhed eller hvor firmaet havde kendskab til muligheden for sådanne tab eller skader) er ikke gældende.

KENT Industri Danmark ApS, Bjergvangen 5 D, 3060 Espergærde
Tlf. 49 17 78 88 – Fax 49 13 08 10
Telefon: 49 17 78 88 (mand.-torsd. 08:00-15:00 / fred. 08:00-14:00)
Email: kentsales.denmark@kenteurope.com

Rev: 11/07/2019